

Fehler beim Erstellen

Das Erstellen der Seite ist fehlgeschlagen.

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.ErrorHandling.InterpreterException

Skript-Fehler:

```
Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad 'C:\Users\Kurt & Edith
Gesieri\Documents\Zeta Producer 15\projects\Hiesige Märt-2019-012-
01\content\media\images\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg': Das System kann den
angegebenen Pfad nicht finden.
```

```
Zeile 171, Spalte 1: context.write( system.partial("area.html", "Standard", 0) );
```

Datei: C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer 15\packaging\layouts\Active\templates\pages\default.html

```

001: function SE637832050211554620() {}
002:
003:
004: SE637832050211554620.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer
15\packaging\layouts\Active\templates\pages\default.html'.
006:
context.write("\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t");
035:
036: if ( "../assets/favicon.ico" !== "" ) {
037:
038:     context.write("");
039:
040: }
041:
042:     context.write("\r\n\t\r\n\t");
043:
044: if ( parseInt(page.attribute("webfonts-deactivate", 0)) !== 1
){context.write(project.webFonts())}
045:
046:     context.write("\r\n\r\n\t");
047:
048: context.write( project.bundleCss() );
049:
050:     context.write("\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\t");
051:
052: var additionalCss = page.attribute("additional_css");
053: if ( additionalCss ) {
054:
055:     context.write("\r\n\t\t");
056:
057: context.write( additionalCss );
058:
059:     context.write("\r\n\t");
060:
061: }
062:
063:     context.write(" \r\n\t\r\n\t");
064:
065: context.write( project.bundleJs() );
066:
067:     context.write(" \r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t");
068:
069:
070:     var news = page.anyAreaArticles("News") || (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);
071:
072:

```

```

073:     context.write("\r\n\t\r\n\t\r\n\t");
074:
075:     if ( page.attribute("search_field_visible") ) {
076:
077:         context.write("\r\n\t\t\r\n\t");
078:
079:     }
080:
081:     context.write("\r\n\t\r\n\t\r\n\t");
082:
083: context.write( system.partial("rss.html") );
084:
085:     context.write("\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t
\r\n\t\t

\r\n\t\t

\r\n\t\t\t\r\n\t\t
\r\n\t\t\t

\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t");
086:
087:     if ( page.attribute("show_breadcrumb") ) {
088:
089:         context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t");
094:
095: context.write( system.partial("breadcrumbs.html",
(page.attribute("breadcrumb")||"").replace("/"/g, " "),
(page.attribute("breadcrumb_separator")||"").replace("/"/g, " ") ) );
096:
097:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t");
098:
099:     } else {
100:
101:         context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t");
102:
103:     }
104:
105:     context.write("\r\n\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t");
106:
107: context.write( system.partial("hauptmenu.html") );
108:
109:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t");
118:
119:     if ( page.attribute("show_web_name") ) {
120:
121:         context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
Hiesige Märt

\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t");
130:
131:     if ( page.attribute("web_name_slogan") ) {
132:
133:         context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
134:

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

\\nvar areaName = context.param(0, "\\Standard\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, "\\0\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, "\\\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, "\\12\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, "\\\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideLeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea("\\News\\") &&
(page.anyAreaArticles("\\News\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == "\\1\\") {\\n\\n\\tif ( cssRowClass == "\\\"\\") || cssRowClass ==
\\"noresize\\" ) {\\n\\n\\t\\tcssRowClass =
\\"noresize\\";\\n\\n\\t}\\n\\n\\telse{\\n\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\n\\t}\\n\\n}\\n\\nvar intPreviewData = \\'\\';\\nif ( system.preview
){\\n\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\n\\tintPreviewData += \\' data-
showemptyarticleareas=\\"\\\' + showEmptyArticleAreas + \\'\\\'\\\'\\';\\n}\\n\\n\\r\\n008:
\\r\\n009: context.write("\\\\n\\n
\\n\\n\\t\\");\\r\\n030: \\r\\n031: \\t\\n\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\n\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\n\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\n\\t\\t//system.log("\\last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +
containers.count);\\n\\n\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\n\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t}
\\n\\n\\t\\t\\n\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage("\\legal\\"))
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t/
/ append container styles to head via css\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar output = \\'\\';\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar\\tisSection =
container.value("\\issection\\") == "\\1\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar isStyled =
false;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\fontcolor\\", "\\\"\\") != "\\\"\\\"
&& container.value("\\fontcolor\\") != \\'transparent\\' ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = "\\#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\", \\'\" + cssSelector + \\'\"
p\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\", \\'\" + cssSelector + \\'\" h1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= \\'\", \\'\" + cssSelector + \\'\" h2\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\", \\'\" + cssSelector +
\\\'\" h3\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"color: \\'\" + container.value("\\fontcolor\\") +
\\\'\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\linkcolor\\", "\\\"\\") != "\\\"\\\" && container.value("\\linkcolor\\")
!= \\'transparent\\' ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = "\\#container_\\\" +
cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"\\n\\n\\\" + cssSelector + \\'\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\", \\'\" + cssSelector +
\\\'\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"color: \\'\" +
container.value("\\linkcolor\\") + \\'\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\'\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\margin-top\\", "\\\"\\") !=
\\\'\\\"\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = "\\#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= cssSelector + \\'\"{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\margin-top\\")
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"margin-top: \\'\" + container.value("\\margin-top\\") +
\\\'\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\margin-
bottom\\") ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"margin-bottom: \\'\" +
container.value("\\margin-bottom\\") + \\'\" !important;\\\"
;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\padding\\", "\\\"\\") != \\'\\\"\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =
\\\'\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\'\"{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\padding-top\\") ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"padding-top: \\'\" +
container.value("\\padding-top\\") + \\'\"
!important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\padding-bottom\\")
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"padding-bottom: \\'\" + container.value("\\padding-
bottom\\") + \\'\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\padding-left\\") ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"padding-left: \\'\" +
container.value("\\padding-left\\") + \\'\"
!important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\padding-right\\")
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\'\"padding-right: \\'\" + container.value("\\padding-
right\\") + \\'\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\'\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\bgcolor\\", "\\\"\\") !=

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

showEmptyArticleAreas=\\"\\nvar hasNonSymLinkContainer = false;\\nvar
lastContainerIsSymLink = false;\\n\\n\\nif ( maxColumns == \\"1\\"){\\"\\n\\tif ( cssRowClass
== \\"\\\" || cssRowClass == \\"noresize\\"){\\"\\n\\t\\tcssRowClass =
\\"noresize\\";\\n\\t\\t}\\n\\telse{\\"\\n\\t\\tcssRowClass += \\"
noresize\\";\\n\\t\\t}\\n}\\n\\nvar intPreviewData = \\"\\\";\\n\\nif ( system.preview
){\\n\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\n\\tintPreviewData += \\" data-
showemptyarticleareas=\\"\\\" + showEmptyArticleAreas + \\"\\\"\\\"\\\";\\n}\\n\\n",
"008: ",
"009:      context.write(\\"\\n\\n\\n
\\n\\t\\t\\t\\");",
"030: ",
"031: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\t\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\t\\t\\t//system.log(\\"last: \\\" + lastC + \\" of \\\" +
containers.count);\\n\\t\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\"legal\\"))
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t/
/ append container styles to head via css\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar \\tisSection =
container.value(\\"issection\\") == \\"1\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar isStyled =
false;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"fontcolor\\", \\"\\\") != \\"\\\"
&& container.value(\\"fontcolor\\") != \\"transparent\\") {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = \\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector + \\"
p\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector + \\" h1\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= \", \\\" + cssSelector + \\" h2\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector +
\\\" h3\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"color: \\\" + container.value(\\"fontcolor\\") +
\\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"}\\n\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\"linkcolor\\", \\"\\\") != \\"\\\" && container.value(\\"linkcolor\\")
!= \\"transparent\\") {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\"#container_\\\" +
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"\\n\\n\\n\\\" + cssSelector + \\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" +   cssSelector +
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"color: \\\" +
container.value(\\"linkcolor\\") + \", \\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"margin\\", \\"\\\") !=
\\\"\\\" ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= cssSelector + \\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"margin-top\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"margin-top: \\\" + container.value(\\"margin-top\\") +
\\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"margin-
bottom\\") ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"margin-bottom: \\\" +
container.value(\\"margin-bottom\\") + \\" !important;\\\"
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"}\\n\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\"padding\\", \\"\\\") != \\"\\\" ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =
\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\"padding-top\\") ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"padding-top: \\\" +
container.value(\\"padding-top\\") + \\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"padding-bottom\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"padding-bottom: \\\" + container.value(\\"padding-
bottom\\") + \\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\"padding-left\\") ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"padding-left: \\\" +
container.value(\\"padding-left\\") + \\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"padding-right\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"padding-right: \\\" + container.value(\\"padding-
right\\") + \\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\"bgcolor\\", \\"\\\") !=
\\\"\\\" && container.value(\\"bgcolor\\", \\"\\\") != \\"transparent\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled = true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\"#container_\\\" +
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"background-color: \\\" + container.value(\\"bgcolor\\") + \\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"}\\n\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\\"bgimage\\");\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

"383: // End source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'." ,
"384: };" ,
"385: " ,
"386: /* Shortcuts. */ ,
"387: article = context.article;" ,
"388: page = context.page;" ,
"389: projectFolder = context.projectFolder;" ,
"390: project = context.project;" ,
"391: system = context.system;" ,
"392: " ,
"393: " ,
"394: new SE637832050213758735().executeScript();"
},
LineNumber=686,
ColumnNumber=8,

SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());" ,
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden." ,
SourceFilePath="C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html" ,
WasCanceled=False,
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden." ,
Data=
[
]
,

InnerException=SlimScriptEngineException
{
ExcepInfo=EXCEPINFO,
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle
für Pfad \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer
15\\projects\\Hiesige März-2019-012-
01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den
angegebenen Pfad nicht finden." ,
LineNumber=686,
ColumnNumber=8,

SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());" ,
FullSourceCode="function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\' .\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nvar
areaName = context.param(0, \\ "Standard\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\ "0\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \\ "\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\ "12\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\ "\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\ "News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\ "News\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == \\ "1\\") {\\n\\n\\tif ( cssRowClass == \\ "\\") || cssRowClass ==
\\ "noresize\\") {\\n\\t\\tcssRowClass =
\\ "noresize\\";\\n\\t\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\ "
noresize\\";\\n\\t\\t}\\n}\\n\\nvar intPreviewData = \\ '\\';\\nif ( system.preview
){\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\tintPreviewData += \\ ' data-
showemptyarticleareas=\\ '\\ + showEmptyArticleAreas + \\ '\\\\'\\';\\n}\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\ "\\n\\n
\\n\\t\\t\\t\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\t\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\t\\t\\t//system.log(\\ "last: \\ " + lastC + \\ " of \\ " +
containers.count);\\n\\t\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last

```

```
Visible one\n\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\t\\t\\t\\tvar  
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =  
ilcon;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t}  
\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar  
container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current container  
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on  
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware  
content\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&  
page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t/  
/ append container styles to head via css\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cid =  
container.id;\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar\\tisSection =  
container.value(\\\"issection\\\") == \\\"1\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar isStyled =  
false;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"fontcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\"  
&& container.value(\\\"fontcolor\\\") != \\\"transparent\\\" ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar  
cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput =  
cssSelector;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\"  
p\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h1\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput  
+= \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h2\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +  
\\\" h3\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" + container.value(\\\"fontcolor\\\") +  
\\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\\\"linkcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" && container.value(\\\"linkcolor\\\")  
!= \\\"transparent\\\" ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +  
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"\\n\\n\\\" + cssSelector + \\\"  
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-  
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" +   cssSelector +  
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-  
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" +  
container.value(\\\"linkcolor\\\") + \\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"margin\\\", \\\"\\\") !=  
\\\"\\\" ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput  
+= cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"margin-top\\\")  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-top: \\\" + container.value(\\\"margin-top\\\") +  
\\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"margin-  
bottom\\\") ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-bottom: \\\" +  
container.value(\\\"margin-bottom\\\") + \\\" !important;\\\"  
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\\\"padding\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =  
\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif  
( container.value(\\\"padding-top\\\") ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-top: \\\" +  
container.value(\\\"padding-top\\\") + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"padding-bottom\\\")  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-bottom: \\\" + container.value(\\\"padding-  
bottom\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\\\"padding-left\\\") ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-left: \\\" +  
container.value(\\\"padding-left\\\") + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"padding-right\\\")  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-right: \\\" + container.value(\\\"padding-  
right\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"bgcolor\\\", \\\"\\\") !=  
\\\"\\\" && container.value(\\\"bgcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"transparent\\\"  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled = true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +  
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"background-color: \\\" + container.value(\\\"bgcolor\\\") + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar image =  
container.cssBackgroundImage(\\\"bgimage\\\");\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled = true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +  
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"background-image: url(\\\" + image.imageUrl + \\\")  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-repeat: \\\" + image.repeat + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-size: \\\" + image.size + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-position: \\\" + (image.position  
!= \\\"center center\\\" ? image.position : \\\"center center\\\") + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-attachment: \\\" +  
(image.attachment != \\\"scroll\\\" ? image.attachment : \\\"scroll\\\") + \\\"  
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( output != \\\"\\\"  
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t  
var containerstyle = container.inlineCss || \\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =  
containerstyle.toString().replace(/^\\s+|\\s+$ /gm, '\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t\\t\\t//  
make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles  
later below\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) != \\\";\\\" )  
{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 48.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 31.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch(
String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.cs:Zeile 389.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial(Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.Partial.cs:Zeile 79.",
        HelpLink=null,
        Source="function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\\"Standard\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\\"0\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \\\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\\"12\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == \\\"1\\") {\\n\\n\\tif ( cssRowClass == \\\"\\\" || cssRowClass ==
\\\"noresize\\\" ) {\\n\\n\\t\\tcssRowClass =
\\\"noresize\\\";\\n\\n\\t} \\n\\n\\telse {\\n\\n\\t\\tcssRowClass += \\\"
noresize\\\";\\n\\n\\t} \\n\\n\\nvar intPreviewData = \\\"\\\";\\nif ( system.preview
) {\\n\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\n\\tintPreviewData += \\\" data-
showemptyarticleareas=\\\" + showEmptyArticleAreas + \\\"\\\"\\\";\\n\\n\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write(\\\"\\n\\n\\n
\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\n\\t\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\n\\t\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\n\\t\\t\\t//system.log(\\\"last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +
containers.count);\\n\\n\\t\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn't contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))

```

```

) {\n\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t/
/ append container styles to head via css\\n\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\t\\t\\t\\tvar output = "\\\"";\\n\\t\\t\\t\\tvar\\tisSection =
container.value("\\\"issection\\\") == \\\"1\\\"";\\n\\t\\t\\t\\tvar isStyled =
false;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"fontcolor\\\"", "\\\"\\\") != "\\\"\\\"
&& container.value("\\\"fontcolor\\\") != "\\\"transparent\\\" ") {\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = "\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\"
p\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h1\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h2\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" h3\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" + container.value("\\\"fontcolor\\\") +
\\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\\"linkcolor\\\"", "\\\"\\\") != "\\\"\\\" && container.value("\\\"linkcolor\\\")
!= "\\\"transparent\\\" ") {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = "\\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"\\n\\n\\\" + cssSelector + \\\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" +   cssSelector +
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" +
container.value("\\\"linkcolor\\\") + \\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"margin\\\"", "\\\"\\\") !=
\\\"\\\" ) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = "\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"margin-top\\\")
+= \\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-top: \\\" + container.value("\\\"margin-top\\\") +
\\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"margin-
bottom\\\") ) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-bottom: \\\" +
container.value("\\\"margin-bottom\\\") + \\\" !important;\\\"
;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\\"padding\\\"", "\\\"\\\") != "\\\"\\\" ) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =
\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif
( container.value("\\\"padding-top\\\") ) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-top: \\\" +
container.value("\\\"padding-top\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"padding-bottom\\\")
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-bottom: \\\" + container.value("\\\"padding-
bottom\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value("\\\"padding-left\\\") ) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-left: \\\" +
container.value("\\\"padding-left\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"padding-right\\\")
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"padding-right: \\\" + container.value("\\\"padding-
right\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\\"bgcolor\\\"", "\\\"\\\") !=
\\\"\\\" && container.value("\\\"bgcolor\\\"", "\\\"\\\") != "\\\"transparent\\\" ")
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled = true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = "\\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"background-color: \\\" + container.value("\\\"bgcolor\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar image =
container.cssBackgroundImage("\\\"bgimage\\\"");\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( image.imageUrl
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled = true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = "\\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"background-image: url(\\\" + image.imageUrl + \\\")
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-repeat: \\\" + image.repeat + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-size: \\\" + image.size + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-position: \\\" + (image.position
!= "\\\"\\\" ? image.position : \\\"center center\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-attachment: \\\" +
(image.attachment != "\\\"\\\" ? image.attachment : \\\"scroll\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( output != "\\\"\\\"
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement("\\\"\\\"");\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
var containerstyle = container.inlineCss || "\\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/\\s+|\\s+$/gm, '\\\"'); // trim()\\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t//
make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles
later below\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) != \\\";\\\" )
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \\\";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/\\s+|\\s+$/gm, '\\\"'); // trim()\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\\" style=\\\"\\\" + containerstyle +
\\\"\\\"\\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value("\\\"breakout\\\") == \\\"1\\\" && hasNews
) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.warn("\\\"Die \\\"Randlos-Option\\\" für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\\"Einfügen-Schalter\\\" auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\\"");\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
containerTag = \\\"div\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( isSection ) {\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerTag =
\\\"section\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar containerIsSymlink =

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

008:
009:     context.write("\n\n
\n\t");
030:
031:
        var containers = page.containers(areaName);
        var firstC = 0;
        var lastC = containers.count-1;
        //system.log("last: " + lastC + " of " + containers.count);
        if ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles ){
            // last container has no articles and is not rendered, so
find last visible one
            for ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){
                var lastContainer = containers.item(ilcon);
                if ( lastContainer.hasArticles ){
                    lastC = ilcon;
                    break;
                }
            }
        }

        for ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){
            var container = containers.item(icon);

            // if current container doesn't contain any articles, we skip
this loop
            // we do not skip when on impressum page and the container
            // ist the last one, as we need to insert freeware content
            if ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1
&& page.isSpecialPage("legal")) ){
                firstC++;
                continue;
            }

            // append container styles to head via css
            var cid = container.id;
            var output = "";
            var isSection = container.value("issection") == "1";
            var isStyled = false;

            if ( container.value("fontcolor", "") != "" &&
container.value("fontcolor") != "transparent" ){
                var cssSelector = "#container_" + cid;
                output = cssSelector;
                output += ", " + cssSelector + " p";
                output += ", " + cssSelector + " h1";
                output += ", " + cssSelector + " h2";
                output += ", " + cssSelector + " h3{";
                output += "color: " + container.value("fontcolor") +
";";

                output += "}\n";
            }
            if ( container.value("linkcolor", "") != "" &&
container.value("linkcolor") != "transparent" ){
                var cssSelector = "#container_" + cid;
                output += "\n\n" + cssSelector + "
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)";
                output += ", " + cssSelector + "
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{";
                output += "color: " + container.value("linkcolor") +
";";

                output += "}\n";
            }
            if ( container.value("margin", "") != "" ){
                var cssSelector = "#container_" + cid;
                output += cssSelector + "{";
                if ( container.value("margin-top") ){
                    output += "margin-top: " +
container.value("margin-top") + " !important;";
                }
                if ( container.value("margin-bottom") ){
                    output += "margin-bottom: " +
container.value("margin-bottom") + " !important;";
                }
            }

```

```

        output += "}\n";
    }
    if ( container.value("padding", "") !== "" ){
        var cssSelector = "#container_" + cid;
        output += cssSelector + "{";
        if ( container.value("padding-top") ){
            output += "padding-top: " +
container.value("padding-top") + " !important;";
        }
        if ( container.value("padding-bottom") ){
            output += "padding-bottom: " +
container.value("padding-bottom") + " !important;";
        }
        if ( container.value("padding-left") ){
            output += "padding-left: " +
container.value("padding-left") + " !important;";
        }
        if ( container.value("padding-right") ){
            output += "padding-right: " +
container.value("padding-right") + " !important;";
        }
        output += "}\n";
    }
    if ( container.value("bgcolor", "") !== "" &&
container.value("bgcolor", "") !== "transparent" ){
        isStyled = true;
        var cssSelector = "#container_" + cid;
        output += cssSelector + "{";
        output += "background-color: " +
container.value("bgcolor") + " !important;";
        output += "}\n";
    }
    var image = container.cssBackgroundImage("bgimage");
    if ( image.imageUrl ){
        isStyled = true;
        var cssSelector = "#container_" + cid;
        output += cssSelector + "{";
        output += "background-image: url(" + image.imageUrl +
") !important;";
        output += "background-repeat: " + image.repeat + "
!important;";
        output += "background-size: " + image.size + "
!important;";
        output += "background-position: " + (image.position
!== "" ? image.position : "center center") + " !important;";
        output += "background-attachment: " +
(image.attachment !== "" ? image.attachment : "scroll") + " !important;";
        output += "}\n";
    }

    if ( output !== "" ){
        system.addHtmlHeadElement("");
    }

    var containerstyle = container.inlineCss || "";
    containerstyle =
containerstyle.toString().replace(/\^s+|\s$/gm, ''); // trim()

    // make sure the users inlineCss properly ends with a
    // semicolon as we attach more styles later below
    if ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== ";" ){
        containerstyle += ";";
    }
    var initialContainerstyle = containerstyle;
    containerstyle = containerstyle.replace(/\^s+|\s$/gm, ''); //
trim()

    if ( containerstyle ){
        containerstyle = ' style="' + containerstyle + '"';
    }

    if ( noBreakoutWithNews && system.preview &&
container.value("breakout") == "1" && hasNews ){

```

```
        system.warn("Die 'Randlos-Option' für einen Container  
kann nicht berücksichtigt werden, weil der 'Einfügen-Schalter' auf an steht oder die  
Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.");  
    }
```

```
    var containerTag = "div";  
    if ( isSection ){  
        containerTag = "section";  
    }  
  
    var containerIsSymlink = container.symlink ? true : false;  
    if ( !containerIsSymlink ){  
        hasNonSymlinkContainer = true;  
    }  
    else if ( icon == containers.count-1 ){  
        lastContainerIsSymlink = true;  
    }  
}
```

```
032:  
033:     context.write("\n\t\t\t<");  
034:  
035: context.write( containerTag );  
036:  
037:     context.write(" id=\"container_");  
038:  
039: context.write( container.id );  
040:  
041:     context.write("\" class=\"zpContainer");  
042:  
043: if (icon==firstC){  
044:  
045:     context.write(" first");  
046:  
047: }  
048:  
049:  
050: if (icon==lastC){  
051:  
052:     context.write(" last");  
053:  
054: }  
055:  
056:  
057: if( container.value("animate", "") != "" && container.value("animate") != "off"  
) {  
058:  
059:     context.write(" zanimate ");  
060:  
061: context.write( container.value("animate"));  
062:  
063:  
064: }  
065:  
066:  
067: if( isStyled ){  
068:  
069:     context.write(" styled");  
070:  
071: }  
072:  
073:     context.write(" ");  
074:  
075: if ( container.value("breakout") == "1" ){  
076:  
077:     context.write("zpBreakout ");  
078:  
079: }  
080:  
081:  
082: if( noBreakoutWithNews && hasNews ) {  
083:  
084:     context.write(" hasNews");  
085:
```



```

        additionalRowClass = " zpwNavmenu";
    }
    break;
    case "Video-Hintergrund":
        additionalRowClass = "
        break;
    }

    // append row styles to head via css
    var rid = paragraph.id;
    var output = "";
    if ( paragraph.value("margin", "") != "" ){
        var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\"\" + rid + "\"]";
        output += cssSelector + "{";
        if ( paragraph.value("margin-top")
        output += "margin-top: " +
paragraph.value("margin-top", "initial") + " !important;";
        }
        if ( paragraph.value("margin-
bottom") ){
            output += "margin-bottom:
" + paragraph.value("margin-bottom", "initial") + " !important;";
        }
        output += "}\n";
    }
    if ( paragraph.value("padding", "") != ""
    ){
        var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\"\" + rid + "\"]";
        output += cssSelector + "{";
        if ( paragraph.value("padding-top")
        output += "padding-top: "
+ paragraph.value("padding-top") + " !important;";
        }
        if ( paragraph.value("padding-
bottom") ){
            output += "padding-bottom:
" + paragraph.value("padding-bottom") + " !important;";
        }
        if ( paragraph.value("padding-
left") ){
            output += "padding-left: "
+ paragraph.value("padding-left") + " !important;";
        }
        if ( paragraph.value("padding-
right") ){
            output += "padding-right:
" + paragraph.value("padding-right") + " !important;";
        }
        output += "}\n";
    }
    if ( paragraph.value("bgcolor", "") != ""
    && paragraph.value("bgcolor", "") != "transparent" ){
        var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\"\" + rid + "\"]";
        output += cssSelector + "{";
        output += "background-color: " +
paragraph.value("bgcolor") + " !important;";
        output += "}\n";
    }
    var pimage =
    if ( pimage.imageUrl ){
        var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\"\" + rid + "\"]";
        output += cssSelector + "{";
        output += "background-image: url("
+ pimage.imageUrl + ") !important;";
    }

```

[illegible]

```

"div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";
"{";
color: " + column.value("bgcolor") + ";";
15px;";
15px;";

}
if ( column.value("fontcolor", "")
!= "" && column.value("fontcolor") != "transparent" ){
selectorPrefix + "div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";

cssSelector + " p";
cssSelector + " h1";
cssSelector + " h2";
cssSelector + " h3{";
column.value("fontcolor") + ";";

}
if ( column.value("linkcolor", "")
!= "" && column.value("linkcolor") != "transparent" ){
selectorPrefix + "div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";
cssSelector + " a:not(.button)";
cssSelector + " a:not(.button):hover{";
column.value("linkcolor") + ";";

}
if ( column.value("align-self", "")
!= "" ){
"div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";
"{";
column.value("align-self") + ";";

system.addHtmlHeadElement("");

column.value("clearLeft") ? "clear: left;" : "";

articles.item(0).widgetName;

}
if ( output != "" ){

}

var clearCss =
if ( column.articles.count > 0 ){
    var firstWidgetName =
}
else{
    var firstWidgetName = "";
}

// used in a className, alternate
between even and odd, not taking into account zpSpacer-Columns
if( firstWidgetName != "Spacer" ){
    if( evenodd == "even" ){
        evenodd = "odd";
    }
    else{

```

```

                                evenodd = "even";
                                }
                                var additionalColumnClass
= " " + evenodd;
                                }
                                else{
                                var additionalColumnClass
= "";
                                }
                                // if a spacer-widget is alone in a
column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of spacer-widgets responsively
in zpgrid.less accordingly
                                if ( firstWidgetName == "Spacer" &&
column.articles.count < 2 ){
                                additionalColumnClass += "
zpSpacer";
                                }
                                else if ( firstWidgetName ==
"Navigationsmenü" ){
                                additionalColumnClass += "
zpnavmenu";
                                }
                                // TODO move adding of missing
classes to converter and remove next 4 lines
                                var columnCssClass =
column.cssClass;
                                if ( !column.cssClass ||
!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){
                                columnCssClass = "c" +
String(Math.round(12 / columns.count - 0.1)) ;
                                }
                                if ( column.value("clearLeft") ){
221:
222:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
223:
224:  }
225:
226:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
312:
313:
                                for ( var iart = 0; iart <
articles.count; ++iart ){
                                var a =
articles.item(iart);
                                context.write(a.render());
                                }
314:
315:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
316:
317:
                                }
                                // insert zp-ad-box in last row of last
container on impressum pages
                                if ( system.isFreeware &&
areaName.toLowerCase() == "standard" && page.isSpecialPage("legal") && icon ==
containers.count-1 && ipar == paragraphs.count-1 ){
318:
319:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
320:
321: context.write( system.partial("zpinfolegal.html") );
322:
323:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

```

[illegible]


```

057:                 textStyles += "width: 100%; margin: 0;";
058:             }
059:         }
060:         if ( textPosition == "bottom" ){
061:             cssClass += " captionbottom";
062:         }
063:         else if ( textPosition == "middle" ){
064:             cssClass += " captionmiddle";
065:         }
066:         else if ( textPosition == "top" ){
067:             cssClass += " captiontop";
068:         }
069:         else if ( textPosition == "below" ){
070:             cssClass += " captionbelow";
071:         }
072:         if ( (bgColor == "" || bgColor == "transparent") && (textBgColor == "" ||
textBgColor == "transparent") ){
073:             cssClass += " defaultbg";
074:             if ( textPosition == "below" ){
075:                 textStyles += "margin-top: 1em;";
076:             }
077:         }
078:
079:         var contentImageWidth = "750";
080:         // Kann auch "700px" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen
- falls leer, auf default 960 setzen.
081:         contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;
082:
083:         var thisStyles = "";
084:         // adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide
085:         if ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){
086:             thisStyles += '.zpl3sliderWidget.burns[data-article-id="' + article.id
+ '"']
087:             ul.zpl3slider > li.zpl3slider-active-slide img{';
088:             thisStyles += 'animation-duration: ' + slideSpeed + 'ms !important;';
089:             thisStyles += '}';
090:         }
091:         // if minHeight is set, add css
092:         if ( parseInt(minHeight) > 0 ){
093:             thisStyles += '.objectfit .zpl3sliderWidget[data-article-id="' +
article.id + '"'] ul.zpl3slider img{';
094:             thisStyles += 'min-height: ' + minHeight + 'px; object-fit: cover;';
095:             thisStyles += '}';
096:         }
097:
098:         // if bgColor is set, add css
099:         if ( bgColor != "" && bgColor != "transparent" ){
100:             thisStyles += '.zpl3sliderWidget[data-article-id="' + article.id + '"']
.zpl3slider-container{';
101:             thisStyles += 'background-color: ' + bgColor + ' ';
102:             thisStyles += '}';
103:         }
104:
105:         if ( thisStyles != "" ){
106:             system.addHtmlHeadElement("");
107:         }
108:
109:
110:         context.write("\r\n");
111:
112: context.write( system.partial("article-begin.html", "zpl3sliderWidget" + cssClass)
);
113:
114:         context.write("\r\n\t
\r\n\t\t
\r\n\t\t\t");
115:
116:
117:                 if ( textColor != "" && textColor != "transparent" ){
118:                     textStyles += " color: " + textColor + ";";
119:                 }
120:                 if ( textBgColor && textBgColor != "transparent" ){

```

```

121:             textStyles += " padding-top: 20px; padding-bottom:
20px; background-color: " + textBgColor + ";";
122:         }
123:         if ( textShadowColor == "transparent" ){
124:             textStyles += " text-shadow: none;";
125:         }
126:         else if ( textShadowColor != "" ){
127:             textStyles += " text-shadow: 1px 1px 0 " +
textShadowColor + ";";
128:         }
129:         var gridCols = article.column.cssClass;
130:         if ( gridCols ){
131:             gridCols = parseInt((gridCols.match(/\bc[1-9][0-
2]?b\s?/) || 12).toString().replace("c", ""));
132:         }
133:         else{
134:             gridCols = 12;
135:         }
136:         var columnMargin = 30;
137:         var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) *
gridCols;
138:
139:         var activeClass = "";
140:         if ( numSlides == 1 ){
141:             // if the slider only contains one image, we set the
active slide class manually in order to kick off kenburns css animations
142:             activeClass = ' class="zpl3slider-active-slide"';
143:         }
144:         for ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {
145:             var inlineStyle = "";
146:             var slideUrl = "";
147:             if ( article.value("slideUrl-" + i, "") ) {
148:                 slideUrl = system.partial("zplink-
expanded.html", "slideUrl-" + i);
149:             }
150:             var headerTitle = article.value("header-title-" + i,
"");
151:             var headerLevel = article.value("header-title-" + i +
"_level", defaultLevel) != "" ? article.value("header-title-" + i + "_level",
defaultLevel) : defaultLevel;
152:             var headerAlign = article.value("header-title-" + i +
"_align", "");
153:             if ( headerAlign ){
154:                 inlineStyle += "text-align: " + headerAlign
+ "; ";
155:             }
156:             var headerColor = article.value("header-title-" + i +
"_color", "");
157:             if ( headerColor ){
158:                 inlineStyle += "color: " + headerColor + ";
";
159:             }
160:             var headerDescription = article.value("text-" + i,
"");
161:             var headerImage = article.value("image-" + i);
162:             var image = project.getImage(headerImage);
163:             var dataThumb = "";
164:             var imageSource = "";
165:
166:             if ( !isNull(image) && !isNull(image.workingCopyPath)
&& !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if image.workingCopyWidth is null, the
working copy file is missing
167:                 if ( article.value("breakout") ){
168:                     // use largest available image file
when slider is "randlos"
169:                     imageSource =
image.workingCopyPath;
170:                 }
171:                 else{
172:                     imageSource =
image.contentCopyPath;
173:                 }
174:

```

[illegible]

```
200:         }

201:     }

202:

203:

204:     context.write("\r\n\t\t\r\n\t\t\t 1 ){

230:

231:     context.write("class=\"lazy\" data-");

232:

233: }

234:

235:     context.write("src=\"");

236:

237: context.write( imageSource );

238:

239:     context.write("\" alt=\"");

240:

241: context.write( system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );

242:

243:     context.write("\"");

244:

245: context.write( imageInlineStyles );

246:

247:     context.write(" />\r\n\t\t\t\t");

248:

249: }

250:

251:     context.write("\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t");

252:

253: if ( headerTitle || headerDescription ) {

254:
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

EXCEPTIONINFO & exceptionInfo) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\Infrastructure\ActiveScriptComInterfaces.cs:Zeile 384.\r\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 118.",

        HelpLink=null,
        Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
        HResult=-2147352319

    }

}

,

    InnerException=InterpreterException
{
    ErrorDetailsWithStack="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für
Pfad \\C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\Documents\Zeta Producer 15\projects\Hiesige
Märt-2019-012-01\content\media\images\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\': Das
System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
    CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE637832050213758735() {\r\n002: \r\n003: \r\n004:
SE637832050213758735.prototype.executeScript = function() {\r\n005: // Start source
file: \\C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer
15\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html\'.\r\n006: \r\n007:
\r\nvar areaName = context.param(0, \"Standard\");\r\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\r\nvar maxColumns = context.param(1, \"0\");\r\nvar cssRowClass
= context.param(2, \"\");\r\nvar displayNumColumns = context.param(3, \"12\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\r\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \"\");\r\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\r\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\r\nvar canContainer =
project.canContainer;\r\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\r\nvar hasNews = page.hasArea(\"News\") &&
(page.anyAreaArticles(\"News\") || showEmptyArticleAreas);\r\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\r\nvar lastContainerIsSymlink = false;\r\n\r\nif (
maxColumns == \"1\") {\r\n\tif ( cssRowClass == \"\" || cssRowClass ==
\"noresize\") {\r\n\t\tcssRowClass =
\"noresize\";\r\n\t}\r\n\telse {\r\n\t\tcssRowClass += \"
noresize\";\r\n\t}\r\n\t}\r\n\r\nvar intPreviewData = \"\";\r\nif ( system.preview
\r\n\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\r\n\t// for access in JS (non internal scripting)\r\n\tintPreviewData += \" data-
showemptyarticleareas=\"\" + showEmptyArticleAreas + \"\"\";\r\n\r\n\r\n008:
\r\n009: context.write(\"\" \r\n\r\n
\r\n\t)\r\n010: \r\n011: \r\n012: \r\n013: \r\n014: \r\n015: \r\n016: \r\n017: \r\n018: \r\n019: \r\n020: \r\n021: \r\n022: \r\n023: \r\n024: \r\n025: \r\n026: \r\n027: \r\n028: \r\n029: \r\n030: \r\n031: \r\n032: \r\n033: \r\n034: \r\n035: \r\n036: \r\n037: \r\n038: \r\n039: \r\n040: \r\n041: \r\n042: \r\n043: \r\n044: \r\n045: \r\n046: \r\n047: \r\n048: \r\n049: \r\n050: \r\n051: \r\n052: \r\n053: \r\n054: \r\n055: \r\n056: \r\n057: \r\n058: \r\n059: \r\n060: \r\n061: \r\n062: \r\n063: \r\n064: \r\n065: \r\n066: \r\n067: \r\n068: \r\n069: \r\n070: \r\n071: \r\n072: \r\n073: \r\n074: \r\n075: \r\n076: \r\n077: \r\n078: \r\n079: \r\n080: \r\n081: \r\n082: \r\n083: \r\n084: \r\n085: \r\n086: \r\n087: \r\n088: \r\n089: \r\n090: \r\n091: \r\n092: \r\n093: \r\n094: \r\n095: \r\n096: \r\n097: \r\n098: \r\n099: \r\n100: \r\n101: \r\n102: \r\n103: \r\n104: \r\n105: \r\n106: \r\n107: \r\n108: \r\n109: \r\n110: \r\n111: \r\n112: \r\n113: \r\n114: \r\n115: \r\n116: \r\n117: \r\n118: \r\n119: \r\n120: \r\n121: \r\n122: \r\n123: \r\n124: \r\n125: \r\n126: \r\n127: \r\n128: \r\n129: \r\n130: \r\n131: \r\n132: \r\n133: \r\n134: \r\n135: \r\n136: \r\n137: \r\n138: \r\n139: \r\n140: \r\n141: \r\n142: \r\n143: \r\n144: \r\n145: \r\n146: \r\n147: \r\n148: \r\n149: \r\n150: \r\n151: \r\n152: \r\n153: \r\n154: \r\n155: \r\n156: \r\n157: \r\n158: \r\n159: \r\n160: \r\n161: \r\n162: \r\n163: \r\n164: \r\n165: \r\n166: \r\n167: \r\n168: \r\n169: \r\n170: \r\n171: \r\n172: \r\n173: \r\n174: \r\n175: \r\n176: \r\n177: \r\n178: \r\n179: \r\n180: \r\n181: \r\n182: \r\n183: \r\n184: \r\n185: \r\n186: \r\n187: \r\n188: \r\n189: \r\n190: \r\n191: \r\n192: \r\n193: \r\n194: \r\n195: \r\n196: \r\n197: \r\n198: \r\n199: \r\n200: \r\n201: \r\n202: \r\n203: \r\n204: \r\n205: \r\n206: \r\n207: \r\n208: \r\n209: \r\n210: \r\n211: \r\n212: \r\n213: \r\n214: \r\n215: \r\n216: \r\n217: \r\n218: \r\n219: \r\n220: \r\n221: \r\n222: \r\n223: \r\n224: \r\n225: \r\n226: \r\n227: \r\n228: \r\n229: \r\n230: \r\n231: \r\n232: \r\n233: \r\n234: \r\n235: \r\n236: \r\n237: \r\n238: \r\n239: \r\n240: \r\n241: \r\n242: \r\n243: \r\n244: \r\n245: \r\n246: \r\n247: \r\n248: \r\n249: \r\n250: \r\n251: \r\n252: \r\n253: \r\n254: \r\n255: \r\n256: \r\n257: \r\n258: \r\n259: \r\n260: \r\n261: \r\n262: \r\n263: \r\n264: \r\n265: \r\n266: \r\n267: \r\n268: \r\n269: \r\n270: \r\n271: \r\n272: \r\n273: \r\n274: \r\n275: \r\n276: \r\n277: \r\n278: \r\n279: \r\n280: \r\n281: \r\n282: \r\n283: \r\n284: \r\n285: \r\n286: \r\n287: \r\n288: \r\n289: \r\n290: \r\n291: \r\n292: \r\n293: \r\n294: \r\n295: \r\n296: \r\n297: \r\n298: \r\n299: \r\n300: \r\n301: \r\n302: \r\n303: \r\n304: \r\n305: \r\n306: \r\n307: \r\n308: \r\n309: \r\n310: \r\n311: \r\n312: \r\n313: \r\n314: \r\n315: \r\n316: \r\n317: \r\n318: \r\n319: \r\n320: \r\n321: \r\n322: \r\n323: \r\n324: \r\n325: \r\n326: \r\n327: \r\n328: \r\n329: \r\n330: \r\n331: \r\n332: \r\n333: \r\n334: \r\n335: \r\n336: \r\n337: \r\n338: \r\n339: \r\n340: \r\n341: \r\n342: \r\n343: \r\n344: \r\n345: \r\n346: \r\n347: \r\n348: \r\n349: \r\n350: \r\n351: \r\n352: \r\n353: \r\n354: \r\n355: \r\n356: \r\n357: \r\n358: \r\n359: \r\n360: \r\n361: \r\n362: \r\n363: \r\n364: \r\n365: \r\n366: \r\n367: \r\n368: \r\n369: \r\n370: \r\n371: \r\n372: \r\n373: \r\n374: \r\n375: \r\n376: \r\n377: \r\n378: \r\n379: \r\n380: \r\n381: \r\n382: \r\n383: \r\n384: \r\n385: \r\n386: \r\n387: \r\n388: \r\n389: \r\n390: \r\n391: \r\n392: \r\n393: \r\n394: \r\n395: \r\n396: \r\n397: \r\n398: \r\n399: \r\n400: \r\n401: \r\n402: \r\n403: \r\n404: \r\n405: \r\n406: \r\n407: \r\n408: \r\n409: \r\n410: \r\n411: \r\n412: \r\n413: \r\n414: \r\n415: \r\n416: \r\n417: \r\n418: \r\n419: \r\n420: \r\n421: \r\n422: \r\n423: \r\n424: \r\n425: \r\n426: \r\n427: \r\n428: \r\n429: \r\n430: \r\n431: \r\n432: \r\n433: \r\n434: \r\n435: \r\n436: \r\n437: \r\n438: \r\n439: \r\n440: \r\n441: \r\n442: \r\n443: \r\n444: \r\n445: \r\n446: \r\n447: \r\n448: \r\n449: \r\n450: \r\n451: \r\n452: \r\n453: \r\n454: \r\n455: \r\n456: \r\n457: \r\n458: \r\n459: \r\n460: \r\n461: \r\n462: \r\n463: \r\n464: \r\n465: \r\n466: \r\n467: \r\n468: \r\n469: \r\n470: \r\n471: \r\n4
```

```

File::not(.zpnolayoutoutlinkstyles):hover{\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|\color:\| +
container.value(\|"linkcolor\|") + \|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|toutput +=
\|\|\|\|\n\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|f ( container.value(\|"margin\|", \|\|\|\) !=
\|\|\|\) ){\n\|\t\|\t\|\t\|\tvar cssSelector = \|"#container_\|" + cid;\n\|\t\|\t\|\t\|\toutput +=
cssSelector + \|\|\|\|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( container.value(\|"margin-top\|")
)\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"margin-top: \|" + container.value(\|"margin-top\|") +
\|\| !important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( container.value(\|"margin-
bottom\|") ){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"margin-bottom: \|" +
container.value(\|"margin-bottom\|") + \|\| !important;\|\|\|
;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|\|\|\|\n\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f (
container.value(\|"padding\|", \|\|\|\) != \|\|\|\) ){\n\|\t\|\t\|\t\|\tvar cssSelector =
\|"#container_\|" + cid;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += cssSelector + \|\|\|\|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f
( container.value(\|"padding-top\|") ){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"padding-top: \|" +
container.value(\|"padding-top\|") + \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( container.value(\|"padding-bottom\|")
)\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"padding-bottom: \|" + container.value(\|"padding-
bottom\|") + \|\| !important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f (
container.value(\|"padding-left\|") ){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"padding-left: \|" +
container.value(\|"padding-left\|") + \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( container.value(\|"padding-right\|")
)\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"padding-right: \|" + container.value(\|"padding-
right\|") + \|\| !important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput +=
\|\|\|\|\n\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( container.value(\|"bgcolor\|", \|\|\|\) !=
\|\|\|\) && container.value(\|"bgcolor\|", \|\|\|\) != \|"transparent\|")
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|isStyled = true;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\tvar cssSelector = \|"#container_\|" +
cid;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += cssSelector + \|\|\|\|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput +=
\|"background-color: \|" + container.value(\|"bgcolor\|")+ \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|\|\|\|\n\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\tvar image =
container.cssBackgroundImage(\|"bgimage\|");\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( image.imageUrl
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|isStyled = true;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\tvar cssSelector = \|"#container_\|" +
cid;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += cssSelector + \|\|\|\|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput +=
\|"background-image: url(\|" + image.imageUrl + \|\|")
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"background-repeat: \|" + image.repeat + \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"background-size: \|" + image.size + \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"background-position: \|" + (image.position
!= \|\|\|\) ? image.position : \|"center center\|") + \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput += \|"background-attachment: \|" +
(image.attachment != \|\|\|\) ? image.attachment : \|"scroll\|") + \|\|
!important;\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|toutput +=
\|\|\|\|\n\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( output != \|\|\|\)
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|system.addHtmlHeadElement(\|"");\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|t
var containerstyle = container.inlineCss | \|\|\|\|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|containerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\|s+|\|s+$|gm,\|\|\|\|); // trim()\n\|\n\|\t\|\t\|\t\|//
make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles
later below\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) != \|";\|\|")
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|containerstyle += \|";\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|containerstyle =
containerstyle.replace(/^\|s+|\|s+$|gm,\|\|\|\|); // trim()\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( containerstyle
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|containerstyle = \|' style=\|\|\|\|' + containerstyle +
\|\|\|\|\|\|\|\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\|"breakout\|") == \|1\|) && hasNews
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|system.warn(\|"Die \|'Randlos-Option\|' für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \|'Einfügen-Schalter\|' auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\|");\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|tvar
containerTag = \|"div\|";\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( isSection ){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|containerTag =
\|"section\|";\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|tvar containerIsSymlink =
container.symlink ? true : false;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|f ( !containerIsSymlink
){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\thasNonSymlinkContainer = true;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|else if ( icon
== containers.count-1 ){\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\tlastContainerIsSymlink =
true;\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\n\|\t\|\t\|\t\|\t\|\t\|\r\n\n032: \|\r\n\n033:
context.write(\|"\\n\|\t\|\t\|\t\|\t<\|");\|\r\n\n034: \|\r\n\n035: context.write( containerTag
);\|\r\n\n036: \|\r\n\n037: context.write(\|" id=\|\|\|container_\|\|");\|\r\n\n038:
\|\r\n\n039: context.write( container.id );\|\r\n\n040: \|\r\n\n041:
context.write(\|"\\|\|\| class=\|\|\|zpnContainer\|\|");\|\r\n\n042: \|\r\n\n043: if
(icon==firstC){\|\r\n\n044: \|\r\n\n045: context.write(\|" first\|");\|\r\n\n046:
\|\r\n\n047: }\|\r\n\n048: \|\r\n\n049: \|\r\n\n050: if (icon==lastC){\|\r\n\n051: \|\r\n\n052:
context.write(\|" last\|");\|\r\n\n053: \|\r\n\n054: }\|\r\n\n055: \|\r\n\n056: \|\r\n\n057: if(
container.value(\|"animate\|", \|\|\|\) != \|\|\|\) && container.value(\|"animate\|") !=
\|"off\|") ){ \|\r\n\n058: \|\r\n\n059: context.write(\|" zpanimate \|");\|\r\n\n060:
\|\r\n\n061: context.write( container.value(\|"animate\|")); \|\r\n\n062: \|\r\n\n063:
\|\r\n\n064: } \|\r\n\n065: \|\r\n\n066: \|\r\n\n067: if( isStyled ){ \|\r\n\n068: \|\r\n\n069:
context.write(\|" styled\|");\|\r\n\n070: \|\r\n\n071: } \|\r\n\n072: \|\r\n\n073:
context.write(\|" \|");\|\r\n\n074: \|\r\n\n075: if ( container.value(\|"breakout\|") ==
\|"1\|") ){ \|\r\n\n076: \|\r\n\n077: context.write(\|"zpnBreakout \|");\|\r\n\n078:

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

End source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n384:
};\\r\\n385: \\r\\n386: 7* Shortcuts. */\\r\\n387: article = context.article;\\r\\n388:
page = context.page;\\r\\n389: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n390: project
= context.project;\\r\\n391: system = context.system;\\r\\n392: \\r\\n393: \\r\\n394:
new SE637832050213758735().executeScript();\\r\\n",
    CompleteSourceText="001: function SE637832050213758735() {}\\r\\n002:
\\r\\n003: \\r\\n004: SE637832050213758735.prototype.executeScript =
function(){\\r\\n005: // Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\nvar areaName = context.param(0, \\\"Standard\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\\"0\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \\\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\\"12\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == \\\"1\\") {\\n\\n\\tif ( cssRowClass == \\\"\\\" || cssRowClass ==
\\\"noresize\\") {\\n\\n\\t\\tcssRowClass =
\\\"noresize\\";\\n\\n\\t} else {\\n\\n\\t\\tcssRowClass += \\\"
noresize\\";\\n\\n\\t}\\n}\\n\\nvar intPreviewData = \\\"\\\";\\nif ( system.preview
){\\n\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\n\\tintPreviewData += \\\" data-
showemptyarticleareas=\\\" + \\\"\\\" + showEmptyArticleAreas + \\\"\\\";\\n}\\n\\n\\r\\n008:
\\r\\n009: context.write(\\\"\\n\\n\\n
\\n\\n\\t\\");\\r\\n030: \\r\\n031: \\t\\n\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\n\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\n\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\n\\t\\t//system.log(\\\"last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +
containers.count);\\n\\n\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t
\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn't contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t/
/ append container styles to head via css\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\\"\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar\\tisSection =
container.value(\\\"issection\\\") == \\\"1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar isStyled =
false;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"fontcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\"
&& container.value(\\\"fontcolor\\\") != \\\"transparent\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\"
p\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h2\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" h3\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" + container.value(\\\"fontcolor\\\") +
\\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\\"linkcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" && container.value(\\\"linkcolor\\\")
!= \\\"transparent\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"\\n\\n\\n\\\" + cssSelector + \\\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" +
container.value(\\\"linkcolor\\\") + \\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"margin\\\", \\\"\\\") !=
\\\"\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"margin-top\\\")
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-top: \\\" + container.value(\\\"margin-top\\\") +
\\\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"margin-
bottom\\\") ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-bottom: \\\" +
container.value(\\\"margin-bottom\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\\"padding\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =
\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

        IsReadOnly=False,
        IsFixedSize=True,
        IsSynchronized=False

"001: function SE637832050213758735() {}",
"002: ",
"003: ",
"004: SE637832050213758735.prototype.executeScript =
function(){",
        "005: // Start source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'." ,
        "006: ",
        "007: \\nvar areaName = context.param(0,
\\ "Standard\\");\\nvar areaNameLc = areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns =
context.param(1, \\ "0\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\ "");\\nvar
displayNumColumns = context.param(3, \\ "12\\"); // number of columns to display. We
always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4,
\\ "");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar hideIeForArea =
context.param(6, false);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar
showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews
= page.hasArea(\\ "News\\") && (page.anyAreaArticles(\\ "News\\") ||
showEmptyArticleAreas);\\nvar hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar
lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif ( maxColumns == \\ "1\\") {\\n\\tif ( cssRowClass
== \\ ""\\") || cssRowClass == \\ "noresize\\") {\\n\\t\\tcssRowClass =
\\ "noresize\\";\\n\\t\\t\\n\\telse{\\n\\t\\t\\tcssRowClass += \\ "
noresize\\";\\n\\t\\t\\n\\t\\n\\nvar intPreviewData = \\ '';\\nif ( system.preview
){\\n\\t\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\t\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\t\\tintPreviewData += \\ ' data-
showemptyarticleareas=\\ "' + showEmptyArticleAreas + \\ '\\ '\\';\\n\\t\\n",
        "008: ",
        "009:      context.write(\\ "\\n\\n\\n
\\n\\t\\t\\t\\");",
        "030: ",
        "031: \\t\\n\\t\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\t\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\t\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\t\\t\\t//system.log(\\ "last: \\ " + lastC + \\ " of \\ " +
containers.count);\\n\\t\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\t contain any articles, we skip this loop\\n\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\ "legal\\"))
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t/
/ append container styles to head via css\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\ "";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar \\tisSection =
container.value(\\ "issection\\") == \\ "1\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar isStyled =
false;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\ "fontcolor\\", \\ "") ) != \\ ""\\ "
&& container.value(\\ "fontcolor\\") != \\ "transparent\\") {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = \\ "#container_\\ " + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ ", \\ " + cssSelector + \\ "
p\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ ", \\ " + cssSelector + \\ " h1\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= \\ ", \\ " + cssSelector + \\ " h2\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ ", \\ " + cssSelector +
\\ " h3\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ "color: \\ " + container.value(\\ "fontcolor\\") +
\\ ";\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ "}\\n\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\ "linkcolor\\", \\ "") ) != \\ ""\\ " && container.value(\\ "linkcolor\\")
!= \\ "transparent\\") {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\ "#container_\\ " +
cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ "\\n\\n\\ " + cssSelector + \\ "
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ ", \\ " +   cssSelector +
\\ " a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ "color: \\ " +
container.value(\\ "linkcolor\\") + \\ ";\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\ "}\\n\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\ "margin\\", \\ "") ) !=
\\ ""\\ " ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\ "#container_\\ " + cid;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= cssSelector + \\ "{\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\ "margin-top\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\ "margin-top: \\ " + container.value(\\ "margin-top\\") +
\\ " !important;\\ ";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\ "margin-

```

[illegible]

```

052:         context.write(\\\" last\\\");",
053: ",
054: }",
055: ",
056: ",
057: if( container.value(\\\"animate\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\"
&& container.value(\\\"animate\\\") != \\\"off\\\" ){ ",
058: ",
059:     context.write(\\\" zanimate \\\");",
060: ",
061: context.write( container.value(\\\"animate\\\"));",
062: ",
063: ",
064: } ",
065: ",
066: ",
067: if( isStyled ){ ",
068: ",
069:     context.write(\\\" styled\\\");",
070: ",
071: } ",
072: ",
073:     context.write(\\\" \\\");",
074: ",
075: if ( container.value(\\\"breakout\\\") == \\\"1\\\" ){ ",
076: ",
077:     context.write(\\\"zpBreakout \\\");",
078: ",
079: } ",
080: ",
081: ",
082: if( noBreakoutWithNews && hasNews ) { ",
083: ",
084:     context.write(\\\" hasNews\\\");",
085: ",
086: } ",
087: ",
088:     context.write(\\\" \\\");",
089: ",
090: context.write( container.cssClass );",
091: ",
092:     context.write(\\\"\\\\\\\\\\\");",
093: ",
094: context.write( container.style );",
095: ",
096:     context.write(\\\" \\n\\t\\t\\t\\t data-
zpeleel=\\\\\\\\\"container\\\\\\\\\" data-zpleid=\\\\\\\\\\\");",
129: ",
130: context.write( container.id );",
131: ",
132:     context.write(\\\"\\\\\\\\>\\n\\t\\t\\t\\\");",
133: ",
134: \\n\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\n\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn't contain
articles, we skip the loop, so we don't print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\t// we do
not skip when on impressum page and the container ist the last one, as we need to insert
freeware content\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar articleCount =
paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1 && !(icon ==
containers.count-1 && page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
){\\n\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\telse if ( articleCount > 0
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t set special rowClass for Articles which are not visible, so we
can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase \\\"Info-
Banner\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
alertbanner\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Quelltext\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
quelltext\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Slider\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpwSlider\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Carousel\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

";",
    "372: ",
    "373: \\n\\t// insert overlay on startpage\\n\\tif (
!system.preview && system.isFreeware && areaName.toLowerCase() == \"standard\" &&
projectFolder.startPage && projectFolder.startPage.id == page.id){ \\n\\t\\t\",
    "374: ",
    "375:     context.write(\"\\n\\t\\t\");\",
    "376: ",
    "377: context.write( system.partial(\"zpinfooverlay.html\")
);\",
    "378: ",
    "379:     context.write(\"\\n\\t\\t\");\",
    "380: ",
    "381: \\n\\t}\\n\",
    "382: ",
    "383: // End source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\",
    "384: };\",
    "385: \",
    "386: /* Shortcuts. */\",
    "387: article = context.article;\",
    "388: page = context.page;\",
    "389: projectFolder = context.projectFolder;\",
    "390: project = context.project;\",
    "391: system = context.system;\",
    "392: \",
    "393: \",
    "394: new SE637832050213758735().executeScript();\"
},
LineNumber=686,
ColumnNumber=8,
SourceLine=\"\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\",
Description=\"Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.\",
    SourceFilePath=\"C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\",
WasCanceled=False,
Message=\"Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.\",
    Data=
    [
],
,
    InnerException=SlimScriptEngineException
{
    ExcepInfo=EXCEPINFO
    {
    },
    Description=\"Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.\",
        LineNumber=686,
        ColumnNumber=8,

        SourceLine=\"\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());\",
            FullSourceCode=function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \"Standard\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \"0\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \"\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \"12\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \"\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\"News\") &&
(page.anyAreaArticles(\"News\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
\\"\\");\r\n\r\n030: \\\tvar effect = \\t\\ttarticle.value(\\\"effect\\\\\",  
\\\"fade\\\\\");\r\n\r\n031: \\\tvar origEffect = effect;\r\n\r\n032: \\\tvar controlNav  
=\\\t\\\tnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\\\", true));\r\n\r\n033: \\\tvar directionNav  
=\\\t\\\tnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\\\", true));\r\n\r\n034: \\\tvar randomize  
=\\\t\\\tnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\\\", false));\r\n\r\n035: \\\tvar minHeight =  
\\\t\\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\\\", \\\"0px\\\\\");\r\n\r\n036: \\\tvar bgColor =  
\\\t\\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\\\", \\\"transparent\\\\\");\r\n\r\n037: \\\tif (  
minHeight.length == parseInt(minHeight).toString().length) {\r\n\r\n038: \\\t\\\t// string  
misses the Unit, so we add px\r\n\r\n039: \\\t\\\t// parseInt() removes characters, then we  
compare length and if it is the same, we know we got a string with only  
numbers\r\n\r\n040: \\\t\\\tminHeight = minHeight + \\\"px\\\\\";\r\n\r\n041: \\\t}\r\n\r\n042:  
\\\tvar cssClass = \\\"\\\";\r\n\r\n043: \\\tvar imageInlineStyles = \\\"\\\";\r\n\r\n044:  
\\\t\\\r\n\r\n045: \\\tif ( effect == \\\"kenburns\\\\\") {\r\n\r\n046: \\\t\\\tcssClass += \\\"  
burns\\\\\";\r\n\r\n047: \\\t\\\teffect = \\\"fade\\\\\";\r\n\r\n048: \\\t\\\tanimationSpeed =  
3000;\r\n\r\n049: \\\t}\r\n\r\n050: \\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\\\") ){\r\n\r\n051:  
\\\t\\\tcssClass += \\\" zpBreakout\\\\\";\r\n\r\n052: \\\t\\\timageInlineStyles = \\'  
style=\\\"border-radius: 0;\\\\\"';\r\n\r\n053: \\\t\\\tif ( textPosition == \\\"below\\\\\"  
{\r\n\r\n054: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\"width: 100%;\\\\\";\r\n\r\n055: \\\t\\\t}\r\n\r\n056:  
\\\t\\\telse{\r\n\r\n057: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\"width: 100%; margin: 0;\\\\\";\r\n\r\n058:  
\\\t\\\t}\r\n\r\n059: \\\t}\r\n\r\n060: \\\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\\\") {\r\n\r\n061:  
\\\t\\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\\\";\r\n\r\n062: \\\t}\r\n\r\n063: \\\telse if (  
textPosition == \\\"middle\\\\\") {\r\n\r\n064: \\\t\\\tcssClass += \\\"  
captionmiddle\\\\\";\r\n\r\n065: \\\t}\r\n\r\n066: \\\telse if ( textPosition == \\\"top\\\\\"  
) {\r\n\r\n067: \\\t\\\tcssClass += \\\" captiontop\\\\\";\r\n\r\n068: \\\t}\r\n\r\n069: \\\telse if (  
textPosition == \\\"below\\\\\") {\r\n\r\n070: \\\t\\\tcssClass += \\\"  
captionbelow\\\\\";\r\n\r\n071: \\\t}\r\n\r\n072: \\\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor ==  
\\\\"transparent\\\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\\\")  
) {\r\n\r\n073: \\\t\\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\\\";\r\n\r\n074: \\\t\\\tif ( textPosition ==  
\\\\"below\\\\\" ) {\r\n\r\n075: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\"margin-top: 1em;\\\\\";\r\n\r\n076:  
\\\t\\\t}\r\n\r\n077: \\\t}\r\n\r\n078: \\\t\\\r\n\r\n079: \\\tvar contentImageWidth =  
\\\\"750\\\\\";\r\n\r\n080: \\\t\\\t// Kann auch \\\"700px\\\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl  
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\r\n\r\n081: \\\tcontentImageWidth  
= parseInt(contentImageWidth) || 960;\r\n\r\n082: \\\t\\\r\n\r\n083: \\\tvar thisStyles =  
\\\\"\\\";\r\n\r\n084: \\\t\\\t// adjust kenburns speed so the animation can finish before fading  
to the next slide\r\n\r\n085: \\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){\r\n\r\n086:  
\\\t\\\tthisStyles += \\'.zp13slider.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id +  
\\\\"\\\"]tul.zp13slider > li.zp13slider-active-slide img{\\\\\';\r\n\r\n087: \\\t\\\tthisStyles  
+= \\'.animation-duration: \\\' + slideSpeed + \\'ms !important;\\\\\';\r\n\r\n088:  
\\\t\\\tthisStyles += \\'}\\\\\';\r\n\r\n089: \\\t}\r\n\r\n090: \\\t\\\r\n\r\n091: \\\t\\\t// if minHeight  
is set, add css\r\n\r\n092: \\\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ) {\r\n\r\n093: \\\t\\\tthisStyles  
+= \\'.objectfit .zp13sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"]  
ul.zp13slider img{\\\\\';\r\n\r\n094: \\\t\\\tthisStyles += \\'.min-height: \\\' + minHeight +  
\\\''px; object-fit: cover;\\\\\';\r\n\r\n095: \\\t\\\tthisStyles += \\'}\\\\\';\r\n\r\n096:  
\\\t}\r\n\r\n097: \\\t\\\r\n\r\n098: \\\t\\\t// if bgColor is set, add css\r\n\r\n099: \\\tif ( bgColor  
!= \\\"\\\" && bgColor != \\\"transparent\\\\\") {\r\n\r\n100: \\\t\\\tthisStyles +=  
\\\'.zp13sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] .zp13slider-  
container{\\\\\';\r\n\r\n101: \\\t\\\tthisStyles += \\'.background-color: \\\' + bgColor +  
\\\';\\\\\';\r\n\r\n102: \\\t\\\tthisStyles += \\'}\\\\\';\r\n\r\n103: \\\t\\\r\n\r\n104: \\\t\\\r\n\r\n105:  
\\\tif ( thisStyles != \\\"\\\" ) {\r\n\r\n106:  
\\\t\\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\" );\r\n\r\n107: \\\t}\r\n\r\n108: \\\r\n\r\n109: \\\r\n\r\n110:  
context.write(\\\"\\r\n\r\n111: \\\r\n\r\n112: context.write(  
system.partial(\\\"article-begin.html\\\\\", \\\"zp13sliderWidget\\\\\" + cssClass) );\r\n\r\n113:  
\\r\n\r\n114: context.write(\\\"\\r\n\r\n115:  
\\r\n\r\n116: \\\r\n\r\n117: \\\t\\\tif ( textColor != \\\"\\\"  
&& textColor != \\\"transparent\\\\\") {\r\n\r\n118: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\" color:  
\\\" + textColor + \\\";\\\\\";\r\n\r\n119: \\\t\\\t}\r\n\r\n120: \\\t\\\t\\\tif ( textBgColor &&  
textBgColor != \\\"transparent\\\\\") {\r\n\r\n121: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\"  
padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor +  
\\\";\\\\\";\r\n\r\n122: \\\t\\\t}\r\n\r\n123: \\\t\\\t\\\tif ( textShadowColor ==  
\\\\"transparent\\\\\") {\r\n\r\n124: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\" text-shadow:  
none;\\\\\";\r\n\r\n125: \\\t\\\t}\r\n\r\n126: \\\t\\\telse if ( textShadowColor != \\\"\\\"  
) {\r\n\r\n127: \\\t\\\t\\\ttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px 0 \\\' +  
textShadowColor + \\\";\\\\\";\r\n\r\n128: \\\t\\\t}\r\n\r\n129: \\\t\\\tvar gridCols =  
article.column.cssClass;\r\n\r\n130: \\\t\\\t\\\tif ( gridCols ) {\r\n\r\n131:  
\\\t\\\t\\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\[bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||  
12).toString().replace(\\\"c\\\\\", \\\"\\\" ));\r\n\r\n132: \\\t\\\t}\r\n\r\n133:  
\\\t\\\telse{\r\n\r\n134: \\\t\\\t\\\tgridCols = 12;\r\n\r\n135: \\\t\\\t}\r\n\r\n136:  
\\\t\\\tvar columnMargin = 30;\r\n\r\n137: \\\t\\\tvar columnWidth =  
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\r\n\r\n138: \\\t\\\t\\\r\n\r\n139:  
\\\t\\\tvar activeClass = \\\"\\\";\r\n\r\n140: \\\t\\\t\\\tif ( numSlides == 1 ) {\r\n\r\n141:  
\\\t\\\t\\\t// if the slider only contains one image, we set the active slide class  
manually in order to kick off kenburns css animations\r\n\r\n142:  
\\\t\\\t\\\tactiveClass = \\' class=\\\"zp13slider-active-slide\\\\\"';\r\n\r\n143:
```

```

\\t\\t\\t\\r\\n144: \\t\\t\\tfor ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {\\r\\n145:
\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\";\\r\\n146: \\t\\t\\t\\tvar slideUrl =
\\\"\\\";\\r\\n147: \\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"slideUrl-\\\" + i, \\\"\\\" )
){\\r\\n148: \\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\\"zplink-expanded.html\\\",
\\\"slideUrl-\\\" + i);\\r\\n149: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n150: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerTitle =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i, \\\"\\\");\\r\\n151: \\t\\t\\t\\tvar
headerLevel = article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel)
!= \\\"\\\" ? article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel)
: defaultLevel;\\r\\n152: \\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\\"header-
title-\\\" + i + \\\"_align\\\", \\\"\\\");\\r\\n153: \\t\\t\\t\\tif ( headerAlign
){\\r\\n154: \\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"text-align: \\\" + headerAlign + \\\";
\\\";\\r\\n155: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n156: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_color\\\", \\\"\\\");\\r\\n157:
\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor ){\\r\\n158: \\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"color: \\\" +
headerColor + \\\"; \\\";\\r\\n159: \\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n160: \\t\\t\\t\\t\\tvar
headerDescription = article.value(\\\"text-\\\" + i, \\\"\\\");\\r\\n161:
\\t\\t\\t\\t\\tvar headerImage = article.value(\\\"image-\\\" + i);\\r\\n162:
\\t\\t\\t\\t\\tvar image = project.getImage(headerImage);\\r\\n163: \\t\\t\\t\\t\\tvar
dataThumb = \\\"\\\";\\r\\n164: \\t\\t\\t\\t\\tvar imageSource = \\\"\\\";\\r\\n165:
\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n166: \\t\\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing\\r\\n167:
\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ){\\r\\n168: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// ise
largest available image file when slider is \\\"randlos\\\"\\r\\n169:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource = image.workingCopyPath;\\r\\n170:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n171: \\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\r\\n172: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource =
image.contentCopyPath;\\r\\n173: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n174: \\r\\n175:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageWidth = image.contentCopyWidth;\\r\\n176:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageHeight = image.contentCopyHeight;\\r\\n177:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar description = image.description;\\r\\n178: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
encodedDescription = system.htmlEncode(image.description);\\r\\n179:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar stripDescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n180:
\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// strip

```

[illegible]

```

StackTrace="      bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 107.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\HighLevel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros
\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros
\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 48.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 31.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Dom\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 375.\\r\\n      bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Dom\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 268.",
      HelpLink=null,
      Source="function SE637832050214167642()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\n//
Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tfunction
numToBool(numberOrString){\\r\\n\\n\\t\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0
){\\r\\n\\n\\t\\t\\treturn false;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if( parseInt(numberOrString)
=== 1 ){\\r\\n\\n\\t\\t\\treturn true;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\treturn
numberOrString;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tvar animationSpeed =
600;\\r\\n\\n\\tvar defaultLevel = \\h2\\n";\\r\\n\\n\\tvar numSlides
=\\t\\t\\tarticle.value(\\header-count\\");\\r\\n\\n\\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\secondsperimage\\", \\8\\") * 1000);\\r\\n\\n\\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value(\\showthumbs\\", false);\\r\\n\\n\\tvar textStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\tvar textPosition =\\t\\t\\tarticle.value(\\textPosition\\",
\\middle\\");\\r\\n\\n\\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\textColor\\",
\\#ffffff\\");\\r\\n\\n\\tvar textBgColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\textBgColor\\",
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\tvar textShadowColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\textShadowColor\\",
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\effect\\",
\\fade\\");\\r\\n\\n\\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\n\\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\controlNav\\", true));\\r\\n\\n\\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\directionNav\\", true));\\r\\n\\n\\tvar randomize
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\randomize\\", false));\\r\\n\\n\\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\minHeight\\", \\0px\\");\\r\\n\\n\\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\bgColor\\", \\transparent\\");\\r\\n\\n\\t\\tif ( minHeight.length
=== parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t// string misses the Unit, so we
add px\\r\\n\\n\\t\\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\n\\t\\t\\tminHeight = minHeight +

```

```

\\'px\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tvar cssClass = \\''\\';\\r\\n\\n\\t\\tvar imageInlineStyle =
\\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( effect == \\''kenburns\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\''
burns\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\teffect = \\''fade\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( article.value(\\''breakout\\'') )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\''
zpBreakout\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\timageInlineStyle = \\'' style=\\''border-radius:
0;\\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textPosition == \\''below\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles +=
\\''width: 100%;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\''width:
100%; margin: 0;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( textPosition == \\''bottom\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' captionbottom\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\telse if ( textPosition
== \\''middle\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' captionmiddle\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\telse
if ( textPosition == \\''top\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\''
captiontop\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\telse if ( textPosition == \\''below\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' captionbelow\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( (bgColor == \\''\\''
|| bgColor == \\''transparent\\'') && (textBgColor == \\''\\'' || textBgColor ==
\\''transparent\\'') )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' defaultbg\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif (
textPosition == \\''below\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\''margin-top:
lem;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tvar contentImageWidth =
\\''750\\'';\\r\\n\\n\\t\\t// Kann auch \\''700px\\'' sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n\\t\\tcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tvar thisStyles = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t//
adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles +=
\\''\\.zp13sliderWidget.burns[data-article-id=\\''\\'' + article.id + \\''\\'']\\t\\tul.zp13slider
> li.zp13slider-active-slide img\\{\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''animation-duration:
\\'' + slideSpeed + \\''ms !important;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles +=
\\''\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t// if minHeight is set, add css\\r\\n\\n\\t\\t\\tif (
parseInt(minHeight) > 0 )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\.objectfit
\\.zp13sliderWidget[data-article-id=\\''\\'' + article.id + \\''\\''] ul.zp13slider
img\\{\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''min-height: \\'' + minHeight + \\''px; object-fit:
cover;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t// if bgColor is
set, add css\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( bgColor != \\''\\'' && bgColor != \\''transparent\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\.zp13sliderWidget[data-article-id=\\''\\'' + article.id +
\\''\\''] .zp13slider-container\\{\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''background-color: \\'' +
bgColor + \\'';\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif (
thisStyles != \\''\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tssystem.addHtmlHeadElement(\\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\''\\r\\n\\n\\'');\\r\\n\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( system.partial(\\''article-
begin.html\\'', \\''zp13sliderWidget\\'' + cssClass) );\\r\\n\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\''\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\'');\\r\\n\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textColor != \\''\\'' && textColor
!= \\''transparent\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' color: \\'' + textColor +
\\'';\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textBgColor && textBgColor !=
\\''transparent\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' padding-top: 20px; padding-
bottom: 20px; background-color: \\'' + textBgColor +
\\'';\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textShadowColor == \\''transparent\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' text-shadow:
none;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\telse if ( textShadowColor != \\''\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' text-shadow: 1px 1px 0 \\'' + textShadowColor +
\\'';\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar gridCols =
article.column.cssClass;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( gridCols )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\[bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/)) ||
12).toString().replace(/\\''c\\'',
\\''\\''));\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\telse\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols =
12;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar columnMargin = 30;\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar columnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar
activeClass = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( numSlides == 1 )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if the
slider only contains one image, we set the active slide class manually in order
to kick off kenburns css animations\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tactiveClass = \\''
class=\\''zp13slider-active-slide\\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var i = 1;
i <= numSlides; ++i ) \\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
slideUrl = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\''slideUrl-\\'' + i, \\''\\'')
) \\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\''zplink-expanded.html\\'',
\\''slideUrl-\\'' + i);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar headerTitle =
article.value(\\''header-title-\\'' + i, \\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerLevel =
article.value(\\''header-title-\\'' + i + \\''_level\\'', defaultLevel) != \\''\\'' ?
article.value(\\''header-title-\\'' + i + \\''_level\\'', defaultLevel) :
defaultLevel;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\''header-title-\\'' +
i + \\''_align\\'', \\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerAlign
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\''text-align: \\'' + headerAlign + \\'';
\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor = article.value(\\''header-
title-\\'' + i + \\''_color\\'', \\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\''color: \\'' + headerColor + \\'';
\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerDescription = article.value(\\''text-

```



```

\\r\\n
\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial("\\article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n context.write("\\\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tvar nextText =
system.htmlEncode(page.attribute("\\header_next_text\\")) || "\\weiter\\";\\r\\n\\tvar
prevText = system.htmlEncode(page.attribute("\\header_prev_text\\")) ||
\\"zurück\\";\\r\\n\\tvar inlineEditingInitDelay = 50;\\r\\n\\t//var useSmoothHeight =
\\"true\\" ==\\"false\\" ? \\"false\\" : \\"true\\";\\r\\n\\tvar useSmoothHeight =
\\"true\\"; // needed to make prev/next arrows and paging visible, when images of
different heights are used\\r\\n\\tif ( origEffect == \\"kenburns\\"
){\\r\\n\\n\\t\\tuseSmoothHeight = \\"false\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tif ( useSmoothHeight ==
\\"true\\" ){\\r\\n\\n\\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000;\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write("\\\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( numSlides > 0 ) { \\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write("\\\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write("\\\\r\\n\\n\\");\\r\\n\\n/ End source file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts.
/\\r\\n\\narticle = context.article;\\r\\n\\npage = context.page;\\r\\n\\nprojectFolder =
context.projectFolder;\\r\\n\\nproject = context.project;\\r\\n\\nsystem =
context.system;\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\nnew SE637832050214167642().executeScript();\\r\\n\\n",
HResult=-2146233088
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: Throw,
StackTrace=" bei
System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()\\r\\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 174.\\r\\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 71.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.",
HelpLink=null,
Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
HResult=-2146233088
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
StackTrace=" bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 107.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\

```

```

RenderingDispatcher.cs:Zeile 48.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process (String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 31.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch (
String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.cs:Zeile 389.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial (Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.Partial.cs:Zeile 79.",
        HelpLink=null,
        Source="function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\r\\n//
Start source file: \\\"C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\\".\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\\"Standard\\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\\"0\\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \\\"\\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\\"12\\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\\"\\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\\"News\\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\\"News\\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == \\\"1\\\") {\\n\\n\\tif ( cssRowClass == \\\"\\\" || cssRowClass ==
\\\"noresize\\\") {\\n\\n\\t\\tcssRowClass =
\\\"noresize\\\";\\n\\n\\t}\\n\\n\\telse{\\n\\n\\t\\tcssRowClass += \\\"
noresize\\\";\\n\\n\\t}\\n\\n\\nvar intPreviewData = \\\"\\\";\\nif ( system.preview
){\\n\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\n\\tintPreviewData += \\\" data-
showemptyarticleareas=\\\" + showEmptyArticleAreas + \\\"\\\"\\\";\\n}\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n
context.write(\\\"\\n\\n\\n
\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\n\\t\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\n\\t\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\n\\t\\t\\t//system.log(\\\"last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +
containers.count);\\n\\n\\t\\t\\tif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t
\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t/
/ append container styles to head via css\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\\"\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tisSection =
container.value(\\\"issection\\\") == \\\"1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled =
false;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\\\"fontcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\"
&& container.value(\\\"fontcolor\\\") != \\\"transparent\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\"
p\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput
+= \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h2\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" h3\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" + container.value(\\\"fontcolor\\\") +
\\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
container.value(\\\"linkcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" && container.value(\\\"linkcolor\\\")
!= \\\"transparent\\\" ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"\\n\\n\\n\\\" + cssSelector + \\\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" +
container.value(\\\"linkcolor\\\") + \\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

        TargetSite=RuntimeMethodInfo: Throw,
        StackTrace="    bei
System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 174.\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 71.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.",
        HelpLink=null,
        Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
        HResult=-2146233088
    }
    Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See
https://stackoverflow.com/a/25010668/107625

```

```

ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.ErrorHandling.InterpreterException

```

Skript-Fehler:

Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad 'C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\Documents\Zeta Producer 15\projects\Hiesige Märt-2019-012-01\content\media\images\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.

Zeile 687, Spalte 9:

```

        context.write(a.render());

```

Datei: C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer 15\packaging\layouts_shared\templates\partials\area.html

Quelltext:

```

001: function SE637832050213758735() {}
002:
003:
004: SE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer
15\packaging\layouts\_shared\templates\partials\area.html'.
006:
007:
var areaName = context.param(0, "Standard");
var areaNameLc = areaName.toLowerCase();
var maxColumns = context.param(1, "0");
var cssRowClass = context.param(2, "");
var displayNumColumns = context.param(3, "12"); // number of columns to display. We
always calculate with 12, but can display less
var cssAreaClass = context.param(4, "");
var noBreakoutWithNews = context.param(5, true);
var hideIeForArea = context.param(6, false);
var canContainer = project.canContainer;
var showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);
var hasNews = page.hasArea("News") && (page.anyAreaArticles("News") ||
showEmptyArticleAreas);
var hasNonSymlinkContainer = false;
var lastContainerIsSymlink = false;

```

```

if ( maxColumns == "1" ){
    if ( cssRowClass == "" || cssRowClass == "noresize" ){
        cssRowClass = "noresize";
    }
    else{
        cssRowClass += " noresize";
    }
}

```

```

var intPreviewData = '';
if ( system.preview ){

```

```

        // if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
        // for access in JS (non internal scripting)
        intPreviewData += ' data-showemptyarticleareas="' + showEmptyArticleAreas +
    '';
}

008:
009:     context.write("\n\n
\n\t");
030:
031:
        var containers = page.containers(areaName);
        var firstC = 0;
        var lastC = containers.count-1;
        //system.log("last: " + lastC + " of " + containers.count);
        if ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles ){
            // last container has no articles and is not rendered, so
find last visible one
            for ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){
                var lastContainer = containers.item(ilcon);
                if ( lastContainer.hasArticles ){
                    lastC = ilcon;
                    break;
                }
            }

            for ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){
                var container = containers.item(icon);

                // if current container doesn't contain any articles, we skip
this loop
                // we do not skip when on impressum page and the container
ist the last one, as we need to insert freeware content
                if ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1
&& page.isSpecialPage("legal")) ){
                    firstC++;
                    continue;
                }

                // append container styles to head via css
                var cid = container.id;
                var output = "";
                var isSection = container.value("issection") == "1";
                var isStyled = false;

                if ( container.value("fontcolor", "") != "" &&
container.value("fontcolor") != "transparent" ){
                    var cssSelector = "#container_" + cid;
                    output = cssSelector;
                    output += ", " + cssSelector + " p";
                    output += ", " + cssSelector + " h1";
                    output += ", " + cssSelector + " h2";
                    output += ", " + cssSelector + " h3";
                    output += "color: " + container.value("fontcolor") +
";";

                    output += "}\n";
                }
                if ( container.value("linkcolor", "") != "" &&
container.value("linkcolor") != "transparent" ){
                    var cssSelector = "#container_" + cid;
                    output += "\n\n" + cssSelector + "
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)";
                    output += ", " + cssSelector + "
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{";
                    output += "color: " + container.value("linkcolor") +
";";

                    output += "}\n";
                }
                if ( container.value("margin", "") != "" ){
                    var cssSelector = "#container_" + cid;
                    output += cssSelector + "{";
                    if ( container.value("margin-top") ){

```

```

        output += "margin-top: " +
container.value("margin-top") + " !important;";
    }
    if ( container.value("margin-bottom") ){
        output += "margin-bottom: " +
container.value("margin-bottom") + " !important;";
    }
    output += "}\n";
}
if ( container.value("padding", "") !== "" ){
    var cssSelector = "#container_" + cid;
    output += cssSelector + "{";
    if ( container.value("padding-top") ){
        output += "padding-top: " +
container.value("padding-top") + " !important;";
    }
    if ( container.value("padding-bottom") ){
        output += "padding-bottom: " +
container.value("padding-bottom") + " !important;";
    }
    if ( container.value("padding-left") ){
        output += "padding-left: " +
container.value("padding-left") + " !important;";
    }
    if ( container.value("padding-right") ){
        output += "padding-right: " +
container.value("padding-right") + " !important;";
    }
    output += "}\n";
}
if ( container.value("bgcolor", "") !== "" &&
container.value("bgcolor", "") !== "transparent" ){
    isStyled = true;
    var cssSelector = "#container_" + cid;
    output += cssSelector + "{";
    output += "background-color: " +
container.value("bgcolor") + " !important;";
    output += "}\n";
}
var image = container.cssBackgroundImage("bgimage");
if ( image.imageUrl ){
    isStyled = true;
    var cssSelector = "#container_" + cid;
    output += cssSelector + "{";
    output += "background-image: url(" + image.imageUrl +
") !important;";
    output += "background-repeat: " + image.repeat + "
!important;";
    output += "background-size: " + image.size + "
!important;";
    output += "background-position: " + (image.position
!== "" ? image.position : "center center") + " !important;";
    output += "background-attachment: " +
(image.attachment !== "" ? image.attachment : "scroll") + " !important;";
    output += "}\n";
}

if ( output !== "" ){
    system.addHtmlHeadElement("");
}

var containerstyle = container.inlineCss || "";
containerstyle =
containerstyle.toString().replace(/^\s+|\s+$/gm, ''); // trim()

// make sure the users inlineCss properly ends with a
semicolon as we attach more styles later below
if ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) !== ";" ){
    containerstyle += ";";
}
var initialContainerstyle = containerstyle;
containerstyle = containerstyle.replace(/^\s+|\s+$/gm, ''); //
trim()

if ( containerstyle ){

```

```

        containerstyle = ' style="' + containerstyle + '"';
    }

    if ( noBreakoutWithNews && system.preview &&
container.value("breakout") == "1" && hasNews ){
        system.warn("Die 'Randlos-Option' für einen Container
kann nicht berücksichtigt werden, weil der 'Einfügen-Schalter' auf an steht oder die
Seite auch Artikel im News-Bereich enthält.");
    }

    var containerTag = "div";
    if ( isSection ){
        containerTag = "section";
    }

    var containerIsSymlink = container.symlink ? true : false;
    if ( !containerIsSymlink ){
        hasNonSymlinkContainer = true;
    }
    else if ( icon == containers.count-1 ){
        lastContainerIsSymlink = true;
    }

032:
033:     context.write("\n\t\t\t<");
034:
035: context.write( containerTag );
036:
037:     context.write(" id=\"container_");
038:
039: context.write( container.id );
040:
041:     context.write("\" class=\"zpContainer");
042:
043: if (icon==firstC){
044:
045:     context.write(" first");
046:
047: }
048:
049:
050: if (icon==lastC){
051:
052:     context.write(" last");
053:
054: }
055:
056:
057: if( container.value("animate", "") != "" && container.value("animate") != "off"
){
058:
059:     context.write(" zanimate ");
060:
061: context.write( container.value("animate"));
062:
063:
064: }
065:
066:
067: if( isStyled ){
068:
069:     context.write(" styled");
070:
071: }
072:
073:     context.write(" ");
074:
075: if ( container.value("breakout") == "1" ){
076:
077:     context.write("zpBreakout ");
078:
079: }
080:

```



```

                                                                    if (
paragraph.articles.item(0).value("menufixed") ){
    additionalRowClass = " zpwNavmenu zpwNavmenuFixed";
                                                                    }
                                                                    else{

    additionalRowClass = " zpwNavmenu";
                                                                    }
                                                                    break;
    case "Video-Hintergrund":
        additionalRowClass = "
zpvideobg";
                                                                    break;
    }

    // append row styles to head via css
    var rid = paragraph.id;
    var output = "";
    if ( paragraph.value("margin", "") != "" ){
        var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\""+ rid + "\"]";
                                                                    output += cssSelector + "{";
                                                                    if ( paragraph.value("margin-top")
){
                                                                    output += "margin-top: " +
paragraph.value("margin-top", "initial") + " !important;";
                                                                    }
                                                                    if ( paragraph.value("margin-
bottom") ){
                                                                    output += "margin-bottom:
" + paragraph.value("margin-bottom", "initial") + " !important;";
                                                                    }
                                                                    output += "}\n";
        }
        if ( paragraph.value("padding", "") != ""
){
                                                                    var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\""+ rid + "\"]";
                                                                    output += cssSelector + "{";
                                                                    if ( paragraph.value("padding-top")
){
                                                                    output += "padding-top: "
+ paragraph.value("padding-top") + " !important;";
                                                                    }
                                                                    if ( paragraph.value("padding-
bottom") ){
                                                                    output += "padding-bottom:
" + paragraph.value("padding-bottom") + " !important;";
                                                                    }
                                                                    if ( paragraph.value("padding-
left") ){
                                                                    output += "padding-left: "
+ paragraph.value("padding-left") + " !important;";
                                                                    }
                                                                    if ( paragraph.value("padding-
right") ){
                                                                    output += "padding-right:
" + paragraph.value("padding-right") + " !important;";
                                                                    }
                                                                    output += "}\n";
        }
        if ( paragraph.value("bgcolor", "") != ""
&& paragraph.value("bgcolor", "") != "transparent" ){
            var cssSelector = ".zpRow[data-row-
id=\""+ rid + "\"]";
                                                                    output += cssSelector + "{";
                                                                    output += "background-color: " +
paragraph.value("bgcolor") + " !important;";
                                                                    output += "}\n";
        }
        var pimage =
        if ( pimage.imageUrl ){

```

[illegible]

```

+ cid + " ";

var selectorPrefix = "#container_"

if ( column.value("bgcolor", "")
!= "" && column.value("bgcolor", "") != "transparent" ){
    var cssSelector =
    output += cssSelector +
    output += "background-
    output += "padding-top:
    output += "padding-bottom:
    output += "}\n";
    isStyled = true;
}
if ( column.value("fontcolor", "")
!= "" && column.value("fontcolor") != "transparent" ){
    var cssSelector =
    selectorPrefix + "div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";
    output += cssSelector;
    output += ", " +
    output += ", " +
    output += ", " +
    output += "color: " +
    output += "}\n";
}
if ( column.value("linkcolor", "")
!= "" && column.value("linkcolor") != "transparent" ){
    var cssSelector =
    selectorPrefix + "div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";
    output += "\n\n" +
    output += ", " +
    output += "color: " +
    output += "}\n";
}
if ( column.value("align-self", "")
!= "" ){
    var cssSelector =
    "div.zpRow .zpColumn[data-column-id='" + coid + "']";
    output += cssSelector +
    output += "align-self: " +
    output += "}\n";
}
if ( output != "" ){

    system.addHtmlHeadElement("");

}

var clearCss =
if ( column.articles.count > 0 ){
    var firstWidgetName =
}
else{
    var firstWidgetName = "";
}

// used in a className, alternate
between even and odd, not taking into account zpSpacer-Columns

```

```

        if( firstWidgetName !== "Spacer" ){
            if( evenodd === "even" ){
                evenodd = "odd";
            }
            else{
                evenodd = "even";
            }
            var additionalColumnClass
        }
        else{
            var additionalColumnClass
        }

        // if a spacer-widget is alone in a
column, we set a class .zpSpacer, so we can set the width of spacer-widgets responsively
in zpgrid.less accordingly

column.articles.count < 2 ){
    zpSpacer";

    "Navigationsmenü" ){
        zpnavmenu";

classes to converter and remove next 4 lines
column.cssClass;

!column.cssClass.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b/) ){
String(Math.round(12 / columns.count - 0.1)) ;

221:
222:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
223:
224:  }
225:
226:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\t\\t>\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
312:
313:

for ( var iart = 0; iart <
articles.count; ++iart ){
    var a =
articles.item(iart);

    context.write(a.render());
}

314:
315:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\n\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");
316:
317:

}
// insert zp-ad-box in last row of last
container on impressum pages

if ( system.isFreeware &&
areaName.toLowerCase() == "standard" && page.isSpecialPage("legal") && icon ==
containers.count-1 && ipar == paragraphs.count-1 ){

318:
319:     context.write("\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

```

[illegible]

```
393:
394: new SE637832050213758735().executeScript();
```

```
bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 107.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun (
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run (Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\HighL
evel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\Renderin
gScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process (S
tring textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\Renderin
gScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingD
ispatcher.cs:Zeile 48.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process (String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingD
ispatcher.cs:Zeile 31.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch (
String textToProcess, String filePath, Dictionary<2 values>) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\S
ystemScriptObject.cs:Zeile 389.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial (Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\S
ystemScriptObject.Partial.cs:Zeile 79.
```

```
InterpreterException
```

```
{
    ErrorDetailsWithStack="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
    CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function SE637832050213758735()
{\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004: SE637832050213758735.prototype.executeScript =
function(){\\r\\n005: // Start source file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
```

```

15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'\\.\\r\\n006: \\r\\n007:
\\nvar areaName = context.param(0, \\\"Standard\\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\\"0\\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \\\"\\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\\"12\\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\\"\\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\\"News\\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\\"News\\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == \\\"1\\\") {\\n\\n\\tif ( cssRowClass == \\\"\\\" || cssRowClass ==
\\\"noresize\\\") {\\n\\n\\ttcssRowClass =
\\\"noresize\\\";\\n\\n\\t}\\n\\n\\telse{\\n\\n\\ttcssRowClass += \\\"
noresize\\\";\\n\\n\\t}\\n\\n\\nvar intPreviewData = \\\"\\\";\\nif ( system.preview
){\\n\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\n\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\n\\ttintPreviewData += \\\" data-
showemptyarticleareas=\\\"\\\" + showEmptyArticleAreas + \\\"\\\"\\\";\\n\\n\\n\\r\\n008:
\\r\\n009: context.write(\\\"\\n\\n\\n
\\n\\n\\t\\\");\\r\\n030: \\r\\n031: \\n\\n\\ttvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\n\\ttvar firstC = 0;\\n\\n\\ttvar lastC = containers.count-
1;\\n\\n\\tt//system.log(\\\"last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +
containers.count);\\n\\n\\ttif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
){\\n\\n\\tt\\tt// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\n\\tt\\ttfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\n\\tt\\tt\\ttvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\n\\tt\\tt\\ttif ( lastContainer.hasArticles
){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttlastC =
ilcon;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttbreak;\\n\\n\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt
\\n\\n\\tt\\tt\\ttfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\n\\tt\\tt\\ttvar
container = containers.item(icon);\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\tt\\tt\\tt// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\n\\tt\\tt\\ttif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttfirstC++;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttcontinue;\\n\\n\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\n\\n\\tt\\tt\\tt/
/ append container styles to head via css\\n\\n\\tt\\tt\\ttvar cid =
container.id;\\n\\n\\tt\\tt\\ttvar output = \\\"\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\ttvar\\ttisSection =
container.value(\\\"issection\\\") == \\\"1\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\ttvar isStyled =
false;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttif ( container.value(\\\"fontcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\"
&& container.value(\\\"fontcolor\\\") != \\\"transparent\\\" ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar
cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput =
cssSelector;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\"
p\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h1\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput
+= \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h2\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" h3\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"color: \\\" + container.value(\\\"fontcolor\\\") +
\\\";\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\ttif (
container.value(\\\"linkcolor\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" && container.value(\\\"linkcolor\\\")
!= \\\"transparent\\\" ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"\\n\\n\\\" + cssSelector + \\\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"color: \\\" +
container.value(\\\"linkcolor\\\") + \\\";\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput +=
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\ttif ( container.value(\\\"margin\\\", \\\"\\\") !=
\\\"\\\" ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput
+= cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif ( container.value(\\\"margin-top\\\")
){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"margin-top: \\\" + container.value(\\\"margin-top\\\") +
\\\" !important;\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif ( container.value(\\\"margin-
bottom\\\") ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"margin-bottom: \\\" +
container.value(\\\"margin-bottom\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\ttif (
container.value(\\\"padding\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar cssSelector =
\\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif
( container.value(\\\"padding-top\\\") ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"padding-top: \\\" +
container.value(\\\"padding-top\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif ( container.value(\\\"padding-bottom\\\")
){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"padding-bottom: \\\" + container.value(\\\"padding-
bottom\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif (
container.value(\\\"padding-left\\\") ){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"padding-left: \\\" +
container.value(\\\"padding-left\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif ( container.value(\\\"padding-right\\\")
){\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttoutput += \\\"padding-right: \\\" + container.value(\\\"padding-
right\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\n\\tt\\tt\\tt\\ttoutput +=

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

important;\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-position: \\\" + (image.position
!= \\\"\\\" ? image.position : \\\"center center\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"background-attachment: \\\" +
(image.attachment != \\\"\\\" ? image.attachment : \\\"scroll\\\") + \\\"
!important;\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( output != \\\"\\\"
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\");\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t
var containerstyle = container.inlineCss || \\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.toString().replace(/\\s+|\\s+$\\/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t//
make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles
later below\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) != \\\";\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += \";\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
initialContainerstyle = containerstyle;\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =
containerstyle.replace(/\\s+|\\s+$\\/gm,\\'\\'); // trim()\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \\\" style=\\\"\\\" + containerstyle +
\\'\\'\\'\\';\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview
&& container.value(\\\"breakout\\\") == \\\"l\\\" && hasNews
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\\"Die \\\"Randlos-Option\\\" für einen Container kann nicht
berücksichtigt werden, weil der \\\"Einfügen-Schalter\\\" auf an steht oder die Seite auch
Artikel im News-Bereich enthält.\\\");\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
containerTag = \\\"div\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( isSection ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerTag =
\\\"section\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar containerIsSymlink =
container.symlink ? true : false;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !containerIsSymlink
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\thasNonSymlinkContainer = true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\telse if ( icon
== containers.count-1 ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastContainerIsSymlink =
true;\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n032: \\r\\n\\n033:
context.write(\\\"\\n\\t\\t\\t\\t<\\\");\\r\\n\\n034: \\r\\n\\n035: context.write( containerTag
);\\r\\n\\n036: \\r\\n\\n037:      context.write(\\\" id=\\\"\\\"container_\\\");\\r\\n\\n038:
\\r\\n\\n039: context.write( container.id );\\r\\n\\n040: \\r\\n\\n041:
context.write(\\\"\\\"\\\" class=\\\"\\\"zpContainer\\\");\\r\\n\\n042: \\r\\n\\n043: if
(icon==firstC){\\r\\n\\n044: \\r\\n\\n045:      context.write(\\\" first\\\");\\r\\n\\n046:
\\r\\n\\n047: }\\r\\n\\n048: \\r\\n\\n049: \\r\\n\\n050: if (icon==lastC){\\r\\n\\n051: \\r\\n\\n052:
context.write(\\\" last\\\");\\r\\n\\n053: \\r\\n\\n054: }\\r\\n\\n055: \\r\\n\\n056: \\r\\n\\n057: if(
container.value(\\\"animate\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" && container.value(\\\"animate\\\") !=
\\\"off\\\") { \\r\\n\\n058: \\r\\n\\n059:      context.write(\\\" zpanimate \\\");\\r\\n\\n060:
\\r\\n\\n061: context.write( container.value(\\\"animate\\\"));\\r\\n\\n062: \\r\\n\\n063:
\\r\\n\\n064: } \\r\\n\\n065: \\r\\n\\n066: \\r\\n\\n067: if (isStyled){ \\r\\n\\n068: \\r\\n\\n069:
context.write(\\\" styled\\\");\\r\\n\\n070: \\r\\n\\n071: } \\r\\n\\n072: \\r\\n\\n073:
context.write(\\\" \\\");\\r\\n\\n074: \\r\\n\\n075: if ( container.value(\\\"breakout\\\") ==
\\\"l\\\") { \\r\\n\\n076: \\r\\n\\n077:      context.write(\\\"zpBreakout \\\");\\r\\n\\n078:
\\r\\n\\n079: } \\r\\n\\n080: \\r\\n\\n081: \\r\\n\\n082: if( noBreakoutWithNews && hasNews ) {
\\r\\n\\n083: \\r\\n\\n084:      context.write(\\\" hasNews\\\");\\r\\n\\n085: \\r\\n\\n086: }
\\r\\n\\n087: \\r\\n\\n088:      context.write(\\\" \\\");\\r\\n\\n089: \\r\\n\\n090: context.write(
container.cssClass );\\r\\n\\n091: \\r\\n\\n092:      context.write(\\\"\\\"\\\"\\\");\\r\\n\\n093:
\\r\\n\\n094: context.write( containerstyle );\\r\\n\\n095: \\r\\n\\n096:      context.write(\\\"
\\n\\t\\t\\t\\t\\t data-zpeleel=\\\"\\\"container\\\"\\\" data-zpleid=\\\"\\\"\\\");\\r\\n\\n129:
\\r\\n\\n130: context.write( container.id );\\r\\n\\n131: \\r\\n\\n132:
context.write(\\\"\\\"\\\">\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\n133: \\r\\n\\n134: \\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar paragraphs
= container.paragraphs;\\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count;
++ipar ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\\"\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn't contain
articles, we skip the loop, so we don't print empty paragraphs\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// we do
not skip when on impressum page and the container ist the last one, as we need to insert
freeware content\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar articleCount =
paragraph.articles.count;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1 && !(icon ==
containers.count-1 && page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse if ( articleCount > 0
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we
can remove any margins which might not be desired\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase \\\"Info-
Banner\\\":\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
alertbanner\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Quelltext\\\":\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
quelltext\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Slider\\\":\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpwSlider\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Carousel\\\":\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpwCarousel\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Navigationsmenü\\\":\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\\"menufixed\\\")
){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
cid;\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + "\\{\\}\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\"background-image: url(\\\" + image.imageUrl + \\\")  
!important;\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"background-repeat: \\" + image.repeat + \\  
!important;\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"background-size: \\" + image.size + \\  
!important;\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"background-position: \\" + (image.position  
!= \\"\\\" ? image.position : \\"center center\\") + \\  
!important;\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\"background-attachment: \\" +  
(image.attachment != \\"\\\" ? image.attachment : \\"scroll\\") + \\  
!important;\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"}\\n\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( output != \\"\\\" )  
{\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\");\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar  
containerstyle = container.inlineCss || \\"\\\";\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =  
containerstyle.toString().replace(/\\^\\\\s+|\\\\s+$\\/gm, '\\\\'); // trim()\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t//  
make sure the users inlineCss properly ends with a semicolon as we attach more styles  
later below\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle && containerstyle.slice(-1) != \";" )  
{\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle += ";" ;\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar  
initialContainerstyle = containerstyle;\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle =  
containerstyle.replace(/\\^\\\\s+|\\\\s+$\\/gm, '\\\\'); // trim()\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( containerstyle  
{\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerstyle = \"' style=\\\"\\\"' + containerstyle +  
\\\"'\\\"';\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( noBreakoutWithNews && system.preview  
&& container.value(\\\"breakout\\\") == \\\"1\\\" && hasNews  
{\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\\"Die \\\"Randlos-Option\\\" für einen Container kann nicht  
berücksichtigt werden, weil der \\\"Einfügen-Schalter\\\" auf an steht oder die Seite auch  
Artikel im News-Bereich enthält.\\\");\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar  
containerTag = \\"div\\\";\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( isSection ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontainerTag =  
\\\"section\\\";\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar containerIsSymlink =  
container.symlink ? true : false;\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !containerIsSymlink  
{\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\thasNonSymlinkContainer = true;\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse if ( icon  
== containers.count-1 ){\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastContainerIsSymlink =  
true;\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\",  
    "032: ",  
    "033:      context.write(\\\"\\n\\t\\t\\t\\t<\\\")";,  
    "034: ",  
    "035: context.write( containerTag );",  
    "036: ",  
    "037:      context.write(\\\" id=\\\"\\\"\\\"container_\\\")";,  
    "038: ",  
    "039: context.write( container.id );",  
    "040: ",  
    "041:      context.write(\\\"\\\"\\\"\\\" class=\\\"\\\"\\\"zpContainer\\\")";,  
    "042: ",  
    "043:   if (icon==firstC){",  
    "044: ",  
    "045:       context.write(\\\" first\\\")";,  
    "046: ",  
    "047: }",  
    "048: ",  
    "049: ",  
    "050:   if (icon==lastC){",  
    "051: ",  
    "052:       context.write(\\\" last\\\")";,  
    "053: ",  
    "054: }",  
    "055: ",  
    "056: ",  
    "057:   if( container.value(\\\"animate\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\" &  
container.value(\\\"animate\\\") != \\\"off\\\" ){ ",  
    "058: ",  
    "059:       context.write(\\\" zpanimate \\\")";,  
    "060: ",  
    "061: context.write( container.value(\\\"animate\\\") );",  
    "062: ",  
    "063: ",  
    "064: } ",  
    "065: ",  
    "066: ",  
    "067:   if( isStyled ){ ",  
    "068: ",  
    "069:       context.write(\\\" styled\\\")";,  
    "070: ",  
    "071: } ",  
    "072: ",  
    "073:       context.write(\\\" \\\")";,  
    "074: "
```

```

075: if ( container.value("\\\"breakout\\\") == \\\"1\\\") { ",
076: ",
077:     context.write(\\\"zpBreakout \\");",
078: ",
079: } ",
080: ",
081: ",
082: if( noBreakoutWithNews && hasNews ) { ",
083: ",
084:     context.write(\\\" hasNews\\");",
085: ",
086: } ",
087: ",
088:     context.write(\\\" \\");",
089: ",
090: context.write( container.cssClass );",
091: ",
092:     context.write(\\\"\\\\\\\\\\\"\\");",
093: ",
094: context.write( containerstyle );",
095: ",
096:     context.write(\\\" \\n\\t\\t\\t\\t\\t data-
zpeleel=\\\\\\\\\"container\\\\\\\\\" data-zpleid=\\\\\\\\\\\"\\");",
129: ",
130: context.write( container.id );",
131: ",
132:     context.write(\\\"\\\\\\\\\\\">\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",
133: ",
134: \\n\\t\\t\\t\\t\\tvar paragraphs =
container.paragraphs;\\n\\n\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var ipar = 0; ipar < paragraphs.count; ++ipar
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar additionalRowClass = \\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar paragraph =
paragraphs.item(ipar);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar columns =
paragraph.columns;\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if current paragraph doesn't contain
articles, we skip the loop, so we don't print empty paragraphs\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// we do
not skip when on impressum page and the container ist the last one, as we need to insert
freeware content\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar articleCount =
paragraph.articles.count;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( articleCount < 1 && !(icon ==
containers.count-1 && page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse if ( articleCount > 0
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// set special rowClass for Articles which are not visible, so we
can remove any margins which might not be desired\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar firstWidgetName =
paragraph.articles.item(0).widgetName;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tswitch(firstWidge
tName) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase \\\"Info-
Banner\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
alertbanner\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Quelltext\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
quelltexit\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Slider\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpwSlider\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Carousel\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpwCarousel\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcase
\\\"Navigationsmenü\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.articles.item(0).value(\\\"menufixed\\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\" zpwNavmenu
zpwNavmenuFixed\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpwNavmenu\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\tcase \\\"Video-Hintergrund\\\":\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tadditionalRowClass = \\\"
zpvideobg\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\n\\t\\t
\\t\\t\\t\\t\\t// append row styles to head via css\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar rid =
paragraph.id;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\\"\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\\"margin\\\", \\\"\\\") != \\\"\\\") ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =
\\\".zpro[\"data-row-id=\" + rid + \\\"\\\"]\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
cssSelector + \\\"{\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( paragraph.value(\\\"margin-top\\\")
){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-top: \\\" + paragraph.value(\\\"margin-
top\\\", \\\"initial\\\") + \\\"
!important\\\";\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
paragraph.value(\\\"margin-bottom\\\") ){\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"margin-

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
"393:",
"394: new SE637832050213758735().executeScript();"
},
LineNumber=686,
ColumnNumber=8,
SourceLine="\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tcontext.write(a.render());",
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
SourceFilePath="C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer 15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html",
WasCanceled=False,
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad \\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
Data=
[
]
,
InnerException=SlimScriptEngineException
{
    ExcepInfo=EXCEPINFO
    {
        },
        Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
        LineNumber=686,
        ColumnNumber=8,
        SourceLine="\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tcontext.write(a.render());",
        FullSourceCode="function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\/
Start source file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer 15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar areaName = context.param(0, \\\"Standard\\\");\\nvar areaNameLc = areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\\"0\\\");\\nvar cssRowClass = context.param(2, \\\"\\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\\"12\\\"); // number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar cssAreaClass = context.param(4, \\\"\\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5, true);\\nvar hideIeForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer = project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview && system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\\"News\\\") && (page.anyAreaArticles(\\\"News\\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif ( maxColumns == \\\"1\\\" )\\n\\tif ( cssRowClass == \\\"\\\" || cssRowClass == \\\"noresize\\\" )\\n\\ttcssRowClass = \\\"noresize\\\";\\n\\ttelse{\\n\\ttcssRowClass += \\\"noresize\\\";\\n\\tt}\\n\\nvar intPreviewData = \\\"\\\";\\nif ( system.preview \\n\\tt// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area \\n\\tt// for access in JS (non internal scripting)\\n\\ttintPreviewData += \\\" data-showemptyarticleareas=\\\" + showEmptyArticleAreas + \\\"\\\"\\\";\\n}\\n\\r\\n\\r\\n context.write(\\\"\\n\\n\\n \\n\\tt\\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\ttvar containers = page.containers(areaName);\\n\\tt\\ttvar firstC = 0;\\n\\tt\\ttvar lastC = containers.count-1;\\n\\tt\\tt/system.log(\\\"last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" + containers.count);\\n\\tt\\ttif ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles ){\\n\\tt\\tt\\tt// last container has no articles and is not rendered, so find last visible one\\n\\tt\\tt\\ttfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ){\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif ( lastContainer.hasArticles ){\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttlastC = ilcon;\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttbreak;\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\tt\\tt\\tt}\\n\\tt\\tt\\ttfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ){\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar container = containers.item(icon);\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\n\\tt\\tt\\tt// if current container doesn't contain any articles, we skip this loop\\n\\tt\\tt\\tt\\tt// we do not skip when on impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware content\\n\\tt\\tt\\tt\\ttif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 && page.isSpecialPage(\\\"legal\\\")) ){\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttfirstC++;\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttcontinue;\\n\\tt\\tt\\tt\\tt}\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\n\\tt\\tt\\tt/ append container styles to head via css\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar cid = container.id;\\n\\tt\\tt\\tt\\ttvar output = \\\"\\\";\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\tttisSection = container.value(\\\"issection\\\") == \\\"1\\\";\\n\\tt\\tt\\tt\\tt\\ttvar isStyled =
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

context.write("\\n\\n\\t\\t");\\r\\n\\r\\n if ( !hideIeForArea ) { \\r\\n\\r\\n
context.write("\\n\\n\\t\\t\\n\\n\\t\\t");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n context.write("\\n\\n
\\n\\n\\n");\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\n\\n\\t// insert overlay on startpage\\n\\n\\tif ( !system.preview
&& system.isFreeware && areaName.toLowerCase() == "\\nstandard\\n" &&
projectFolder.startPage && projectFolder.startPage.id == page.id ){
\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\r\\n context.write("\\n\\n\\t\\t\\t\\t");\\r\\n\\n\\r\\ncontext.write(
system.partial("\\n"zpinfooverlay.html\\n") );\\r\\n\\n\\r\\n
context.write("\\n\\n\\t\\t\\t\\t");\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\n\\n\\t}\\n\\r\\n\\n\\r\\n// End source file:
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n};\\r\\n\\r\\n/
* Shortcuts. */\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage =
context.page;\\r\\nprojectFolder = context.projectFolder;\\r\\nproject =
context.project;\\r\\nsystem = context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew
SE637832050213758735().executeScript();\\r\\n",
SourceContext=0,
WasCanceled=False,
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
Data=
[
"COM Exception" = COMException
{
ErrorCode=-2147352319,
Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
Data=
[
,
InnerException=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
StackTrace=" bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse64.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.ActiveScriptParseWrapper.ParseScrip
tText(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\Infrastructur
e\\ActiveScriptComInterfaces.cs:Zeile 384.\\r\\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 118.",
HelpLink=null,
Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
HResult=-2147352319
}
]
,
InnerException=InterpreterException
{
ErrorDetailsWithStack="Fehler 3 beim Erstellen von
Dateihandle für Pfad \\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer
15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-
01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den
angegebenen Pfad nicht finden.",
CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE637832050214167642() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n005: // Start source
file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008:
\\tfunction numToBool(numberOrString){\\r\\n009: \\t\\tif ( parseInt(numberOrString) ===
0 ){\\r\\n010: \\t\\t\\treturn false;\\r\\n011: \\t\\t}\\r\\n012: \\t\\telse if(
parseInt(numberOrString) === 1 ){\\r\\n013: \\t\\t\\treturn true;\\r\\n014:
\\t\\t}\\r\\n015: \\t\\telse{\\r\\n016: \\t\\t\\treturn numberOrString;\\r\\n017:
\\t\\t}\\r\\n018: \\t}\\r\\n019: \\t\\r\\n020: \\tvar animationSpeed = 600;\\r\\n021:
\\tvar defaultLevel = "\\nh2\\n";\\r\\n022: \\tvar numSlides
=\\t\\t\\tarticle.value("\\nheader-count\\n");\\r\\n023: \\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value("\\nsecondsperimage\\n", "\\n8\\n") * 1000);\\r\\n024: \\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value("\\nshowthumbs\\n", false);\\r\\n025: \\tvar textStyles =

```

```

\\\"\\\";\\r\\n026: \\tvar textPosition = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textPosition\\\",
\\\"middle\\\");\\r\\n027: \\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textColor\\\",
\\\"#ffffff\\\");\\r\\n028: \\tvar textBgColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textBgColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n029: \\tvar textShadowColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textShadowColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n030: \\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"effect\\\",
\\\"fade\\\");\\r\\n031: \\tvar origEffect = effect;\\r\\n032: \\tvar controlNav
= \\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));\\r\\n033: \\tvar directionNav
= \\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));\\r\\n034: \\tvar randomize
= \\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));\\r\\n035: \\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\", \\\"0px\\\");\\r\\n036: \\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\", \\\"transparent\\\");\\r\\n037: \\tif (
minHeight.length == parseInt(minHeight).toString().length) {\\r\\n038: \\t\\t// string
misses the Unit, so we add px\\r\\n039: \\t\\t// parseInt() removes characters, then we
compare length and if it is the same, we know we got a string with only
numbers\\r\\n040: \\t\\tminHeight = minHeight + \\\"px\\\";\\r\\n041: \\t}\\r\\n042:
\\tvar cssClass = \\\"\\\";\\r\\n043: \\tvar imageInlineStyles = \\\"\\\";\\r\\n044:
\\t\\r\\n045: \\tif ( effect == \\\"kenburns\\\") {\\r\\n046: \\t\\tcssClass += \\\"
burns\\\";\\r\\n047: \\t\\teffect = \\\"fade\\\";\\r\\n048: \\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n049: \\t}\\r\\n050: \\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ) {\\r\\n051:
\\t\\tcssClass += \\\" zpBreakout\\\";\\r\\n052: \\t\\timageInlineStyles = \\\"
style=\\\"border-radius: 0;\\\"\\\";\\r\\n053: \\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\"
){\\r\\n054: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%;\\\";\\r\\n055: \\t\\t}\\r\\n056:
\\t\\t\\telse{\\r\\n057: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%; margin: 0;\\\";\\r\\n058:
\\t\\t\\t}\\r\\n059: \\t}\\r\\n060: \\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\") {\\r\\n061:
\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";\\r\\n062: \\t}\\r\\n063: \\telse if (
textPosition == \\\"middle\\\") {\\r\\n064: \\t\\tcssClass += \\\"
captionmiddle\\\";\\r\\n065: \\t}\\r\\n066: \\telse if ( textPosition == \\\"top\\\"
){\\r\\n067: \\t\\tcssClass += \\\" captiontop\\\";\\r\\n068: \\t}\\r\\n069: \\telse if (
textPosition == \\\"below\\\") {\\r\\n070: \\t\\tcssClass += \\\"
captionbelow\\\";\\r\\n071: \\t}\\r\\n072: \\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor ==
\\\"transparent\\\") & (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\")
){\\r\\n073: \\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";\\r\\n074: \\t\\tif ( textPosition ==
\\\"below\\\") {\\r\\n075: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"margin-top: 1em;\\\";\\r\\n076:
\\t\\t\\t}\\r\\n077: \\t}\\r\\n078: \\t\\r\\n079: \\tvar contentImageWidth =
\\\"750\\\";\\r\\n080: \\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n081: \\tcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n082: \\t\\r\\n083: \\tvar thisStyles =
\\\"\\\";\\r\\n084: \\t// adjust kenburns speed so the animation can finish before fading
to the next slide\\r\\n085: \\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ) {\\r\\n086:
\\t\\tthisStyles += \\'.zpl3sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id +
\\\"\\\"]\\tu\\.zpl3slider > li.zpl3slider-active-slide img{\\\";\\r\\n087: \\t\\tthisStyles
+= \\\"animation-duration: \\\" + slideSpeed + \\ms !important;\\\";\\r\\n088:
\\t\\tthisStyles += \\'}\\\";\\r\\n089: \\t}\\r\\n090: \\t\\r\\n091: \\t// if minHeight
is set, add css\\r\\n092: \\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ) {\\r\\n093: \\t\\tthisStyles
+= \\'.objectfit .zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"]
ul.zpl3slider img{\\\";\\r\\n094: \\t\\tthisStyles += \\\"min-height: \\\" + minHeight +
\\\"px; object-fit: cover;\\\";\\r\\n095: \\t\\tthisStyles += \\'}\\\";\\r\\n096:
\\t}\\r\\n097: \\t\\r\\n098: \\t// if bgColor is set, add css\\r\\n099: \\tif ( bgColor
!= \\\"\\\" & bgColor != \\\"transparent\\\") {\\r\\n100: \\t\\tthisStyles +=
\\'.zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] .zpl3slider-
container{\\\";\\r\\n101: \\t\\tthisStyles += \\\"background-color: \\\" + bgColor +
\\\";\\\";\\r\\n102: \\t\\tthisStyles += \\'}\\\";\\r\\n103: \\t}\\r\\n104: \\t\\r\\n105:
\\tif ( thisStyles != \\\"\\\") {\\r\\n106:
\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\";\\r\\n107: \\t}\\r\\n108: \\r\\n109: \\r\\n110:
context.write(\\\"\\r\\n\\\");\\r\\n111: \\r\\n112: context.write(
system.partial(\\\"article-begin.html\\\", \\\"zpl3sliderWidget\\\" + cssClass) );\\r\\n113:
\\r\\n114: context.write(\\\"\\r\\n\\t
\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\\");\\r\\n115: \\r\\n116: \\r\\n117: \\t\\tif ( textColor != \\\"\\\"
&& textColor != \\\"transparent\\\") {\\r\\n118: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" color:
\\\" + textColor + \";\\\";\\r\\n119: \\t\\t}\\r\\n120: \\t\\tif ( textBgColor &
textBgColor != \\\"transparent\\\") {\\r\\n121: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"
padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor +
\\\";\\\";\\r\\n122: \\t\\t}\\r\\n123: \\t\\tif ( textShadowColor ==
\\\"transparent\\\") {\\r\\n124: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow:
none;\\\";\\r\\n125: \\t\\t}\\r\\n126: \\t\\telse if ( textShadowColor != \\\"\\\"
){\\r\\n127: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px 0 \\\" +
textShadowColor + \";\\\";\\r\\n128: \\t\\t}\\r\\n129: \\t\\tvar gridCols =
article.column.cssClass;\\r\\n130: \\t\\tif ( gridCols ) {\\r\\n131:
\\t\\t\\t\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString()).replace(\\\"c\\\", \\\"\\\");\\r\\n132: \\t\\t}\\r\\n133:
\\t\\t\\telse{\\r\\n134: \\t\\t\\t\\tgridCols = 12;\\r\\n135: \\t\\t}\\r\\n136:
\\t\\tvar columnMargin = 30;\\r\\n137: \\t\\tvar columnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n138: \\t\\t\\r\\n139:

```



```

context.write( imageSource );\r\n238: \r\n239: context.write(\\\"\\\\\\\"
alt=\\\\\\\"\\\\\\\" );\r\n240: \r\n241: context.write(
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );\r\n242: \r\n243:
context.write(\\\"\\\\\\\"\\\\\\\" );\r\n244: \r\n245: context.write( imageInlineStyles
);\r\n246: \r\n247: context.write(\\\" />\r\n248: \r\n249: } \r\n250: \r\n251:
context.write(\\\" \r\n252: \r\n253:
if ( headerTitle || headerDescription ) { \r\n254: \r\n255:
context.write(\\\" \r\n256: \r\n257: \r\n258: \r\n259: \r\n260: \r\n261: \r\n262: \r\n263: \r\n264: \r\n265: \r\n266: \r\n267: \r\n268: \r\n269: if ( headerTitle ) {
\r\n270: \r\n271:
context.write(\\\" \r\n272: \r\n273:
context.write( headerLevel );\r\n274: \r\n275: \r\n276: if ( inlineStyle
){\r\n277: \r\n278: context.write(\\\" style=\\\\\\\"\\\\\\\" );\r\n279:
\r\n280: context.write(inlineStyle);\r\n281: \r\n282:
context.write(\\\"\\\\\\\"\\\\\\\" );\r\n283: \r\n284: } \r\n285: \r\n286:
context.write(\\\">\\\\\\\" );\r\n287: \r\n288: context.write( headerTitle
);\r\n289: \r\n290:
context.write(\\\" \r\n291: \r\n292: } \r\n293:
\r\n294: context.write(\\\" \r\n295: \r\n296: } \r\n297:
\r\n298: context.write(\\\" \r\n299:
\r\n300: context.write( headerDescription );\r\n301: \r\n302:
context.write(\\\" \r\n303: \r\n304: } \r\n305: \r\n306:
context.write(\\\" \r\n307: \r\n308: if ( slideUrl ){
\r\n309: \r\n310:
context.write(\\\" \r\n311:
\r\n312: } \r\n313: \r\n314:
context.write(\\\" \r\n315: \r\n316: }
\r\n317: \r\n318: context.write(\\\" \r\n319:
\r\n\r\n
\r\n\r\n); \r\n319: \r\n320: context.write( system.partial(\\\"article-end.html\\\\\\\"
);\r\n321: \r\n322: context.write(\\\" \r\n323: \r\n324:
\r\n325: \r\n326: \r\n327: \r\n328: \r\n329: \r\n330: \r\n331: \r\n332: \r\n333: \r\n334: \r\n335: \r\n336: \r\n337: \r\n338: context.write(\\\" \r\n339:
\r\n340: if ( numSlides > 0 ) { \r\n341: \r\n342:
context.write(\\\" \r\n343: \r\n344: \r\n345: \r\n346: \r\n347: \r\n348: \r\n349: \r\n350: \r\n351: \r\n352: \r\n353: \r\n354: \r\n355: \r\n356: \r\n357: \r\n358: \r\n359: \r\n360: \r\n361: \r\n362: \r\n363: \r\n364: \r\n365: \r\n366: \r\n367: \r\n368: \r\n369: \r\n370: \r\n371: \r\n372: \r\n373: \r\n374: \r\n375: \r\n376: \r\n377: \r\n378: \r\n379: \r\n380: \r\n381: \r\n382: \r\n383: \r\n384: \r\n385: \r\n386: \r\n387: \r\n388: \r\n389: \r\n390: \r\n391: \r\n392: \r\n393: \r\n394: \r\n395: \r\n396: \r\n397: \r\n398: \r\n399: \r\n400: \r\n401: \r\n402: \r\n403: \r\n404: \r\n405: \r\n406: \r\n407: \r\n408: \r\n409: \r\n410: \r\n411: \r\n412: \r\n413: \r\n414: \r\n415: \r\n416: \r\n417: \r\n418: \r\n419: \r\n420: \r\n421: \r\n422: \r\n423: \r\n424: \r\n425: \r\n426: \r\n427: \r\n428: \r\n429: \r\n430: \r\n431: \r\n432: \r\n433: \r\n434: \r\n435: \r\n436: \r\n437: \r\n438: \r\n439: \r\n440: \r\n441: \r\n442: \r\n443: \r\n444: \r\n445: \r\n446: \r\n447: \r\n448: \r\n449: \r\n450: \r\n451: \r\n452: \r\n453: \r\n454: \r\n455: \r\n456: \r\n457: \r\n458: \r\n459: \r\n460: \r\n461: \r\n462: \r\n463: \r\n464: \r\n465: \r\n466: \r\n467: \r\n468: \r\n469: \r\n470: \r\n471: \r\n472: \r\n473: \r\n474: \r\n475: \r\n476: \r\n477: \r\n478: \r\n479: \r\n480: \r\n481: \r\n482: \r\n483: \r\n484: \r\n485: \r\n486: \r\n487: \r\n488: \r\n489: \r\n490: \r\n491: \r\n492: \r\n493: \r\n494: \r\n495: \r\n496: \r\n497: \r\n498: \r\n499: \r\n500: \r\n501: \r\n502: \r\n503: \r\n504: \r\n505: \r\n506: \r\n507: \r\n508: \r\n509: \r\n510: \r\n511: \r\n512: \r\n513: \r\n514: \r\n515: \r\n516: \r\n517: \r\n518: \r\n519: \r\n520: \r\n521: \r\n522: \r\n523: \r\n524: \r\n525: \r\n526: \r\n527: \r\n528: \r\n529: \r\n530: \r\n531: \r\n532: \r\n533: \r\n534: \r\n535: \r\n536: \r\n537: \r\n538: \r\n539: \r\n540: \r\n541: \r\n542: \r\n543: \r\n544: \r\n545: \r\n546: \r\n547: \r\n548: \r\n549: \r\n550: \r\n551: \r\n552: \r\n553: \r\n554: \r\n555: \r\n556: \r\n557: \r\n558: \r\n559: \r\n560: \r\n561: \r\n562: \r\n563: \r\n564: \r\n565: \r\n566: \r\n567: \r\n568: \r\n569: \r\n570: \r\n571: \r\n572: \r\n573: \r\n574: \r\n575: \r\n576: \r\n577: \r\n578: \r\n579: \r\n580: \r\n581: \r\n582: \r\n583: \r\n584: \r\n585: \r\n586: \r\n587: \r\n588: \r\n589: \r\n590: \r\n591: \r\n592: \r\n593: \r\n594: \r\n595: \r\n596: \r\n597: \r\n598: \r\n599: \r\n600: \r\n601: \r\n602: \r\n603: \r\n604: \r\n605: \r\n606: \r\n607: \r\n608: \r\n609: \r\n610: \r\n611: \r\n612: \r\n613: \r\n614: \r\n615: \r\n616: \r\n617: \r\n618: \r\n619: \r\n620: \r\n621: \r\n622: \r\n623: \r\n624: \r\n625: \r\n626: \r\n627: \r\n628: \r\n629: \r\n630: \r\n631: \r\n632: \r\n633: \r\n634: \r\n635: \r\n636: \r\n637: \r\n638: \r\n639: \r\n640: \r\n641: \r\n642: \r\n643: \r\n644: \r\n645: \r\n646: \r\n647: \r\n648: \r\n649: \r\n650: \r\n651: \r\n652: \r\n653: \r\n654: \r\n655: \r\n656: \r\n657: \r\n658: \r\n659: \r\n660: \r\n661: \r\n662: \r\n663: \r\n664: \r\n665: \r\n666: \r\n667: \r\n668: \r\n669: \r\n670: \r\n671: \r\n672: \r\n673: \r\n674: \r\n675: \r\n676: \r\n677: \r\n678: \r\n679: \r\n680: \r\n681: \r\n682: \r\n683: \r\n684: \r\n685: \r\n686: \r\n687: \r\n688: \r\n689: \r\n690: \r\n691: \r\n692: \r\n693: \r\n694: \r\n695: \r\n696: \r\n697: \r\n698: \r\n699: \r\n700: \r\n701: \r\n702: \r\n703: \r\n704: \r\n705: \r\n706: \r\n707: \r\n708: \r\n709: \r\n710: \r\n711: \r\n712: \r\n713: \r\n714: \r\n715: \r\n716: \r\n717: \r\n718: \r\n719: \r\n720: \r\n721: \r\n722: \r\n723: \r\n724: \r\n725: \r\n726: \r\n727: \r\n728: \r\n729: \r\n730: \r\n731: \r\n732: \r\n733: \r\n734: \r\n735: \r\n736: \r\n737: \r\n738: \r\n739: \r\n740: \r\n741: \r\n742: \r\n743: \r\n744: \r\n745: \r\n746: \r\n747: \r\n748: \r\n749: \r\n750: \r\n751: \r\n752: \r\n753: \r\n754: \r\n755: \r\n756: \r\n757: \r\n758: \r\n759: \r\n760: \r\n761: \r\n762: \r\n763: \r\n764: \r\n765: \r\n766: \r\n767: \r\n768: \r\n769: \r\n770: \r\n771: \r\n772: \r\n773: \r\n774: \r\n775: \r\n776: \r\n777: \r\n778: \r\n779: \r\n780: \r\n
```

[illegible]

[illegible]

```

"013: \\t\\t\\treturn true;",
"014: \\t\\t}",
"015: \\t\\telse{",
"016: \\t\\t\\treturn numberOrString;",
"017: \\t\\t}",
"018: \\t}",
"019: \\t",
"020: \\tvar animationSpeed = 600;",
"021: \\tvar defaultLevel = \\\"h2\\\";",
"022: \\tvar numSlides
=\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"header-count\\\");",
"023: \\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\\"secondsperimage\\\", \\\"8\\\") * 1000);",
"024: \\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value(\\\"showthumbs\\\", false);",
"025: \\tvar textStyles = \\\"\\\";",
"026: \\tvar textPosition
=\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textPosition\\\", \\\"middle\\\");",
"027: \\tvar textColor =
\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textColor\\\", \\\"#ffffff\\\");",
"028: \\tvar textBgColor
=\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textBgColor\\\", \\\"\\\");",
"029: \\tvar textShadowColor
=\\t\\tarticle.value(\\\"textShadowColor\\\", \\\"\\\");",
"030: \\tvar effect =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"effect\\\", \\\"fade\\\");",
"031: \\tvar origEffect = effect;",
"032: \\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));",
"033: \\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));",
"034: \\tvar randomize
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));",
"035: \\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\", \\\"0px\\\");",
"036: \\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\", \\\"transparent\\\");",
"037: \\tif ( minHeight.length ==
parseInt(minHeight).toString().length ){",
"038: \\t\\t\\t// string misses the Unit, so we add px",
"039: \\t\\t\\t// parseInt() removes characters, then we
compare length and if it is the same, we know we got a string with only numbers",
"040: \\t\\t\\tminHeight = minHeight + \\\"px\\\";",
"041: \\t}",
"042: \\tvar cssClass = \\\"\\\";",
"043: \\tvar imageInlineStyles = \\\"\\\";",
"044: \\t",
"045: \\tif ( effect == \\\"kenburns\\\" ){",
"046: \\t\\t\\tcssClass += \\\" burns\\\";",
"047: \\t\\t\\teffect = \\\"fade\\\";",
"048: \\t\\t\\tanimationSpeed = 3000;",
"049: \\t}",
"050: \\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ){",
"051: \\t\\t\\tcssClass += \\\" zpBreakout\\\";",
"052: \\t\\t\\timageInlineStyles = \\\" style=\\\"border-
radius: 0;\\\"\\\";",
"053: \\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ){",
"054: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%;\\\";",
"055: \\t\\t\\t}",
"056: \\t\\telse{",
"057: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%; margin:
0;\\\";",
"058: \\t\\t\\t}",
"059: \\t\\t}",
"060: \\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\" ){",
"061: \\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";",
"062: \\t\\t}",
"063: \\telse if ( textPosition == \\\"middle\\\" ){",
"064: \\t\\t\\tcssClass += \\\" captionmiddle\\\";",
"065: \\t\\t}",
"066: \\telse if ( textPosition == \\\"top\\\" ){",
"067: \\t\\t\\tcssClass += \\\" captiontop\\\";",
"068: \\t\\t}",
"069: \\telse if ( textPosition == \\\"below\\\" ){",

```

```

"070: \\t\\tcssClass += \\\" captionbelow\\\";",
"071: \\t}",
"072: \\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor ==
\\\"transparent\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\") ){",
"073: \\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";",
"074: \\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ){",
"075: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"margin-top:
1em;\\\";",
"076: \\t\\t}",
"077: \\t}",
"078: \\t",
"079: \\tvar contentImageWidth = \\\"750\\\";",
"080: \\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit
parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.",
"081: \\tcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;",
"082: \\t",
"083: \\tvar thisStyles = \\\"\\\";",
"084: \\t// adjust kenburns speed so the animation
can finish before fading to the next slide",
"085: \\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){",
"086: \\t\\tthisStyles +=
\\'.zpl3sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"]\\\"ul.zpl3slider
> li.zpl3slider-active-slide img{\\\";",
"087: \\t\\tthisStyles += \\\"animation-duration: \\\"
+ slideSpeed + \\\"ms !important;\\\";",
"088: \\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";",
"089: \\t}",
"090: \\t",
"091: \\t// if minHeight is set, add css",
"092: \\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ){",
"093: \\t\\tthisStyles += \\\".objectfit
.zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] ul.zpl3slider img{\\\";",
"094: \\t\\tthisStyles += \\\"min-height: \\\" +
minHeight + \\\"px; object-fit: cover;\\\";",
"095: \\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";",
"096: \\t}",
"097: \\t",
"098: \\t// if bgColor is set, add css",
"099: \\tif ( bgColor !== \\\"\\\" && bgColor !==
\\\"transparent\\\" ){",
"100: \\t\\tthisStyles += \\\".zpl3sliderWidget[data-
article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] .zpl3slider-container{\\\";",
"101: \\t\\tthisStyles += \\\"background-color: \\\" +
bgColor + \\\";\\\";",
"102: \\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";",
"103: \\t}",
"104: \\t",
"105: \\tif ( thisStyles !== \\\"\\\" ){",
"106: \\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\"\\\"\\\" );",
"107: \\t}",
"108: ",
"109: ",
"110: context.write(\\\"\\r\\n\\\" );",
"111: ",
"112: context.write( system.partial(\\\"article-
begin.html\\\", \\\"zpl3sliderWidget\\\" + cssClass) );",
"113: ",
"114: context.write(\\\"\\r\\n\\n\\t
\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\\" );",
"115: ",
"116: ",
"117: \\t\\tif ( textColor !== \\\"\\\" && textColor
!== \\\"transparent\\\" ){",
"118: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" color: \\\" +
textColor + \\\";\\\";",
"119: \\t\\t}",
"120: \\t\\tif ( textBgColor && textBgColor !==
\\\"transparent\\\" ){",
"121: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" padding-top: 20px;
padding-bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor + \\\";\\\";",
"122: \\t\\t}",

```

```

){"",
    "123: \\t\\tif ( textShadowColor == \\\"transparent\\\"
none;\\\";\"",
    "124: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow:
    "125: \\t\\t}\\",
    "126: \\t\\telse if ( textShadowColor !== \\\"\\\" ) {",
    "127: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px
0 \\\" + textShadowColor + \\\";\\\";\"",
    "128: \\t\\t}\\",
    "129: \\t\\tvar gridCols = article.column.cssClass;",
    "130: \\t\\tif ( gridCols ) {",
    "131: \\t\\t\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(/\\\"c\\\"/, \\\"\\\"));",
    "132: \\t\\t}\\",
    "133: \\t\\telse {",
    "134: \\t\\t\\tgridCols = 12;",
    "135: \\t\\t}\\",
    "136: \\t\\tvar columnMargin = 30;",
    "137: \\t\\tvar columnWidth = ((contentImageWidth +
columnMargin) / 12) * gridCols;",
    "138: \\t\\t\\t",
    "139: \\t\\tvar activeClass = \\\"\\\";",
    "140: \\t\\tif ( numSlides == 1 ) {",
    "141: \\t\\t\\t// if the slider only contains one
image, we set the active slide class manually in order to kick off kenburns css
animations",
    "142: \\t\\t\\tactiveClass = \\\"' class=\\\"zpl3slider-
active-slide\\\"\\\";\"",
    "143: \\t\\t}\\",
    "144: \\t\\tfor ( var i = 1; i <= numSlides; ++i )
{",
    "145: \\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\";",
    "146: \\t\\t\\tvar slideUrl = \\\"\\\";",
    "147: \\t\\t\\tif ( article.value(\\\"slideUrl-\\\" +
i, \\\"\\\")) {",
    "148: \\t\\t\\t\\tslideUrl =
system.partial(\\\"zplink-expanded.html\\\", \\\"slideUrl-\\\" + i);",
    "149: \\t\\t\\t\\t}",
    "150: \\t\\t\\tvar headerTitle =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i, \\\"\\\");",
    "151: \\t\\t\\tvar headerLevel =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel) !== \\\"\\\" ?
article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel) :
defaultLevel;",
    "152: \\t\\t\\tvar headerAlign =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_align\\\", \\\"\\\");",
    "153: \\t\\t\\tif ( headerAlign ) {",
    "154: \\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"text-align: \\\" +
headerAlign + \\\"; \\\";\"",
    "155: \\t\\t\\t\\t}",
    "156: \\t\\t\\tvar headerColor =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_color\\\", \\\"\\\");",
    "157: \\t\\t\\t\\tif ( headerColor ) {",
    "158: \\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"color: \\\" +
headerColor + \\\"; \\\";\"",
    "159: \\t\\t\\t\\t}",
    "160: \\t\\t\\tvar headerDescription =
article.value(\\\"text-\\\" + i, \\\"\\\");",
    "161: \\t\\t\\tvar headerImage =
article.value(\\\"image-\\\" + i);",
    "162: \\t\\t\\tvar image =
project.getImage(headerImage);",
    "163: \\t\\t\\t\\tvar dataThumb = \\\"\\\";",
    "164: \\t\\t\\t\\tvar imageSource = \\\"\\\";",
    "165: \\t\\t\\t\\t",
    "166: \\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ) { // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing",
    "167: \\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\"))
} {",
    "168: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\"))
file when slider is \\\"randlos\\\"",

```

```

        "169: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource =
image.workingCopyPath;",
        "170: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
        "171: \\t\\t\\t\\t\\t\\telse{",
        "172: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource =
image.contentCopyPath;",
        "173: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
        "174: ",
        "175: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageWidth =
image.contentCopyWidth;",
        "176: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageHeight =
image.contentCopyHeight;",
        "177: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar description =
image.description;",
        "178: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);",
        "179: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar stripDescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));",
        "180: \\t\\t\\t\\t\\t\\t// strip

-Tags from description as

is not valid inside SPAN",

        "181: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescription =
description.toString().replace(/

/g,\\\"\\\"");",

        "182: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdescription =
description.toString().replace(/<\\p>/g,\\\"
\\\"");",

        "183: ",

        "184: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( showthumbs ){ // Thumbnails
are currently disabled by default - may be used in future version",

        "185: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontrolNav = \\\"thumbnails\\\";",

        "186: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbnailWidth =
\\\"100\\\";",

        "187: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbnailHeight =
\\\"62\\\";",

        "188: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif (
image.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) ) {",

        "189: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\\"Erstelle
Vorschaubild \\\" + image.Name);",

        "190: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",

        "191: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tdataThumb = \\\" data-
thumb=\\\"\\\" + image.thumbPath(thumbnailWidth, thumbnailHeight) + \\\"'\\\"\\\"\\\"";",

        "192: \\t\\t\\t\\t\\t\\t    }",

        "193: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",

        "194: \\t\\t\\t\\t\\t\\telse {",

        "195: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( system.preview ){",

```



```
"235:      context.write(\\\"src=\\\\\\\\\"\\\");",
"236: ",
"237: context.write( imageUrl );",
"238: ",
"239:      context.write(\\\"\\\\\\\\\" alt=\\\\\\\\\"\\\");",
"240: ",
"241: context.write(
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );",
"242: ",
"243:      context.write(\\\"\\\\\\\\\"\\\");",
"244: ",
"245: context.write( imageInlineStyles );",
"246: ",
"247:      context.write(\\\"
/>\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\");",
"248: ",
"249: } ",
"250: ",
"251:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\");",
"252: ",
"253: if ( headerTitle || headerDescription ) { ",
"254: ",
"255:      context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t
\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\");",
"268: ",
"269: if ( headerTitle ) { ",
"270: ",
"271:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t<\\\");",
"272: ",
"273: context.write( headerLevel );",
"274: ",
"275: ",
"276: if ( inlineStyle ){",
"277: ",
"278:      context.write(\\\" style=\\\\\\\\\"\\\");",
"279: ",
"280: context.write(inlineStyle);",
"281: ",
"282:      context.write(\\\"\\\\\\\\\"\\\");",
"283: ",
"284: } "
```

[illegible]

```

"467: // End source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'." ,
"468: };" ,
"469: " ,
"470: /* Shortcuts. */" ,
"471: article = context.article;" ,
"472: page = context.page;" ,
"473: projectFolder = context.projectFolder;" ,
"474: project = context.project;" ,
"475: system = context.system;" ,
"476: " ,
"477: " ,
"478: new SE637832050214167642().executeScript();"
},
LineNumber=165,
ColumnNumber=3,
SourceLine="\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing",
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden." ,
SourceFilePath="C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer 15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html" ,
WasCanceled=False,
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden." ,
Data=
[
]
,
InnerException=SlimScriptEngineException
{
ExcepInfo=EXCEPINFO,
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle
für Pfad \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer
15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-
01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den
angegebenen Pfad nicht finden." ,
LineNumber=165,
ColumnNumber=3,
SourceLine="\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing",
FullSourceCode="function SE637832050214167642()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\' .\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tfunction
numToBool(numberOrString){\\r\\n\\t\\t\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0
){\\r\\n\\t\\t\\treturn false;\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\telse if( parseInt(numberOrString)
=== 1 ){\\r\\n\\t\\t\\treturn true;\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\telse{\\r\\n\\t\\t\\t\\treturn
numberOrString;\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\tvar animationSpeed =
600;\\r\\n\\t\\t\\tvar defaultLevel = \\ "h2\\ " ;\\r\\n\\t\\t\\tvar numSlides
=\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "header-count\\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\ "secondsperimage\\ " , \\ "8\\ " ) * 1000);\\r\\n\\t\\t\\tvar showthumbs
=\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "showthumbs\\ " , false);\\r\\n\\t\\t\\tvar textStyles =
\\ " \\ " ;\\r\\n\\t\\t\\tvar textPosition =\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textPosition\\ " ,
\\ "middle\\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar textColor = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textColor\\ " ,
\\ "#ffffff\\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar textBgColor =\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textBgColor\\ " ,
\\ " \\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar textShadowColor =\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textShadowColor\\ " ,
\\ " \\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar effect = \\t\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "effect\\ " ,
\\ "fade\\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\t\\t\\tvar controlNav
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "controlNav\\ " , true));\\r\\n\\t\\t\\tvar directionNav
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "directionNav\\ " , true));\\r\\n\\t\\t\\tvar randomize
=\\t\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "randomize\\ " , false));\\r\\n\\t\\t\\tvar minHeight =
\\t\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "minHeight\\ " , \\ "0px\\ " );\\r\\n\\t\\t\\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "bgColor\\ " , \\ "transparent\\ " );\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t ( minHeight.length
=== parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\t\\t\\t\\t// string misses the Unit, so we
add px\\r\\n\\t\\t\\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tminHeight = minHeight +

```

```

\\'px\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tvar cssClass = \\''\\';\\r\\n\\n\\t\\tvar imageInlineStyles =
\\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( effect == \\''kenburns\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\''
burns\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\teffect = \\''fade\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( article.value(\\''breakout\\'') )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\''
zpBreakout\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\timageInlineStyles = \\'' style=\\''border-radius:
0;\\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textPosition == \\''below\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles +=
\\''width: 100%;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\''width:
100%; margin: 0;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( textPosition == \\''bottom\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' captionbottom\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition
== \\''middle\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' captionmiddle\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\telse
if ( textPosition == \\''top\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\''
captiontop\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition == \\''below\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' captionbelow\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif ( (bgColor == \\''\\''
|| bgColor == \\''transparent\\'') && (textBgColor == \\''\\'' || textBgColor ==
\\''transparent\\'') )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\'' defaultbg\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif (
textPosition == \\''below\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\''margin-top:
lem;\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tvar contentImageWidth =
\\''750\\'';\\r\\n\\n\\t\\t// Kann auch \\''700px\\'' sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n\\t\\tcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\tvar thisStyles = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t//
adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles +=
\\''\\.zp13sliderWidget.burns[data-article-id=\\''\\'' + article.id + \\''\\'']\\t\\tul.zp13slider
> li.zp13slider-active-slide img\\{\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''animation-duration:
\\'' + slideSpeed + \\''ms !important;\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles +=
\\''\\';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t// if minHeight is set, add css\\r\\n\\n\\t\\t\\tif (
parseInt(minHeight) > 0 )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\.objectfit
\\.zp13sliderWidget[data-article-id=\\''\\'' + article.id + \\''\\''] ul.zp13slider
img\\{\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''min-height: \\'' + minHeight + \\''px; object-fit:
cover;\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t// if bgColor is
set, add css\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( bgColor != \\''\\'' && bgColor != \\''transparent\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\.zp13sliderWidget[data-article-id=\\''\\'' + article.id +
\\''\\''] .zp13slider-container\\{\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''background-color: \\'' +
bgColor + \\'';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\tif (
thisStyles != \\''\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tssystem.addHtmlHeadElement(\\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\''\\r\\n\\n\\'');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( system.partial(\\''article-
begin.html\\'', \\''zp13sliderWidget\\'' + cssClass) );\\r\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\''\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\'');\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textColor != \\''\\'' && textColor
!= \\''transparent\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' color: \\'' + textColor +
\\'';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textBgColor && textBgColor !=
\\''transparent\\'' )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' padding-top: 20px; padding-
bottom: 20px; background-color: \\'' + textBgColor +
\\'';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textShadowColor == \\''transparent\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' text-shadow:
none;\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse if ( textShadowColor != \\''\\''
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\'' text-shadow: 1px 1px 0 \\'' + textShadowColor +
\\'';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar gridCols =
article.column.cssClass;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( gridCols )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\[bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/)) ||
12).toString().replace(/\\''c\\'',
\\''\\''));\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tgridCols =
12;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar columnMargin = 30;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar columnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar
activeClass = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( numSlides == 1 )\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if the
slider only contains one image, we set the active slide class manually in order
to kick off kenburns css animations\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tactiveClass = \\''
class=\\''zp13slider-active-slide\\''\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var i = 1;
i <= numSlides; ++i ) \\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
slideUrl = \\''\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\''slideUrl-\\'' + i, \\''\\'')
) \\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\''zplink-expanded.html\\'',
\\''slideUrl-\\'' + i);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerTitle =
article.value(\\''header-title-\\'' + i, \\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerLevel =
article.value(\\''header-title-\\'' + i + \\''_level\\'', defaultLevel) != \\''\\'' ?
article.value(\\''header-title-\\'' + i + \\''_level\\'', defaultLevel) :
defaultLevel;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\''header-title-\\'' +
i + \\''_align\\'', \\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerAlign
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\''text-align: \\'' + headerAlign + \\'';
\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor = article.value(\\''header-
title-\\'' + i + \\''_color\\'', \\''\\'');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor
)\\{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\''color: \\'' + headerColor + \\'';
\\'';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerDescription = article.value(\\''text-

```



```

\\r\\n
\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\ncontext.write( system.partial("\\article-end.html\\")
);\\r\\n\\r\\n context.write("\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tvar nextText =
system.htmlEncode(page.attribute("\\header_next_text\\")) || "\\weiter\\";\\r\\n\\tvar
prevText = system.htmlEncode(page.attribute("\\header_prev_text\\")) ||
\\"zurück\\";\\r\\n\\tvar inlineEditingInitDelay = 50;\\r\\n\\t//var useSmoothHeight =
\\"true\\" ==\\"false\\" ? \\"false\\" : \\"true\\";\\r\\n\\tvar useSmoothHeight =
\\"true\\"; // needed to make prev/next arrows and paging visible, when images of
different heights are used\\r\\n\\tif ( origEffect == \\"kenburns\\"
){\\r\\n\\t\\tuseSmoothHeight = \\"false\\";\\r\\n\\t}\\r\\n\\tif ( useSmoothHeight ==
\\"true\\" ){\\r\\n\\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000;\\r\\n\\t}\\r\\n\\r\\n\\r\\n
context.write("\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n if ( numSlides > 0 ) { \\r\\n\\r\\n
context.write("\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n
context.write("\\r\\n\\r\\n\\");\\r\\n\\r\\n// End source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n);\\r\\n\\r\\n/* Shortcuts.
/\\r\\narticle = context.article;\\r\\npage = context.page;\\r\\nprojectFolder =
context.projectFolder;\\r\\nproject = context.project;\\r\\nsystem =
context.system;\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE637832050214167642().executeScript();\\r\\n",
SourceContext=0,
WasCanceled=False,
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für
Pfad \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige
Märt-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das
System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
Data=
[
COMException
]
,
InnerException=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: Throw,
StackTrace=" bei
System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()\\r\\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 174.\\r\\n bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 71.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.",
HelpLink=null,
Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
HRESULT=-2146233088
},
TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
StackTrace=" bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 107.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\\r\\n bei

```

```
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 48.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 31.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 375.\\r\\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 268.",
        HelpLink=null,
        Source="function SE637832050214167642()
{\\r\\n\\n\\r\\n\\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\n//
Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\tfunctio
numToBool(numberOrString){\\r\\n\\n\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0
){\\r\\n\\n\\tt\\treturn false;\\r\\n\\n\\tt\\t}\\r\\n\\n\\ttelse if ( parseInt(numberOrString)
=== 1 ){\\r\\n\\n\\tt\\treturn true;\\r\\n\\n\\tt\\t}\\r\\n\\n\\ttelse{\\r\\n\\n\\tt\\t\\treturn
numberOrString;\\r\\n\\n\\tt\\t}\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttvar animationSpeed =
600;\\r\\n\\n\\ttvar defaultLevel = \\\"h2\\\";\\r\\n\\n\\ttvar numSlides
=\\tt\\ttarticle.value(\\\"header-count\\\");\\r\\n\\n\\ttvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\\"secondsperimage\\\", \\\"8\\\") * 1000);\\r\\n\\n\\ttvar showthumbs
=\\tt\\ttarticle.value(\\\"showthumbs\\\", false);\\r\\n\\n\\ttvar textStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\ttvar textPosition =\\tt\\ttarticle.value(\\\"textPosition\\\",
\\\"middle\\\");\\r\\n\\n\\ttvar textColor = \\tt\\ttarticle.value(\\\"textColor\\\",
\\\"#ffffff\\\");\\r\\n\\n\\ttvar textBgColor =\\tt\\ttarticle.value(\\\"textBgColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\ttvar textShadowColor =\\tt\\ttarticle.value(\\\"textShadowColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\ttvar effect = \\tt\\tt\\ttarticle.value(\\\"effect\\\",
\\\"fade\\\");\\r\\n\\n\\ttvar origEffect = effect;\\r\\n\\n\\ttvar controlNav
=\\tt\\tttnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));\\r\\n\\n\\ttvar directionNav
=\\tt\\tttnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));\\r\\n\\n\\ttvar randomize
=\\tt\\tt\\tttnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));\\r\\n\\n\\ttvar minHeight =
\\tt\\ttarticle.value(\\\"minHeight\\\", \\\"0px\\\");\\r\\n\\n\\ttvar bgColor =
\\tt\\tt\\ttarticle.value(\\\"bgColor\\\", \\\"transparent\\\");\\r\\n\\n\\ttif ( minHeight.length
== parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\n\\tt\\tt// string misses the Unit, so we
add px\\r\\n\\n\\tt\\tt// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\n\\tt\\ttminHeight = minHeight +
\\\"px\\\";\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttvar cssClass = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\ttvar imageInlineStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\tt\\r\\n\\n\\ttif ( effect == \\\"kenburns\\\" ){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\"
burns\\\";\\r\\n\\n\\tt\\tteffect = \\\"fade\\\";\\r\\n\\n\\tt\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttif ( article.value(\\\"breakout\\\") ){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\"
zpbreakout\\\";\\r\\n\\n\\tt\\ttimageInlineStyles = \\\" style=\\\"border-radius:
0;\\\"\\\";\\r\\n\\n\\tt\\ttif ( textPosition == \\\"below\\\" ){\\r\\n\\n\\tt\\tt\\tttextStyles +=
\\\"width: 100%;\\\";\\r\\n\\n\\tt\\tt}\\r\\n\\n\\tt\\ttelse{\\r\\n\\n\\tt\\tt\\tttextStyles += \\\"width:
100%; margin: 0;\\\";\\r\\n\\n\\tt\\tt}\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttif ( textPosition == \\\"bottom\\\"
){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\" captionbottom\\\";\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttelse if ( textPosition
== \\\"middle\\\" ){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\" captionmiddle\\\";\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttelse
if ( textPosition == \\\"top\\\" ){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\"
captiontop\\\";\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttelse if ( textPosition == \\\"below\\\"
){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\" captionbelow\\\";\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\ttif ( (bgColor == \\\"\\\"
|| bgColor == \\\"transparent\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor ==
\\\"transparent\\\") ){\\r\\n\\n\\tt\\ttcssClass += \\\" defaultbg\\\";\\r\\n\\n\\tt\\ttif (
textPosition == \\\"below\\\" ){\\r\\n\\n\\tt\\tt\\tttextStyles += \\\"margin-top:
1em;\\\";\\r\\n\\n\\tt\\tt}\\r\\n\\n\\tt}\\r\\n\\n\\tt\\r\\n\\n\\ttvar contentImageWidth =
\\\"750\\\";\\r\\n\\n\\tt// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n\\ttcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n\\tt\\r\\n\\n\\ttvar thisStyles = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\tt//
adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide\\r\\n\\n\\ttif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){\\r\\n\\n\\tt\\ttthisStyles +=
```



```
is not valid inside SPAN<\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescription =  
description.toString().replace(/  
  
/g, "\\\"");\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tdescription =  
description.toString().replace(</p>/g, "  
\\");\\r\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( showthumbs ){ // Thumbnails are currently  
disabled by default - may be used in future  
version\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontrolNav =  
\\"thumbnails\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbnailWidth =  
\\"100\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbnailHeight =  
\\"62\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(thumbnailWidth,  
thumbnailHeight) ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\\"Erstelle VorschauBild  
\\\" + image.Name);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tdataThumb = \\'  
data-thumb=\\'\\' + image.thumbPath(thumbnailWidth, thumbnailHeight) +  
\\'\\'\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t }\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse  
{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( system.preview ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\\"Der  
Slider auf der Seite \\'\\' + page.name + \'\\'\' enthält ein ungültiges Bild,  
das vermutlich gelöscht wurde. Am besten löschen Sie den Slider und fügen einen  
neuen ein.\');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( showthumbs  
) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tdataThumb = \\' data-  
thumb=\\'\\'\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t 1 ){ \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'class=\\'\\'lazy\\'\\' data-\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n } \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'src=\\'\\'\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( imageUrl  
) ;\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\'\\'\\'\\' alt=\\'\\'\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write(  
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\'\\'\\'\\'\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( inlineStyles  
) ;\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\' />\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\') ;\\r\\n\\n\\r\\n }  
\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n if (  
headerTitle || headerDescription ) { \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\')  
  
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n if ( headerTitle ) { \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t<\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write(  
headerLevel );\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n if ( inlineStyle ){\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'  
style=\\'\\'\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write(inlineStyle);\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\'\\'\\'\\'\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n } \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'>\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( headerTitle );\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n } \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write(  
headerDescription );\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t  
  
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n } \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n if ( slideUrl ){  
\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n }  
\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\r\\n }  
\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t  
  
\\r\\n\\n\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( system.partial(\\'\\'article-end.html\\'\\'))  
) ;\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\tvar nextText =  
system.htmlEncode(page.attribute(\\'\\'header_next_text\\'\\')) || \\'weiter\\';\\r\\n\\n\\tvar  
prevText = system.htmlEncode(page.attribute(\\'\\'header_prev_text\\'\\')) ||  
\\'zurück\\';\\r\\n\\n\\tvar inlineEditingInitDelay = 50;\\r\\n\\n\\t// var useSmoothHeight =  
\\'true\\' === \\'false\\' ? \\'false\\' : \\'true\\';\\r\\n\\n\\tvar useSmoothHeight =  
\\'true\\'; // needed to make prev/next arrows and paging visible, when images of  
different heights are used\\r\\n\\n\\tif ( origEffect == \\'kenburns\\'  
) {\\r\\n\\n\\t\\tuseSmoothHeight = \\'false\\';\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tif ( useSmoothHeight ===  
\\'true\\' ) {\\r\\n\\n\\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000;\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n if ( numSlides > 0 ) { \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\'\\');\\r\\n\\n\\r\\n } \\r\\n\\n\\r\\n  
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\'\\');\\r\\n\\n// End source file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith  
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer  
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\n};\\r\\n\\n\\r\\n/* Shortcuts.  
*/\\r\\n\\narticle = context.article;\\r\\n\\npage = context.page;\\r\\n\\nprojectFolder =  
context.projectFolder;\\r\\n\\nproject = context.project;\\r\\n\\nsystem =  
context.system;\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\nnew SE637832050214167642() .executeScript();\\r\\n\\n",  
HResult=-2146233088
```

```

        TargetSite=RuntimeMethodInfo: Throw,
        StackTrace="    bei
System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 174.\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 71.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.",
        HelpLink=null,
        Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
        HResult=-2146233088
    },
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 107.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun (
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run (Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Engine\\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\HighLevel\\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process (S
tring textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Macros
\\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 48.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process (String
textToProcess) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Core\\
RenderingDispatcher.cs:Zeile 31.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.doDispatch (
String textToProcess, String filePath, Dictionary`2 values) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.cs:Zeile 389.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.SystemScriptObject.partial (Str
ing includeRelativeFilePath, Object arguments00, Object arguments01, Object arguments02,
Object arguments03, Object arguments04, Object arguments05, Object arguments06, Object
arguments07, Object arguments08, Object arguments09, Object arguments10, Object
arguments11, Object arguments12) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script
ing\\Dom\\SystemScriptObject.Partial.cs:Zeile 79.",
    HelpLink=null,
    Source="function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\r\\n//
Start source file: \\\"C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\\".\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\\"Standard\\\" );\\nvar areaNameLc =

```

```
areaName.toLowerCase());\\nvar maxColumns = context.param(1, "\\0\\");\\nvar cssRowClass  
= context.param(2, "\\\"\\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, "\\12\\\"); //  
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar  
cssAreaClass = context.param(4, "\\\"\\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,  
true);\\nvar hideIfForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =  
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&  
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea("\\\"News\\\") &&  
(page.anyAreaArticles("\\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar  
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (  
maxColumns == "\\1\\") {\\n\\tif ( cssRowClass == "\\\"\\\") || cssRowClass ==  
\\"noresize\\" ) {\\n\\t\\tcssRowClass =  
\\"noresize\\";\\n\\t}\\n\\telse{\\n\\t\\tcssRowClass += \\  
noresize\\";\\n\\t}\\n\\t}\\n\\nvar intPreviewData = '\\';\\nif ( system.preview  
) {\\n\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area  
\\n\\tfor access in JS (non internal scripting)\\n\\tintPreviewData += \"' data-  
showemptyarticleareas='\\\" + showEmptyArticleAreas + '\\\"'\";\\n}\\n\\r\\n\\r\\n  
context.write("\\\"\\n\\n  
\\n\\t\\\");\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\tvar containers =  
page.containers(areaName);\\n\\n\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\n\\t\\tvar lastC = containers.count-  
1;\\n\\n\\t\\t/system.log("\\last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +  
containers.count);\\n\\n\\t\\tif ( lastC > firstC & !containers.item(lastC).hasArticles  
) {\\n\\n\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last  
visible one\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar  
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( lastContainer.hasArticles  
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tlastC =  
ilcon;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t}  
\\n\\n\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar  
container = containers.item(icon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t// if current container  
doesn't contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on  
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware  
content\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&  
page.isSpecialPage("\\legal\\"))  
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t/  
append container styles to head via css\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar cid =  
container.id;\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar output = "\\\"\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar \\tisSection =  
container.value("\\issection\\") == "\\1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar isStyled =  
false;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value("\\fontcolor\\\", "\\\"\\\") != "\\\"\\\"  
&& container.value("\\fontcolor\\\") != "\\transparent\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar  
cssSelector = "\\#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput =  
cssSelector;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector + \\  
p\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector + \\' h1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput  
+= \", \\\" + cssSelector + \\' h2\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector +  
\\\" h3\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"color: \\\" + container.value(\"fontcolor\\\") +  
\\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\"linkcolor\\\", \"\\\") != \"\\\" && container.value(\"linkcolor\\\")  
!= \"transparent\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \"#container_\\\" +  
cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"\\n\\n\\\" + cssSelector + \\  
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \", \\\" + cssSelector +  
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles):hover{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"color: \\\" +  
container.value(\"linkcolor\\\") + \", \\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\"margin\\\", \"\\\") !=  
\\\"\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput  
+= cssSelector + \"{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\"margin-top\\\")  
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"margin-top: \\\" + container.value(\"margin-top\\\") +  
\\\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\"margin-bottom\\\")  
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"margin-bottom: \\\" +  
container.value(\"margin-bottom\\\") + \\\" !important;\\\"  
;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\"padding\\\", \"\\\") != \"\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector =  
\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput += cssSelector + \"{\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\"padding-top\\\") ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"padding-top: \\\" +  
container.value(\"padding-top\\\") + \\  
!important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\"padding-bottom\\\")  
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"padding-bottom: \\\" + container.value(\"padding-  
bottom\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif (  
container.value(\"padding-left\\\") ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"padding-left: \\\" +  
container.value(\"padding-left\\\") + \\  
!important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\"padding-right\\\")  
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \"padding-right: \\\" + container.value(\"padding-  
right\\\") + \\\" !important;\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\toutput +=  
\\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( container.value(\"bgcolor\\\", \"\\\") !=  
\\\"\\\" && container.value(\"bgcolor\\\", \"\\\") != \"\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput +=
```


[illegible]

[illegible]

```
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script)
in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 174.
    bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 71.
```

bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.

```
SlimScriptEngineException
{
    ExcepInfo=EXCEPINFO
    {
    },
    Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
    LineNumber=686,
    ColumnNumber=8,
    SourceLine="\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontext.write(a.render());",
    FullSourceCode="function SE637832050213758735()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050213758735.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\layouts\\_shared\\templates\\partials\\area.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\nvar
areaName = context.param(0, \\\"Standard\\");\\nvar areaNameLc =
areaName.toLowerCase();\\nvar maxColumns = context.param(1, \\\"0\\");\\nvar cssRowClass
= context.param(2, \\\"\\");\\nvar displayNumColumns = context.param(3, \\\"12\\"); //
number of columns to display. We always calculate with 12, but can display less\\nvar
cssAreaClass = context.param(4, \\\"\\");\\nvar noBreakoutWithNews = context.param(5,
true);\\nvar hideIfForArea = context.param(6, false);\\nvar canContainer =
project.canContainer;\\nvar showEmptyArticleAreas = (system.preview &&
system.showEmptyPreviewAreas);\\nvar hasNews = page.hasArea(\\\"News\\") &&
(page.anyAreaArticles(\\\"News\\") || showEmptyArticleAreas);\\nvar
hasNonSymlinkContainer = false;\\nvar lastContainerIsSymlink = false;\\n\\nif (
maxColumns == \\\"1\\") {\\n\\t\\t if ( cssRowClass == \\\"\\\" || cssRowClass ==
\\\"noresize\\\" ) {\\n\\t\\t\\t cssRowClass =
\\\"noresize\\\";\\n\\t\\t} \\n\\t\\t else {\\n\\t\\t\\t cssRowClass += \\\"
noresize\\\";\\n\\t\\t} \\n\\t} \\n\\nvar intPreviewData = \\\"\\\";\\n\\nif ( system.preview
) {\\n\\t\\t// if internal preview, we add some additional data-attributes to the area
\\n\\t\\t// for access in JS (non internal scripting)\\n\\t\\tintPreviewData += \\\" data-
showemptyarticleareas=\\\" + showEmptyArticleAreas + \\\"\\\"\\\";\\n\\t} \\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n
context.write(\\\"\\n\\n\\n
\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar containers =
page.containers(areaName);\\n\\n\\t\\t\\tvar firstC = 0;\\n\\t\\t\\tvar lastC = containers.count-
1;\\n\\t\\t\\t//system.log(\\\"last: \\\" + lastC + \\\" of \\\" +
containers.count);\\n\\t\\t\\t\\t if ( lastC > firstC && !containers.item(lastC).hasArticles
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t// last container has no articles and is not rendered, so find last
visible one\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var ilcon = lastC; ilcon > 1; --ilcon ) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
lastContainer = containers.item(ilcon);\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t if ( lastContainer.hasArticles
) {\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tlastC =
ilcon;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tbreak;\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t} \\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t} \\n\\n\\t\\t\\t\\t
\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tfor ( var icon = 0; icon < containers.count; ++icon ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
container = containers.item(icon);\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// if current container
doesn\\'t contain any articles, we skip this loop\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// we do not skip when on
impressum page and the container ist the last one, as we need to insert freeware
content\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t if ( !container.hasArticles && !(icon == containers.count-1 &&
page.isSpecialPage(\\\"legal\\\"))
) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tfirstC++;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tcontinue;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t} \\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
/ append container styles to head via css\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cid =
container.id;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar output = \\\"\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisSection =
container.value(\\\"issection\\\") == \\\"1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tisStyled =
false;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t if ( container.value(\\\"fontcolor\\\", \\\"\\\") !== \\\"\\\"
&& container.value(\\\"fontcolor\\\") !== \\\"transparent\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
cssSelector = \\\"#container_\\\" + cid;\\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput =
cssSelector;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\"
p\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h1\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
output += \\\", \\\" + cssSelector + \\\" h2\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" + cssSelector +
\\\" h3\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"color: \\\" + container.value(\\\"fontcolor\\\") +
\\\";\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"}\\n\\n\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t if (
container.value(\\\"linkcolor\\\", \\\"\\\") !== \\\"\\\" && container.value(\\\"linkcolor\\\")
!== \\\"transparent\\\" ) {\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar cssSelector = \\\"#container_\\\" +
cid;\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\"\\n\\n\\n\\\" + cssSelector + \\\"
a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
Flat):not(.zpnolayoutlinkstyles)\\\";\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\toutput += \\\", \\\" +
cssSelector +
\\\" a:not(.button):not(.fancybox):not(.zpSO-Uplink-
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

        SourceContext=0,
        WasCanceled=False,
        Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad \\ 'C:\\Users\\Kurt &
Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-
01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den
angegebenen Pfad nicht finden.",
        Data=
        [
            "COM Exception" =                                COMException
            {
                ErrorCode=-2147352319,
                Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
                Data=
                [
                ]
            },
            InnerException=null,
            TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
            StackTrace="    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse64.ParseScriptTex
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.ActiveScriptParseWrapper.ParseScrip
tText(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\Infrastructur
e\\ActiveScriptComInterfaces.cs:Zeile 384.\\r\\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 118.",
            HelpLink=null,
            Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
            HResult=-2147352319
        ]
    },
    InnerException=InterpreterException
    {
        ErrorDetailsWithStack="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für
Pfad \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige
Märt-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das
System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
        CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function
SE637832050214167642() {}\\r\\n002: \\r\\n003: \\r\\n004:
SE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){}\\r\\n005: // Start source
file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008:
\\tfunction numToBool(numberOrString){\\r\\n009: \\t\\tif ( parseInt(numberOrString) ===
0 ){}\\r\\n010: \\t\\t\\treturn false;\\r\\n011: \\t\\t}\\r\\n012: \\t\\telse if(
parseInt(numberOrString) === 1 ){}\\r\\n013: \\t\\t\\treturn true;\\r\\n014:
\\t\\t}\\r\\n015: \\t\\telse{}\\r\\n016: \\t\\t\\treturn numberOrString;\\r\\n017:
\\t\\t}\\r\\n018: \\t}\\r\\n019: \\t\\r\\n020: \\tvar animationSpeed = 600;\\r\\n021:
\\tvar defaultLevel = \\ "h2\\ ";\\r\\n022: \\tvar numSlides
=\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "header-count\\ ");\\r\\n023: \\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\ "secondsperimage\\ ", \\ "8\\ ") * 1000);\\r\\n024: \\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value(\\ "showthumbs\\ ", false);\\r\\n025: \\tvar textStyles =
\\ "\\ ";\\r\\n026: \\tvar textPosition =\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textPosition\\ ",
\\ "middle\\ ");\\r\\n027: \\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\ "textColor\\ ",
\\ "ffffff\\ ");\\r\\n028: \\tvar textBgColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textBgColor\\ ",
\\ " \\ ");\\r\\n029: \\tvar textShadowColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textShadowColor\\ ",
\\ " \\ ");\\r\\n030: \\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "effect\\ ",
\\ "fade\\ ");\\r\\n031: \\tvar origEffect = effect;\\r\\n032: \\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "controlNav\\ ", true));\\r\\n033: \\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "directionNav\\ ", true));\\r\\n034: \\tvar randomize
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "randomize\\ ", false));\\r\\n035: \\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\ "minHeight\\ ", \\ "0px\\ ");\\r\\n036: \\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "bgColor\\ ", \\ "transparent\\ ");\\r\\n037: \\tif (
minHeight.length == parseInt(minHeight).toString().length ){}\\r\\n038: \\t\\t// string
misses the Unit, so we add px\\r\\n039: \\t\\t// parseInt() removes characters, then we
compare length and if it is the same, we know we got a string with only
numbers\\r\\n040: \\t\\tminHeight = minHeight + \\ "px\\ ";\\r\\n041: \\t}\\r\\n042:
\\tvar cssClass = \\ " \\ ";\\r\\n043: \\tvar imageInlineStyles = \\ " \\ ";\\r\\n044:

```

```

\\t\\r\\n045: \\tif ( effect == \\\"kenburns\\\" ) {\\r\\n046: \\t\\tcssClass += \\\"
burns\\\";\\r\\n047: \\t\\teffect = \\\"fade\\\";\\r\\n048: \\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n049: \\t}\\r\\n050: \\tif ( article.value(\\\"breakout\\\" ) ) {\\r\\n051:
\\t\\tcssClass += \\\" zpBreakout\\\";\\r\\n052: \\t\\timageInlineStyles = \\\"
style=\\\"border-radius: 0;\\\"\\\";\\r\\n053: \\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\"
) {\\r\\n054: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%;\\\";\\r\\n055: \\t\\t}\\r\\n056:
\\t\\telse {\\r\\n057: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%; margin: 0;\\\";\\r\\n058:
\\t\\t}\\r\\n059: \\t}\\r\\n060: \\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\" ) {\\r\\n061:
\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";\\r\\n062: \\t}\\r\\n063: \\telse if (
textPosition == \\\"middle\\\" ) {\\r\\n064: \\t\\tcssClass += \\\"
captionmiddle\\\";\\r\\n065: \\t}\\r\\n066: \\telse if ( textPosition == \\\"top\\\"
) {\\r\\n067: \\t\\tcssClass += \\\" captiontop\\\";\\r\\n068: \\t}\\r\\n069: \\telse if (
textPosition == \\\"below\\\" ) {\\r\\n070: \\t\\tcssClass += \\\"
captionbelow\\\";\\r\\n071: \\t}\\r\\n072: \\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor ==
\\\"transparent\\\" ) && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\" )
) {\\r\\n073: \\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";\\r\\n074: \\t\\tif ( textPosition ==
\\\"below\\\" ) {\\r\\n075: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"margin-top: 1em;\\\";\\r\\n076:
\\t\\t}\\r\\n077: \\t}\\r\\n078: \\t\\r\\n079: \\tvar contentImageWidth =
\\\"750\\\";\\r\\n080: \\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n081: \\tcontentImageWidth
= parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n082: \\t\\r\\n083: \\tvar thisStyles =
\\\"\\\";\\r\\n084: \\t// adjust kenburns speed so the animation can finish before fading
to the next slide\\r\\n085: \\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ) {\\r\\n086:
\\t\\tthisStyles += \\\".zp13sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id +
\\\"\\\"]\\t\\t\\tul.zp13slider > li.zp13slider-active-slide img{\\\";\\r\\n087: \\t\\tthisStyles
+= \\\"animation-duration: \\\" + slideSpeed + \\\"ms !important;\\\";\\r\\n088:
\\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n089: \\t}\\r\\n090: \\t\\r\\n091: \\t// if minHeight
is set, add css\\r\\n092: \\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ) {\\r\\n093: \\t\\tthisStyles
+= \\\".objectfit .zp13sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"]
ul.zp13slider img{\\\";\\r\\n094: \\t\\tthisStyles += \\\"min-height: \\\" + minHeight +
\\\"px; object-fit: cover;\\\";\\r\\n095: \\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n096:
\\t}\\r\\n097: \\t\\r\\n098: \\t// if bgColor is set, add css\\r\\n099: \\tif ( bgColor
!= \\\"\\\" && bgColor != \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n100: \\t\\tthisStyles +=
\\\".zp13sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] .zp13slider-
container{\\\";\\r\\n101: \\t\\tthisStyles += \\\"background-color: \\\" + bgColor +
\\\";\\\";\\r\\n102: \\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n103: \\t}\\r\\n104: \\t\\r\\n105:
\\tif ( thisStyles != \\\"\\\" ) {\\r\\n106:
\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\";\\r\\n107: \\t}\\r\\n108: \\r\\n109: \\r\\n110:
context.write(\\\"\\r\\n\\\";\\r\\n111: \\r\\n112: context.write(
system.partial(\\\"article-begin.html\\\", \\\"zp13sliderWidget\\\" + cssClass) );\\r\\n113:
\\r\\n114: context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t
\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n115: \\r\\n116: \\r\\n117: \\t\\tif ( textColor != \\\"\\\"
&& textColor != \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n118: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" color:
\\\" + textColor + \\\";\\\";\\r\\n119: \\t\\t}\\r\\n120: \\t\\tif ( textBgColor &&
textBgColor != \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n121: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"
padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor +
\\\";\\\";\\r\\n122: \\t\\t}\\r\\n123: \\t\\tif ( textShadowColor ==
\\\"transparent\\\" ) {\\r\\n124: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow:
none;\\\";\\r\\n125: \\t\\t}\\r\\n126: \\t\\telse if ( textShadowColor != \\\"\\\"
) {\\r\\n127: \\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px 0 \\\" +
textShadowColor + \\\";\\\";\\r\\n128: \\t\\t}\\r\\n129: \\t\\tvar gridCols =
article.column.cssClass;\\r\\n130: \\t\\tif ( gridCols ) {\\r\\n131:
\\t\\t\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(\\\"c\\\", \\\"\\\"));\\r\\n132: \\t\\t}\\r\\n133:
\\t\\telse {\\r\\n134: \\t\\t\\tgridCols = 12;\\r\\n135: \\t\\t}\\r\\n136:
\\t\\tvar columnMargin = 30;\\r\\n137: \\t\\tvar columnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n138: \\t\\t\\r\\n139:
\\t\\tvar activeClass = \\\"\\\";\\r\\n140: \\t\\tif ( numSlides == 1 ) {\\r\\n141:
\\t\\t\\t// if the slider only contains one image, we set the active slide class
manually in order to kick off kenburns css animations\\r\\n142:
\\t\\t\\tactiveClass = \\\" class=\\\"zp13slider-active-slide\\\"\\\";\\r\\n143:
\\t\\t}\\r\\n144: \\t\\tfor ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {\\r\\n145:
\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\";\\r\\n146: \\t\\t\\tvar slideUrl =
\\\"\\\";\\r\\n147: \\t\\t\\tif ( article.value(\\\"slideUrl-\\\" + i, \\\"\\\" ) )
{\\r\\n148: \\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\\"zplink-expanded.html\\\",
\\\"slideUrl-\\\" + i);\\r\\n149: \\t\\t\\t}\\r\\n150: \\t\\t\\tvar headerTitle =
article.value(\\\"header-title-\\\" + i, \\\"\\\" );\\r\\n151: \\t\\t\\tvar
headerLevel = article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel)
!= \\\"\\\" ? article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel)
: defaultLevel;\\r\\n152: \\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\\"header-
title-\\\" + i + \\\"_align\\\", \\\"\\\" );\\r\\n153: \\t\\t\\tif ( headerAlign
) {\\r\\n154: \\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"text-align: \\\" + headerAlign + \\\";
\\\";\\r\\n155: \\t\\t\\t}\\r\\n156: \\t\\t\\tvar headerColor =

```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

"025: \\tvar textStyles = \\\"\\\"";
"026: \\tvar textPosition
=\\t\\tarticle.value(\\\"textPosition\\\", \\\"middle\\\");",
"027: \\tvar textColor = \\t\\tarticle.value(\\\"textColor\\\",
\\\"#ffffff\\\");",
"028: \\tvar textBgColor
=\\t\\tarticle.value(\\\"textBgColor\\\", \\\"\\\");",
"029: \\tvar textShadowColor
=\\tarticle.value(\\\"textShadowColor\\\", \\\"\\\");",
"030: \\tvar effect = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"effect\\\",
\\\"fade\\\");",
"031: \\tvar origEffect = effect;",
"032: \\tvar controlNav
=\\t\\ttnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));",
"033: \\tvar directionNav
=\\t\\ttnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));",
"034: \\tvar randomize
=\\t\\t\\ttnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));",
"035: \\tvar minHeight = \\t\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\",
\\\"0px\\\");",
"036: \\tvar bgColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\",
\\\"transparent\\\");",
"037: \\tif ( minHeight.length ==
parseInt(minHeight).toString().length ){",
"038: \\t\\t// string misses the Unit, so we add px",
"039: \\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare
length and if it is the same, we know we got a string with only numbers",
"040: \\t\\tminHeight = minHeight + \\\"px\\\";",
"041: \\t}",
"042: \\tvar cssClass = \\\"\\\";",
"043: \\tvar imageInlineStyles = \\\"\\\";",
"044: \\t",
"045: \\tif ( effect == \\\"kenburns\\\" ){",
"046: \\t\\tcssClass += \\\" burns\\\";",
"047: \\t\\teffect = \\\"fade\\\";",
"048: \\t\\tanimationSpeed = 3000;",
"049: \\t}",
"050: \\tif ( article.value(\\\"breakout\\\" ) ){",
"051: \\t\\tcssClass += \\\" zpBreakout\\\";",
"052: \\t\\timageInlineStyles = \\\" style=\\\"border-radius:
0;\\\"\\\";",
"053: \\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ){",
"054: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%;\\\";",
"055: \\t\\t}",
"056: \\t\\telse{",
"057: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%; margin: 0;\\\";",
"058: \\t\\t}",
"059: \\t}",
"060: \\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\" ){",
"061: \\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";",
"062: \\t}",
"063: \\telse if ( textPosition == \\\"middle\\\" ){",
"064: \\t\\tcssClass += \\\" captionmiddle\\\";",
"065: \\t}",
"066: \\telse if ( textPosition == \\\"top\\\" ){",
"067: \\t\\tcssClass += \\\" captiontop\\\";",
"068: \\t}",
"069: \\telse if ( textPosition == \\\"below\\\" ){",
"070: \\t\\tcssClass += \\\" captionbelow\\\";",
"071: \\t}",
"072: \\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor ==
\\\"transparent\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\") ){",
"073: \\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";",
"074: \\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ){",
"075: \\t\\t\\ttextStyles += \\\"margin-top: 1em;\\\";",
"076: \\t\\t}",
"077: \\t}",
"078: \\t",
"079: \\tvar contentImageWidth = \\\"750\\\";",
"080: \\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt
nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.",
"081: \\tcontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) ||
960;",
"082: \\t",

```

[illegible]

```

138: \\t\\t",
139: \\t\\t\\tvar activeClass = \\\"\\\"";",
140: \\t\\t\\tif ( numSlides == 1 ){",
141: \\t\\t\\t\\t// if the slider only contains one image, we
set the active slide class manually in order to kick off kenburns css
animations",
142: \\t\\t\\t\\tactiveClass = \\' class=\\\"zp13slider-active-
slide\\\"\\\"";",
143: \\t\\t\\t}",
144: \\t\\t\\tfor ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {",
145: \\t\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\"";",
146: \\t\\t\\t\\t\\tvar slideUrl = \\\"\\\"";",
147: \\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"slideUrl-\\\" + i,
\\\"\\\") ) {",
148: \\t\\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\\"zplink-
expanded.html\\\", \\\"slideUrl-\\\" + i);",
149: \\t\\t\\t\\t\\t}",
150: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerTitle = article.value(\\\"header-
title-\\\" + i, \\\"\\\"");",
151: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerLevel = article.value(\\\"header-
title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel) !== \\\"\\\" ? article.value(\\\"header-
title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel) : defaultLevel;",
152: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\\"header-
title-\\\" + i + \\\"_align\\\", \\\"\\\"");",
153: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerAlign ){",
154: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"text-align: \\\" +
headerAlign + \\\"; \\\";";",
155: \\t\\t\\t\\t\\t}",
156: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor = article.value(\\\"header-
title-\\\" + i + \\\"_color\\\", \\\"\\\"");",
157: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor ){",
158: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"color: \\\" + headerColor
+ \\\"; \\\";";",
159: \\t\\t\\t\\t\\t}",
160: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerDescription = article.value(\\\"text-
\\\" + i, \\\"\\\"");",
161: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerImage = article.value(\\\"image-\\\" +
i);",
162: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar image = project.getImage(headerImage);",
163: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar dataThumb = \\\"\\\"";",
164: \\t\\t\\t\\t\\t\\tvar imageSource = \\\"\\\"";",
165: \\t\\t\\t\\t\\t",
166: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing",
167: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ){",
168: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// ise largest available image file when
slider is \\\"randlos\\\"";",
169: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource = image.workingCopyPath;",
170: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
171: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{",
172: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource = image.contentCopyPath;",
173: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
174: ",
175: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageWidth =
image.contentCopyWidth;",
176: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageHeight =
image.contentCopyHeight;",
177: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar description = image.description;",
178: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);",
179: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar stripDescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));",
180: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// strip
-Tags from description as
is not valid inside SPAN",
181: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescription =
description.toString().replace(/

```

[illegible]

```
"214: ",  
  
    "215:  
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\\\");\",  
  
    \"220: \",  
  
    \"221: } \",  
  
    \"222: \",  
  
    \"223:     context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\\\");\",  
  
    \"224: \",  
  
    \"225: if ( !isNull(image) ) { \",  
  
    \"226: \",  
  
  
    \"227:         context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t        1 ){ \",  
  
    \"230: \",  
  
    \"231:         context.write(\\\"class=\\\\\\\\\\\\lazy\\\\\\\\\\\\\" data-\\\");\",  
  
    \"232: \",  
  
    \"233:   } \",  
  
    \"234: \",  
  
    \"235:         context.write(\\\"src=\\\\\\\\\\\\\\\");\",  
  
    \"236: \",  
  
    \"237: context.write( imageSize );\",  
  
    \"238: \",  
  
    \"239:         context.write(\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\" alt=\\\\\\\\\\\\\\\");\",  
  
    \"240: \",  
  
    \"241: context.write(  
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );\",  
  
    \"242: \",  
  
    \"243:         context.write(\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\");\",  
  
    \"244: \",  
  
    \"245: context.write( imageInlineStyles );\",  
  
    \"246: \",  
  
    \"247:         context.write(\\\" />\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\\\");\",  
  
    \"248: \",
```

[illegible]

```

"319: ",
"320: context.write( system.partial(\\\"article-end.html\\\")
);",

"321: ",
"322:     context.write(\\\"\\r\\n\\r\\n\\n\\");",
"323: ",
"324: ",
"325: \\tvar nextText =
system.htmlEncode(page.attribute(\\\"header_next_text\\\")) || \\\"weiter\\\";",
"326: \\tvar prevText =
system.htmlEncode(page.attribute(\\\"header_prev_text\\\")) || \\\"zurück\\\";",
"327: \\tvar inlineEditingInitDelay = 50;",
"328: \\t//var useSmoothHeight = \\\"true\\\" === \\\"false\\\" ?
\\\"false\\\" : \\\"true\\\";",
"329: \\tvar useSmoothHeight = \\\"true\\\"; // needed to make
prev/next arrows and paging visible, when images of different heights are used",
"330: \\tif ( origEffect == \\\"kenburns\\\" ){",
"331: \\t\\tuseSmoothHeight = \\\"false\\\";",
"332: \\t}",
"333: \\tif ( useSmoothHeight === \\\"true\\\" ){",
"334: \\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000;",
"335: \\t}",
"336: ",
"337: ",
"338:     context.write(\\\"\\r\\n\\r\\n\\n\\");",
"339: ",
"340: if ( numSlides > 0 ) { ",
"341: ",
"342:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\n\\");",
"463: ",
"464: } ",
"465: ",
"466:     context.write(\\\"\\r\\n\\n\\");",
"467: // End source file: \\\"C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'." ,
"468: }";",
"469: ",
"470: /* Shortcuts. */",
"471: article = context.article;",
"472: page = context.page;",
"473: projectFolder = context.projectFolder;",
"474: project = context.project;",
"475: system = context.system;",
"476: ",
"477: ",
"478: new SE637832050214167642().executeScript();"
},
LineNumber=165,
ColumnNumber=3,
SourceLine="\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing",
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\\"C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\\": Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
SourceFilePath="C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta
Producer 15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html",
WasCanceled=False,
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\\"C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\\": Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
Data=
[
]
,
InnerException=SlimScriptEngineException
{
    ExcepInfo=EXCEPINFO
    {
    },
},

```

[illegible]

[illegible]

```

ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 71.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.",
        HelpLink=null,
        Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
        HResult=-2146233088
    },
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 107.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcess
or.Process(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\HighLevel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros
\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros
\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\Re
nderingDispatcher.cs:Zeile 48.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\Re
nderingDispatcher.cs:Zeile 31.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Dom\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 375.\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Dom\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 268.",
        HelpLink=null,
        Source="function SE637832050214167642()
{{\r\n\r\n\r\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\r\n\r\n//
Start source file: \\C:\Users\Kurt & Edith Gesierl\AppData\Local\Zeta Producer
15\packaging\widgets\slider\standard.html\\'.\r\n\r\n\r\n\r\n\tfunction
numToBool(numberOrString){\r\n\r\n\t\t\tif ( parseInt(numberOrString) === 0
){\r\n\r\n\t\t\t\treturn false;\r\n\r\n\t\t\t}\r\n\r\n\t\t\telse if( parseInt(numberOrString)
=== 1 ){\r\n\r\n\t\t\t\treturn true;\r\n\r\n\t\t\t}\r\n\r\n\t\t\telse{\r\n\r\n\t\t\t\treturn
numberOrString;\r\n\r\n\t\t\t}\r\n\r\n\t\t\t}\r\n\r\n\t\t\t\r\n\r\n\t\t\tvar animationSpeed =
600;\r\n\r\n\t\t\tvar defaultLevel = \"h2\";\r\n\r\n\t\t\tvar numSlides
= \t\t\t\tarticle.value(\"header-count\");\r\n\r\n\t\t\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\"secondsperimage\", \"8\") * 1000);\r\n\r\n\t\t\tvar showthumbs
= \t\t\t\tarticle.value(\"showthumbs\", false);\r\n\r\n\t\t\tvar textStyles =
\"\";\r\n\r\n\t\t\tvar textPosition = \t\t\t\tarticle.value(\"textPosition\"),

```

```

\\\"middle\\");\\r\\n\\n\\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textColor\\\",
\\\"#ffffff\\\");\\r\\n\\n\\tvar textBgColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textBgColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\tvar textShadowColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textShadowColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"effect\\\",
\\\"fade\\\");\\r\\n\\n\\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\n\\tvar controlNav
= \\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));\\r\\n\\n\\tvar directionNav
= \\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));\\r\\n\\n\\tvar randomize
= \\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));\\r\\n\\n\\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\", \\\"0px\\\");\\r\\n\\n\\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\", \\\"transparent\\\");\\r\\n\\n\\tif ( minHeight.length
== parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\n\\t\\t// string misses the Unit, so we
add px\\r\\n\\n\\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\n\\t\\tminHeight = minHeight +
\\\"px\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tvar cssClass = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\tvar imageInlineStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tif ( effect == \\\"kenburns\\\" ){\\r\\n\\n\\t\\tcssClass += \\\"
burns\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\teffect = \\\"fade\\\";\\r\\n\\n\\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ){\\r\\n\\n\\t\\tcssClass += \\\"
zpBreakout\\\";\\r\\n\\n\\t\\timageInlineStyles = \\\" style=\\\"border-radius:
0;\\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles +=
\\\"width: 100%;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\"width:
100%; margin: 0;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\" )
){\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition
== \\\"middle\\\" )}{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionmiddle\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse
if ( textPosition == \\\"top\\\" )}{\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\"
captiontop\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition == \\\"below\\\" )
){\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbelow\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tif ( (bgColor == \\\"\\\"
|| bgColor == \\\"transparent\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor ==
\\\"transparent\\\") ){\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\tif (
textPosition == \\\"below\\\" ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\"margin-top:
lem;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tvar contentImageWidth =
\\\"750\\\";\\r\\n\\n\\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n\\tcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tvar thisStyles = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t//
adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide\\r\\n\\n\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles +=
\\\".zpl3sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"]\\tul.zpl3slider
> li.zpl3slider-active-slide img{\\\";\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\"animation-duration:
\\\" + slideSpeed + \\\"ms !important;\\\";\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles +=
\\\"}\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\t// if minHeight is set, add css\\r\\n\\n\\tif (
parseInt(minHeight) > 0 ){\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\".objectfit
.zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] ul.zpl3slider
img{\\\";\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\"min-height: \\\" + minHeight + \\\"px; object-fit:
cover;\\\";\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\t// if bgColor is
set, add css\\r\\n\\n\\tif ( bgColor !== \\\"\\\" && bgColor !== \\\"transparent\\\" )
){\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\".zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id +
\\\"\\\"] .zpl3slider-container{\\\";\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\"background-color: \\\" +
bgColor + \\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tif (
thisStyles !== \\\"\\\" )
){\\r\\n\\n\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n
context.write(\\\"\\\"\\r\\n\\n\\\");\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( system.partial(\\\"article-
begin.html\\\", \\\"zpl3sliderWidget\\\" + cssClass) );\\r\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\\"\\\"\\r\\n\\n\\t
\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t);\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textColor !== \\\"\\\" && textColor
!== \\\"transparent\\\" ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" color: \\\" + textColor +
\\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textBgColor && textBgColor !==
\\\"transparent\\\" ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" padding-top: 20px; padding-
bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor +
\\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textShadowColor == \\\"transparent\\\" )
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" text-shadow:
none;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\telse if ( textShadowColor !== \\\"\\\" )
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px 0 \\\" + textShadowColor +
\\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\tvar gridCols =
article.column.cssClass;\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( gridCols ){\\r\\n\\n\\t\\t\\tgridCols =
parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString()).replace(\\\"c\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols =
12;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar columnMargin = 30;\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar columnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\tvar
activeClass = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( numSlides == 1 ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t// if the
slider only contains one image, we set the active slide class manually in order
to kick off kenburns css animations\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\ttactiveClass = \\\"
class=\\\"zpl3slider-active-slide\\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\tfor ( var i = 1;
i <= numSlides; ++i ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar

```


Datei: C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer 15\packaging\widgets\slider\standard.html

```

Quelltext:
001: function SE637832050214167642() {}
002:
003:
004: SE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){
005: // Start source file: 'C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer
15\packaging\widgets\slider\standard.html'.
006:
007:
008:     function numToBool(numberOrString){
009:         if ( parseInt(numberOrString) === 0 ){
010:             return false;
011:         }
012:         else if( parseInt(numberOrString) === 1 ){
013:             return true;
014:         }
015:         else{
016:             return numberOrString;
017:         }
018:     }
019:
020:     var animationSpeed = 600;
021:     var defaultLevel = "h2";
022:     var numSlides = article.value("header-count");
023:     var slideSpeed = parseInt( article.value("secondsperimage", "8") * 1000);
024:     var showthumbs = article.value("showthumbs", false);
025:     var textStyles = "";
026:     var textPosition = article.value("textPosition", "middle");
027:     var textColor = article.value("textColor", "#ffffff");
028:     var textBgColor = article.value("textBgColor", "");
029:     var textShadowColor = article.value("textShadowColor", "");
030:     var effect = article.value("effect", "fade");
031:     var origEffect = effect;
032:     var controlNav = numToBool(article.value("controlNav", true));
033:     var directionNav = numToBool(article.value("directionNav",
true));
034:     var randomize = numToBool(article.value("randomize",
false));
035:     var minHeight = article.value("minHeight", "0px");
036:     var bgColor = article.value("bgColor", "transparent");
037:     if ( minHeight.length == parseInt(minHeight).toString().length ){
038:         // string misses the Unit, so we add px
039:         // parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers
040:         minHeight = minHeight + "px";
041:     }
042:     var cssClass = "";
043:     var imageInlineStyles = "";
044:
045:     if ( effect == "kenburns" ){
046:         cssClass += " burns";
047:         effect = "fade";
048:         animationSpeed = 3000;
049:     }
050:     if ( article.value("breakout") ){
051:         cssClass += " zpBreakout";
052:         imageInlineStyles = ' style="border-radius: 0;";';
053:         if ( textPosition == "below" ){
054:             textStyles += "width: 100%;";
055:         }
056:         else{
057:             textStyles += "width: 100%; margin: 0;";
058:         }
059:     }
060:     if ( textPosition == "bottom" ){
061:         cssClass += " captionbottom";
062:     }
063:     else if ( textPosition == "middle" ){
064:         cssClass += " captionmiddle";
065:     }
066:     else if ( textPosition == "top" ){
067:         cssClass += " captiontop";
068:     }
069:     else if ( textPosition == "below" ){

```

```

070:         cssClass += " captionbelow";
071:     }
072:     if ( (bgColor == "" || bgColor == "transparent") && (textBgColor == "" ||
textBgColor == "transparent") ){
073:         cssClass += " defaultbg";
074:         if ( textPosition == "below" ){
075:             textStyles += "margin-top: 1em;";
076:         }
077:     }
078:
079:     var contentImageWidth = "750";
080:     // Kann auch "700px" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen
- falls leer, auf default 960 setzen.
081:     contentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;
082:
083:     var thisStyles = "";
084:     // adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide
085:     if ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){
086:         thisStyles += '.zp13sliderWidget.burns[data-article-id="' + article.id
+ '"] ul.zp13slider > li.zp13slider-active-slide img{'
087:             thisStyles += 'animation-duration: ' + slideSpeed + 'ms !important;';
088:             thisStyles += '}'
089:         }
090:
091:     // if minHeight is set, add css
092:     if ( parseInt(minHeight) > 0 ){
093:         thisStyles += '.objectfit .zp13sliderWidget[data-article-id="' +
article.id + '"] ul.zp13slider img{'
094:             thisStyles += 'min-height: ' + minHeight + 'px; object-fit: cover;';
095:             thisStyles += '}'
096:         }
097:
098:     // if bgColor is set, add css
099:     if ( bgColor != "" && bgColor != "transparent" ){
100:         thisStyles += '.zp13sliderWidget[data-article-id="' + article.id + '"]
.zp13slider-container{'
101:             thisStyles += 'background-color: ' + bgColor + '';
102:             thisStyles += '}'
103:         }
104:
105:     if ( thisStyles != "" ){
106:         system.addHtmlHeadElement("");
107:     }
108:
109:
110:     context.write("\r\n");
111:
112: context.write( system.partial("article-begin.html", "zp13sliderWidget" + cssClass)
);
113:
114:     context.write("\r\n\t
\r\n\t\t
\r\n\t\t\t");
115:
116:
117:         if ( textColor != "" && textColor != "transparent" ){
118:             textStyles += " color: " + textColor + " ";
119:         }
120:         if ( textBgColor && textBgColor != "transparent" ){
121:             textStyles += " padding-top: 20px; padding-bottom:
20px; background-color: " + textBgColor + " ";
122:         }
123:         if ( textShadowColor == "transparent" ){
124:             textStyles += " text-shadow: none;";
125:         }
126:         else if ( textShadowColor != "" ){
127:             textStyles += " text-shadow: 1px 1px 0 " +
textShadowColor + " ";
128:         }
129:         var gridCols = article.column.cssClass;
130:         if ( gridCols ){
131:             gridCols = parseInt((gridCols.match(/\bc[1-9][0-
2]?(\b\s?/)) || 12).toString().replace("c", ""));

```

```

132:         }
133:         else{
134:             gridCols = 12;
135:         }
136:         var columnMargin = 30;
137:         var columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) *
gridCols;
138:
139:         var activeClass = "";
140:         if ( numSlides == 1 ){
141:             // if the slider only contains one image, we set the
active slide class manually in order to kick off kenburns css animations
142:             activeClass = ' class="zp13slider-active-slide"';
143:         }
144:         for ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {
145:             var inlineStyle = "";
146:             var slideUrl = "";
147:             if ( article.value("slideUrl-" + i, "") ) {
148:                 slideUrl = system.partial("zplink-
expanded.html", "slideUrl-" + i);
149:             }
150:             var headerTitle = article.value("header-title-" + i,
"");
151:             var headerLevel = article.value("header-title-" + i +
"_level", defaultLevel) != "" ? article.value("header-title-" + i + "_level",
defaultLevel) : defaultLevel;
152:             var headerAlign = article.value("header-title-" + i +
"_align", "");
153:             if ( headerAlign ){
154:                 inlineStyle += "text-align: " + headerAlign
+ " ";
155:             }
156:             var headerColor = article.value("header-title-" + i +
"_color", "");
157:             if ( headerColor ){
158:                 inlineStyle += "color: " + headerColor + " ";
159:             }
160:             var headerDescription = article.value("text-" + i,
"");
161:             var headerImage = article.value("image-" + i);
162:             var image = project.getImage(headerImage);
163:             var dataThumb = "";
164:             var imageSource = "";
165:
166:             if ( !isNull(image) && !isNull(image.workingCopyPath)
&& !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if image.workingCopyWidth is null, the
working copy file is missing
167:                 if ( article.value("breakout") ){
168:                     // ise largest available image file
when slider is "randlos"
169:                     imageSource =
image.workingCopyPath;
170:                 }
171:                 else{
172:                     imageSource =
image.contentCopyPath;
173:                 }
174:
175:                 var thumbImageWidth =
image.contentCopyWidth;
176:                 var thumbImageHeight =
image.contentCopyHeight;
177:                 var description = image.description;
178:                 var encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);
179:                 var stripDescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));
180:                 // strip

```

-Tags from description as

is not valid inside SPAN

```

181:                                     description =
description.toString().replace(/

/g, "");

182:                                     description =
description.toString().replace(<\p>/g, "
");

183:

184:                                     if ( showthumbs ){ // Thumbnails are
currently disabled by default - may be used in future version

185:                                     controlNav = "thumbnails";

186:                                     var thumbnailWidth = "100";

187:                                     var thumbnailHeight = "62";

188:                                     if (
image.createThumb(thumbnailWidth, thumbnailHeight) ) {

189:                                     system.log("Erstelle
Vorschaubild " + image.Name);

190:                                     }

191:                                     dataThumb = ' data-thumb="" +
image.thumbPath(thumbnailWidth, thumbnailHeight) + ''';

192:                                     }

193:                                     }

194:                                     else {

195:                                     if ( system.preview ){

196:                                     system.warn("Der Slider auf der
Seite \"\" + page.name + "\" enthält ein ungültiges Bild, das vermutlich gelöscht
wurde. Am besten löschen Sie den Slider und fügen einen neuen ein.");

197:                                     }

198:                                     if ( showthumbs ){

199:                                     dataThumb = ' data-thumb="";

200:                                     }

201:                                     }

202:

203:

204:     context.write("\r\n\t\t\r\n\t\t\t 1 ){

230:

231:     context.write("class=\"lazy\" data-");

```

[illegible]

```

282:     context.write("");
283:
284: }
285:
286:     context.write(">");
287:
288: context.write( headerTitle );
289:
290:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
295:
296: }
297:
298:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
299:
300: context.write( headerDescription );
301:
302:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
303:
304: }
305:
306:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
307:
308: if ( slideUrl ){
309:
310:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t");
311:
312: }
313:
314:     context.write("\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\r\n\t\t\t\t\t\t");
315:
316: }
317:
318:     context.write("\r\n\t
\r\n
\r\n");
319:
320: context.write( system.partial("article-end.html") );
321:
322:     context.write("\r\n\r\n");
323:
324:
325:     var nextText = system.htmlEncode(page.attribute("header_next_text")) ||
"weiter";
326:     var prevText = system.htmlEncode(page.attribute("header_prev_text")) ||
"zurück";
327:     var inlineEditingInitDelay = 50;
328:     //var useSmoothHeight = "true" === "false" ? "false" : "true";
329:     var useSmoothHeight = "true"; // needed to make prev/next arrows and paging
visible, when images of different heights are used
330:     if ( origEffect == "kenburns" ){
331:         useSmoothHeight = "false";
332:     }
333:     if ( useSmoothHeight === "true" ){
334:         inlineEditingInitDelay = 1000;
335:     }
336:
337:
338:     context.write("\r\n\r\n");
339:
340: if ( numSlides > 0 ) {
341:
342:     context.write("\r\n\t\r\n");
463:
464: }
465:
466:     context.write("\r\n");
467: // End source file: 'C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\AppData\Local\Zeta Producer
15\packaging\widgets\slider\standard.html'.
468: };
469:
470: /* Shortcuts. */

```

```

471: article = context.article;
472: page = context.page;
473: projectFolder = context.projectFolder;
474: project = context.project;
475: system = context.system;
476:
477:
478: new SE637832050214167642().executeScript();

```

```

bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 107.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Ren
deringContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcessor
.Process(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\HighL
evel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess
(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\Renderin
gScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S
tring textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros\Renderin
gScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingD
ispatcher.cs:Zeile 48.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String
textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\RenderingD
ispatcher.cs:Zeile 31.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\W
ebArticleScriptObject.cs:Zeile 375.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Dom\W
ebArticleScriptObject.cs:Zeile 268.

```

InterpreterException

```

{
    ErrorDetailsWithStack="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",

```

```

CompleteSourceTextWithHiddenRegions="001: function SE637832050214167642()
{\\r\\n\\n002: \\r\\n\\n003: \\r\\n\\n004: SE637832050214167642.prototype.executeScript =
function(){\\r\\n\\n005: // Start source file: '\\C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\n006: \\r\\n\\n007: \\r\\n\\n008:
\\tfunction numToBool(numberOrString){\\r\\n\\n009: \\t\\tif ( parseInt(numberOrString) ===
0 ){\\r\\n\\n010: \\t\\t\\treturn false;\\r\\n\\n011: \\t\\t}\\r\\n\\n012: \\t\\telse if(
parseInt(numberOrString) === 1 ){\\r\\n\\n013: \\t\\t\\treturn true;\\r\\n\\n014:
\\t\\t}\\r\\n\\n015: \\t\\telse{\\r\\n\\n016: \\t\\t\\treturn numberOrString;\\r\\n\\n017:
\\t\\t}\\r\\n\\n018: \\t}\\r\\n\\n019: \\t\\r\\n\\n020: \\tvar animationSpeed = 600;\\r\\n\\n021:
\\tvar defaultLevel = "\\h2\\";\\r\\n\\n022: \\tvar numSlides
=\\t\\t\\t\\tarticle.value("\\header-count\\");\\r\\n\\n023: \\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value("\\secondsperimage\\", "\\8\\") * 1000);\\r\\n\\n024: \\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value("\\showthumbs\\", false);\\r\\n\\n025: \\tvar textStyles =
\\"\\\\";\\r\\n\\n026: \\tvar textPosition=\\t\\tarticle.value("\\textPosition\\",
\\"middle\\");\\r\\n\\n027: \\tvar textColor = \\t\\tarticle.value("\\textColor\\",
\\"#ffffff\\");\\r\\n\\n028: \\tvar textBgColor =\\t\\tarticle.value("\\textBgColor\\",
\\"\\\\");\\r\\n\\n029: \\tvar textShadowColor =\\tarticle.value("\\textShadowColor\\",
\\"\\\\");\\r\\n\\n030: \\tvar effect = \\t\\t\\tarticle.value("\\effect\\",
\\"fade\\");\\r\\n\\n031: \\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\n032: \\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value("\\controlNav\\", true));\\r\\n\\n033: \\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value("\\directionNav\\", true));\\r\\n\\n034: \\tvar randomize
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value("\\randomize\\", false));\\r\\n\\n035: \\tvar minHeight =
\\t\\tarticle.value("\\minHeight\\", "\\0px\\");\\r\\n\\n036: \\tvar bgColor =
\\t\\t\\tarticle.value("\\bgColor\\", "\\transparent\\");\\r\\n\\n037: \\tif (
minHeight.length == parseInt(minHeight).toString().length){\\r\\n\\n038: \\t\\t// string
misses the Unit, so we add px\\r\\n\\n039: \\t\\t// parseInt() removes characters, then we
compare length and if it is the same, we know we got a string with only
numbers\\r\\n\\n040: \\t\\tminHeight = minHeight + "\\px\\";\\r\\n\\n041: \\t}\\r\\n\\n042:
\\tvar cssClass = "\\\\\\";\\r\\n\\n043: \\tvar imageInlineStyles = "\\\\\\";\\r\\n\\n044:
\\t\\r\\n\\n045: \\tif ( effect == "\\kenburns\\") {\\r\\n\\n046: \\t\\tcssClass += "\\
burns\\";\\r\\n\\n047: \\t\\teffect = "\\fade\\";\\r\\n\\n048: \\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n049: \\t}\\r\\n\\n050: \\tif ( article.value("\\breakout\\") ){\\r\\n\\n051:
\\t\\t\\tcssClass += "\\ zpBreakout\\";\\r\\n\\n052: \\t\\timageInlineStyles = '\\'
style=\\\"border-radius: 0;\\\"\\\\";\\r\\n\\n053: \\t\\tif ( textPosition == "\\below\\" )
}{\\r\\n\\n054: \\t\\t\\ttextStyles += "\\width: 100%;\\\\";\\r\\n\\n055: \\t\\t}\\r\\n\\n056:
\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n057: \\t\\t\\ttextStyles += "\\width: 100%; margin: 0;\\\\";\\r\\n\\n058:
\\t\\t}\\r\\n\\n059: \\t}\\r\\n\\n060: \\tif ( textPosition == "\\bottom\\" ) {\\r\\n\\n061:
\\t\\t\\tcssClass += "\\ captionbottom\\";\\r\\n\\n062: \\t}\\r\\n\\n063: \\telse if (
textPosition == "\\middle\\" ) {\\r\\n\\n064: \\t\\t\\tcssClass += "\\
captionmiddle\\";\\r\\n\\n065: \\t}\\r\\n\\n066: \\telse if ( textPosition == "\\top\\" )
}{\\r\\n\\n067: \\t\\t\\tcssClass += "\\ captiontop\\";\\r\\n\\n068: \\t}\\r\\n\\n069: \\telse if (
textPosition == "\\below\\" ) {\\r\\n\\n070: \\t\\t\\tcssClass += "\\
captionbelow\\";\\r\\n\\n071: \\t}\\r\\n\\n072: \\tif ( (bgColor == "\\\\\\" || bgColor ==
\\"transparent\\") && (textBgColor == "\\\\\\" || textBgColor == "\\transparent\\") )
}{\\r\\n\\n073: \\t\\t\\tcssClass += "\\ defaultbg\\";\\r\\n\\n074: \\t\\tif ( textPosition ==
\\"below\\" ) {\\r\\n\\n075: \\t\\t\\ttextStyles += "\\margin-top: 1em;\\\\";\\r\\n\\n076:
\\t\\t}\\r\\n\\n077: \\t}\\r\\n\\n078: \\t\\r\\n\\n079: \\tvar contentImageWidth =
\\"750\\";\\r\\n\\n080: \\t// Kann auch "\\700px\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n081: \\tcontentImageWidth
= parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n082: \\t\\r\\n\\n083: \\tvar thisStyles =
\\"\\\\";\\r\\n\\n084: \\t// adjust kenburns speed so the animation can finish before fading
to the next slide\\r\\n\\n085: \\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){\\r\\n\\n086:
\\t\\t\\tthisStyles += '\\.zpl3sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id +
\\\"\\\"]tul.zpl3slider > li.zpl3slider-active-slide img{\\\"\\\";\\r\\n\\n087: \\t\\t\\tthisStyles
+= '\\animation-duration: \\\" + slideSpeed + '\\ms !important;\\\";\\r\\n\\n088:
\\t\\t\\tthisStyles += '\\\\';\\r\\n\\n089: \\t}\\r\\n\\n090: \\t\\r\\n\\n091: \\t// if minHeight
is set, add css\\r\\n\\n092: \\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ){\\r\\n\\n093: \\t\\t\\tthisStyles
+= '\\.objectfit .zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + '\\\\\"]
ul.zpl3slider img{\\\"\\\";\\r\\n\\n094: \\t\\t\\tthisStyles += '\\min-height: \\\" + minHeight +
\\\"px; object-fit: cover;\\\";\\r\\n\\n095: \\t\\t\\tthisStyles += '\\}\\\";\\r\\n\\n096:
\\t}\\r\\n\\n097: \\t\\r\\n\\n098: \\t// if bgColor is set, add css\\r\\n\\n099: \\tif ( bgColor
!= "\\\\\\" && bgColor != "\\transparent\\") {\\r\\n\\n100: \\t\\t\\tthisStyles +=
\\.zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + '\\\\\"] .zpl3slider-
container{\\\"\\\";\\r\\n\\n101: \\t\\t\\tthisStyles += '\\background-color: \\\" + bgColor +
\\\";\\\";\\r\\n\\n102: \\t\\t\\tthisStyles += '\\}\\\";\\r\\n\\n103: \\t}\\r\\n\\n104: \\t\\r\\n\\n105:
\\tif ( thisStyles != "\\\\\\" ) {\\r\\n\\n106:
\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\"\\\"\\\";\\r\\n\\n107: \\t}\\r\\n\\n108: \\r\\n\\n109: \\r\\n\\n110:
context.write(\"\\\"\\r\\n\\n\\\";\\r\\n\\n111: \\r\\n\\n112: context.write(
system.partial(\"\\\"article-begin.html\\\", \"\\\"zpl3sliderWidget\\\" + cssClass) );\\r\\n\\n113:
\\r\\n\\n114: context.write(\"\\\"\\r\\n\\n\\t
\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\\";\\r\\n\\n115: \\r\\n\\n116: \\r\\n\\n117: \\t\\t\\tif ( textColor != "\\\"\\\"
&& textColor != "\\transparent\\") {\\r\\n\\n118: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \" color:

```



```
gelöscht wurde. Am besten löschen Sieden Slider und fügen einen neuen  
ein.\\";\\r\\n197:\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n198:\\t\\t\\t\\t\\tif ( showthumbs  
{\\r\\n199:\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tdataThumb=\\' data-thumb=\\\\\\"\\\\\\"';\\r\\n200:  
\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n201:\\t\\t\\t\\t}\\r\\n202:\\t\\t\\t\\t\\r\\n203:\\r\\n204:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\\\\\");\\r\\n212:  
\\r\\n213: if ( slideUrl ){ \\r\\n214: \\r\\n215:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\\\\\");\\r\\n220:  
\\r\\n221: } \\r\\n222: \\r\\n223:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\\\\");\\r\\n224: \\r\\n225: if (  
!isNull(image) ) { \\r\\n226: \\r\\n227:  
  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t     1 ){ \\r\\n230: \\r\\n231:  
context.write(\\\\\\"class=\\\\\\"lazy\\\\\\" data-\\\\");\\r\\n232: \\r\\n233: }  
\\r\\n234: \\r\\n235: context.write(\\\\\\"src=\\\\\\"\\\\");\\r\\n236: \\r\\n237:  
context.write( imageUrl );\\r\\n238: \\r\\n239: context.write(\\\\\\"\\\\\\""  
alt=\\\\\\"\\\\\\"");\\r\\n240: \\r\\n241: context.write(  
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );\\r\\n242: \\r\\n243:  
context.write(\\\\\\"\\\\\\"\\\\\\"\\\\");\\r\\n244: \\r\\n245: context.write( imageInlineStyles  
);\\r\\n246: \\r\\n247: context.write(\\\\"/>\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n248:  
\\r\\n249: } \\r\\n250: \\r\\n251:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n252: \\r\\n253:  
if ( headerTitle || headerDescription ) { \\r\\n254: \\r\\n255:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t  
  
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n268: \\r\\n269: if ( headerTitle ) {  
\\r\\n270: \\r\\n271:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t<\\\\");\\r\\n272: \\r\\n273:  
context.write( headerLevel );\\r\\n274: \\r\\n275: \\r\\n276: if ( inlineStyle  
) {\\r\\n277: \\r\\n278: context.write(\\\\\\" style=\\\\\\"\\\\");\\r\\n279:  
\\r\\n280: context.write(inlineStyle);\\r\\n281: \\r\\n282:  
context.write(\\\\\\"\\\\\\"\\\\\\"\\\\");\\r\\n283: \\r\\n284: } \\r\\n285: \\r\\n286:  
context.write(\\\\">\\\\");\\r\\n287: \\r\\n288: context.write( headerTitle  
);\\r\\n289: \\r\\n290:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n295: \\r\\n296: } \\r\\n297:  
\\r\\n298: context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n299:  
\\r\\n300: context.write( headerDescription );\\r\\n301: \\r\\n302:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t  
  
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n303: \\r\\n304: } \\r\\n305: \\r\\n306:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n307: \\r\\n308: if ( slideUrl ){  
\\r\\n309: \\r\\n310:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n311:  
\\r\\n312: } \\r\\n313: \\r\\n314:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n315: \\r\\n316: }  
\\r\\n317: \\r\\n318: context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t  
  
\\r\\n\\n\\");\\r\\n319: \\r\\n320: context.write( system.partial(\\\\\\"article-end.html\\\\")  
);\\r\\n321: \\r\\n322: context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\\\");\\r\\n323: \\r\\n324:  
\\r\\n325: \\  
\\r\\n326: \\r\\n327:  
\\r\\n328: \\  
\\r\\n329: \\  
// needed to make prev/next arrows and paging visible, when images of different heights  
are used\\r\\n330: \\r\\n331:  
\\r\\n332: \\  
== \\r\\n333: \\  
\\r\\n334: \\  
\\r\\n335: \\  
\\r\\n336: \\r\\n337: \\r\\n338: context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\\\");\\r\\n339:  
\\r\\n340: if ( numSlides > 0 ) { \\r\\n341: \\r\\n342:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\\");\\r\\n463: \\r\\n464: } \\r\\n465: \\r\\n466:  
context.write(\\\\\\"\\r\\n\\n\\n\\\\");\\r\\n467: // End source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith  
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer  
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n468: };\\r\\n469: \\r\\n470: /*  
Shortcuts. */\\r\\n471: article = context.article;\\r\\n472: page =  
context.page;\\r\\n473: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n474: project =  
context.project;\\r\\n475: system = context.system;\\r\\n476: \\r\\n477: \\r\\n478: new  
SE637832050214167642().executeScript();\\r\\n\\n",  
CompleteSourceText="001: function SE637832050214167642() {}\\r\\n002:  
\\r\\n003: \\r\\n004: SE637832050214167642.prototype.executeScript =  
function(){\\r\\n005: // Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith  
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer  
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n006: \\r\\n007: \\r\\n008:
```

```

\\tfunction numToBool(numberOrString){\\r\\n\\n009: \\t\\t\\tif ( parseInt(numberOrString) ===
0 ){\\r\\n\\n010: \\t\\t\\t\\treturn false;\\r\\n\\n011: \\t\\t\\t}\\r\\n\\n012: \\t\\t\\telse if(
parseInt(numberOrString) === 1 ){\\r\\n\\n013: \\t\\t\\t\\treturn true;\\r\\n\\n014:
\\t\\t\\t}\\r\\n\\n015: \\t\\t\\telse{\\r\\n\\n016: \\t\\t\\t\\treturn numberOrString;\\r\\n\\n017:
\\t\\t\\t}\\r\\n\\n018: \\t\\t}\\r\\n\\n019: \\t\\t\\r\\n\\n020: \\tvar animationSpeed = 600;\\r\\n\\n021:
\\tvar defaultLevel = \\\"h2\\\";\\r\\n\\n022: \\tvar numSlides
=\\t\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"header-count\\\");\\r\\n\\n023: \\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\\"secondsperimage\\\", \\\"8\\\") * 1000);\\r\\n\\n024: \\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value(\\\"showthumbs\\\", false);\\r\\n\\n025: \\tvar textStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n026: \\tvar textPosition =\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textPosition\\\",
\\\"middle\\\");\\r\\n\\n027: \\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textColor\\\",
\\\"#ffffff\\\");\\r\\n\\n028: \\tvar textBgColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textBgColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n029: \\tvar textShadowColor =\\tarticle.value(\\\"textShadowColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n030: \\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"effect\\\",
\\\"fade\\\");\\r\\n\\n031: \\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\n032: \\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));\\r\\n\\n033: \\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));\\r\\n\\n034: \\tvar randomize
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));\\r\\n\\n035: \\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\", \\\"0px\\\");\\r\\n\\n036: \\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\", \\\"transparent\\\");\\r\\n\\n037: \\t\\tif (
minHeight.length == parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\n038: \\t\\t\\t// string
misses the Unit, so we add px\\r\\n\\n039: \\t\\t\\t// parseInt() removes characters, then we
compare length and if it is the same, we know we got a string with only
numbers\\r\\n\\n040: \\t\\t\\tminHeight = minHeight + \\\"px\\\";\\r\\n\\n041: \\t}\\r\\n\\n042:
\\tvar cssClass = \\\"\\\";\\r\\n\\n043: \\tvar imageInlineStyles = \\\"\\\";\\r\\n\\n044:
\\t\\t\\r\\n\\n045: \\t\\tif ( effect == \\\"kenburns\\\" ){\\r\\n\\n046: \\t\\t\\tcssClass += \\\"
burns\\\";\\r\\n\\n047: \\t\\t\\teffect = \\\"fade\\\";\\r\\n\\n048: \\t\\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n049: \\t\\t\\r\\n\\n050: \\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\" ){\\r\\n\\n051:
\\t\\t\\tcssClass += \\\" zpBreakout\\\";\\r\\n\\n052: \\t\\t\\timageInlineStyles = \\\"
style=\\\"border-radius: 0;\\\"\\\";\\r\\n\\n053: \\t\\t\\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\"
){\\r\\n\\n054: \\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%;\\\";\\r\\n\\n055: \\t\\t\\t}\\r\\n\\n056:
\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n057: \\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"width: 100%; margin: 0;\\\";\\r\\n\\n058:
\\t\\t\\t}\\r\\n\\n059: \\t}\\r\\n\\n060: \\t\\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\" ){\\r\\n\\n061:
\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";\\r\\n\\n062: \\t}\\r\\n\\n063: \\telse if (
textPosition == \\\"middle\\\" ){\\r\\n\\n064: \\t\\t\\tcssClass += \\\"
captionmiddle\\\";\\r\\n\\n065: \\t}\\r\\n\\n066: \\telse if ( textPosition == \\\"top\\\"
){\\r\\n\\n067: \\t\\t\\tcssClass += \\\" captiontop\\\";\\r\\n\\n068: \\t}\\r\\n\\n069: \\telse if (
textPosition == \\\"below\\\" ){\\r\\n\\n070: \\t\\t\\tcssClass += \\\"
captionbelow\\\";\\r\\n\\n071: \\t}\\r\\n\\n072: \\t\\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor ==
\\\"transparent\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\")
){\\r\\n\\n073: \\t\\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";\\r\\n\\n074: \\t\\t\\t\\tif ( textPosition ==
\\\"below\\\" ){\\r\\n\\n075: \\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"margin-top: 1em;\\\";\\r\\n\\n076:
\\t\\t\\t}\\r\\n\\n077: \\t}\\r\\n\\n078: \\t\\t\\r\\n\\n079: \\tvar contentImageWidth =
\\\"750\\\";\\r\\n\\n080: \\t\\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n081: \\tcontentImageWidth
= parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n082: \\t\\r\\n\\n083: \\tvar thisStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n084: \\t\\t// adjust kenburns speed so the animation can finish before fading
to the next slide\\r\\n\\n085: \\t\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){\\r\\n\\n086:
\\t\\t\\tthisStyles += \\\".zp13sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id +
\\\"\\\"]\\t\\tul.zp13slider > li.zp13slider-active-slide img{\\\";\\r\\n\\n087: \\t\\t\\tthisStyles
+= \\\"animation-duration: \\\" + slideSpeed + \\\"ms !important;\\\";\\r\\n\\n088:
\\t\\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n\\n089: \\t}\\r\\n\\n090: \\t\\r\\n\\n091: \\t\\t// if minHeight
is set, add css\\r\\n\\n092: \\t\\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ){\\r\\n\\n093: \\t\\t\\tthisStyles
+= \\\".objectfit .zp13sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"]
ul.zp13slider img{\\\";\\r\\n\\n094: \\t\\t\\tthisStyles += \\\"min-height: \\\" + minHeight +
\\\"px; object-fit: cover;\\\";\\r\\n\\n095: \\t\\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n\\n096:
\\t}\\r\\n\\n097: \\t\\r\\n\\n098: \\t\\t// if bgColor is set, add css\\r\\n\\n099: \\t\\tif ( bgColor
!= \\\"\\\" && bgColor != \\\"transparent\\\" ){\\r\\n\\n100: \\t\\t\\tthisStyles +=
\\\".zp13sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + \\\"\\\"] .zp13slider-
container{\\\";\\r\\n\\n101: \\t\\t\\tthisStyles += \\\"background-color: \\\" + bgColor +
\\\";\\\";\\r\\n\\n102: \\t\\t\\tthisStyles += \\\"}\\\";\\r\\n\\n103: \\t}\\r\\n\\n104: \\t\\r\\n\\n105:
\\t\\tif ( thisStyles != \\\"\\\" ){\\r\\n\\n106:
\\t\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\\";\\r\\n\\n107: \\t}\\r\\n\\n108: \\r\\n\\n109: \\r\\n\\n110:
context.write(\\\"\\r\\n\\\");\\r\\n\\n111: \\r\\n\\n112: context.write(
system.partial(\\\"article-begin.html\\\", \\\"zp13sliderWidget\\\" + cssClass) );\\r\\n\\n113:
\\r\\n\\n114: context.write(\\\"\\r\\n\\n\\t
\\r\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\\");\\r\\n\\n115: \\r\\n\\n116: \\r\\n\\n117: \\t\\t\\tif ( textColor != \\\"\\\"
&& textColor != \\\"transparent\\\" ){\\r\\n\\n118: \\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" color:
\\\" + textColor + \\\";\\\";\\r\\n\\n119: \\t\\t\\t}\\r\\n\\n120: \\t\\t\\tif ( textBgColor &&
textBgColor != \\\"transparent\\\" ){\\r\\n\\n121: \\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\"
padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor +
\\\";\\\";\\r\\n\\n122: \\t\\t\\t}\\r\\n\\n123: \\t\\t\\tif ( textShadowColor ==
\\\"transparent\\\" ){\\r\\n\\n124: \\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow:

```



```

if(\\r\\n213: if (slideUrl ) { \\r\\n214: \\r\\n215:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n220:
\\r\\n221: } \\r\\n222: \\r\\n223:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n224: \\r\\n225: if (
!isNull(image) ) { \\r\\n226: \\r\\n227:

context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t      1 ){ \\r\\n230: \\r\\n231:
context.write(\\\"class=\\\\\\\\\"lazy\\\\\\\\\" data=\\\\\");\\r\\n232: \\r\\n233: }
\\r\\n234: \\r\\n235:     context.write(\\\"src=\\\\\\\\\"\\\\\");\\r\\n236: \\r\\n237:
context.write( imageSource );\\r\\n238: \\r\\n239:     context.write(\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\
alt=\\\\\\\\\"\\\\\");\\r\\n240: \\r\\n241: context.write(
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );\\r\\n242: \\r\\n243:
context.write(\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\");\\r\\n244: \\r\\n245: context.write( imageInlineStyles
);\\r\\n246: \\r\\n247:     context.write(\\\" />\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n248:
\\r\\n249: } \\r\\n250: \\r\\n251:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n252: \\r\\n253:
if ( headerTitle || headerDescription ) { \\r\\n254: \\r\\n255:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t

\\r\\n\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n268: \\r\\n269: if ( headerTitle ) {
\\r\\n270: \\r\\n271:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t<\\\\\");\\r\\n272: \\r\\n273:
context.write( headerLevel );\\r\\n274: \\r\\n275: \\r\\n276: if ( inlineStyle
){\\r\\n277: \\r\\n278:     context.write(\\\" style=\\\\\\\\\"\\\\\");\\r\\n279:
\\r\\n280: context.write(inlineStyle);\\r\\n281: \\r\\n282:
context.write(\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\");\\r\\n283: \\r\\n284: } \\r\\n285: \\r\\n286:
context.write(\\\">\\\\\");\\r\\n287: \\r\\n288: context.write( headerTitle
);\\r\\n289: \\r\\n290:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n295: \\r\\n296: } \\r\\n297:
\\r\\n298:     context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n299:
\\r\\n300: context.write( headerDescription );\\r\\n301: \\r\\n302:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t

\\r\\n\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n303: \\r\\n304: } \\r\\n305: \\r\\n306:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n307: \\r\\n308: if ( slideUrl ){
\\r\\n309: \\r\\n310:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n311:
\\r\\n312: } \\r\\n313: \\r\\n314:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\t\\\\\");\\r\\n315: \\r\\n316: }
\\r\\n317: \\r\\n318:     context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t

\\r\\n\\n

\\r\\n\\\\n\\\\\");\\r\\n319: \\r\\n320: context.write( system.partial(\\\"article-end.html\\\\\")
);\\r\\n321: \\r\\n322:     context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\\\\n\\\\\");\\r\\n323: \\r\\n324:
\\r\\n325: \\tvar nextText = system.htmlEncode(page.attribute(\\\"header_next_text\\\\\"))
|| \\\"weiter\\\\\";\\r\\n326: \\tvar prevText =
system.htmlEncode(page.attribute(\\\"header_prev_text\\\\\")) || \\\"zurück\\\\\";\\r\\n327:
\\tvar inlineEditingInitDelay = 50;\\r\\n328: \\t//var useSmoothHeight = \\\"true\\\\\" ==
\\\"false\\\\\" ? \\\"false\\\\\" : \\\"true\\\\\";\\r\\n329: \\tvar useSmoothHeight = \\\"true\\\\\";
// needed to make prev/next arrows and paging visible, when images of different heights
are used\\r\\n330: \\tif ( origEffect == \\\"kenburns\\\\\" ){\\r\\n331:
\\t\\tuseSmoothHeight = \\\"false\\\\\";\\r\\n332: \\t}\\r\\n333: \\tif ( useSmoothHeight
=== \\\"true\\\\\" ){\\r\\n334: \\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000;\\r\\n335:
\\t}\\r\\n336: \\r\\n337: \\r\\n338:     context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\\\\n\\\\\");\\r\\n339:
\\r\\n340: if ( numSlides > 0 ) { \\r\\n341: \\r\\n342:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\t\\\\t\\\\r\\\\n\\\\n\\\\\");\\r\\n463: \\r\\n464: } \\r\\n465: \\r\\n466:
context.write(\\\"\\\\r\\\\n\\\\n\\\\\");\\r\\n467: // End source file: \\\"C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\\\'.\\r\\n468: };\\r\\n469: \\r\\n470: /*
Shortcuts. */\\r\\n471: article = context.article;\\r\\n472: page =
context.page;\\r\\n473: projectFolder = context.projectFolder;\\r\\n474: project =
context.project;\\r\\n475: system = context.system;\\r\\n476: \\r\\n477: \\r\\n478: new
SE637832050214167642().executeScript();\",
    CompleteSourceLines=String[]
{
        Length=478,
        LongLength=478,
        Rank=1,

        IsReadOnly=False,
        IsFixedSize=True,
        IsSynchronized=False

```

```

"001: function SE637832050214167642() {}",
"002: ",
"003: ",
"004: SE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){",
"005: // Start source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'." ,
"006: ",
"007: ",
"008: \\tfunction numToBool(numberOrString){",
"009: \\t\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0 ){",
"010: \\t\\t\\treturn false;",
"011: \\t\\t}",
"012: \\t\\telse if( parseInt(numberOrString) === 1 ){",
"013: \\t\\t\\treturn true;",
"014: \\t\\t}",
"015: \\t\\telse{",
"016: \\t\\t\\treturn numberOrString;",
"017: \\t\\t}",
"018: \\t}",
"019: \\t",
"020: \\tvar animationSpeed = 600;",
"021: \\tvar defaultLevel = \\ "h2\\ ";",
"022: \\tvar numSlides =\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "header-count\\ ");",
"023: \\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\ "secondsperimage\\ ", \\ "8\\ ") * 1000);",
"024: \\tvar showthumbs =\\t\\tarticle.value(\\ "showthumbs\\ ",
false);",
"025: \\tvar textStyles = \\ "\\ ";",
"026: \\tvar textPosition =\\t\\tarticle.value(\\ "textPosition\\ ",
\\ "middle\\ ");",
"027: \\tvar textColor = \\t\\tarticle.value(\\ "textColor\\ ",
\\ "#ffffff\\ ");",
"028: \\tvar textBgColor =\\t\\tarticle.value(\\ "textBgColor\\ ",
\\ "\\ ");",
"029: \\tvar textShadowColor =\\tarticle.value(\\ "textShadowColor\\ ",
\\ "\\ ");",
"030: \\tvar effect = \\t\\t\\tarticle.value(\\ "effect\\ ",
\\ "fade\\ ");",
"031: \\tvar origEffect = effect;",
"032: \\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "controlNav\\ ", true));",
"033: \\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "directionNav\\ ", true));",
"034: \\tvar randomize
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "randomize\\ ", false));",
"035: \\tvar minHeight = \\t\\tarticle.value(\\ "minHeight\\ ",
\\ "0px\\ ");",
"036: \\tvar bgColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\ "bgColor\\ ",
\\ "transparent\\ ");",
"037: \\tif ( minHeight.length ==
parseInt(minHeight).toString().length ){",
"038: \\t\\t// string misses the Unit, so we add px",
"039: \\t\\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare length
and if it is the same, we know we got a string with only numbers",
"040: \\t\\t\\tminHeight = minHeight + \\ "px\\ ";",
"041: \\t}",
"042: \\tvar cssClass = \\ "\\ ";",
"043: \\tvar imageInlineStyles = \\ "\\ ";",
"044: \\t",
"045: \\tif ( effect == \\ "kenburns\\ ") {",
"046: \\t\\t\\tcssClass += \\ " burns\\ ";",
"047: \\t\\t\\teffect = \\ "fade\\ ";",
"048: \\t\\t\\tanimationSpeed = 3000;",
"049: \\t}",
"050: \\tif ( article.value(\\ "breakout\\ ") ){",
"051: \\t\\t\\tcssClass += \\ " zpBreakout\\ ";",
"052: \\t\\t\\timageInlineStyles = \\ ' style=\\ "border-radius:
0;\\ "\\ ";",
"053: \\t\\t\\tif ( textPosition == \\ "below\\ ") {",
"054: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\ "width: 100%;\\ ";",
"055: \\t\\t\\t}",
"056: \\t\\t\\telse{",
"057: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\ "width: 100%; margin: 0;\\ ";",

```



```

"119: \\t\\t\\t}",
"120: \\t\\t\\tif ( textBgColor && textBgColor !== \\\"transparent\\\") {",
"121: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" padding-top: 20px; padding-bottom:
20px; background-color: \\\" + textBgColor + \\\";\\\";\"",
"122: \\t\\t\\t}",
"123: \\t\\t\\tif ( textShadowColor == \\\"transparent\\\") {",
"124: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow: none;\\\";\"",
"125: \\t\\t\\t}",
"126: \\t\\t\\telse if ( textShadowColor !== \\\"\\\" ) {",
"127: \\t\\t\\t\\ttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px 0 \\\" +
textShadowColor + \\\";\\\";\"",
"128: \\t\\t\\t}",
"129: \\t\\t\\tvar gridCols = article.column.cssClass;",
"130: \\t\\t\\tif ( gridCols ) {",
"131: \\t\\t\\t\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-
2]?\\b\\s?/) || 12).toString().replace(/\\c\\\", \\\"\\\"));",
"132: \\t\\t\\t}",
"133: \\t\\t\\telse{",
"134: \\t\\t\\t\\tgridCols = 12;",
"135: \\t\\t\\t}",
"136: \\t\\t\\tvar columnMargin = 30;",
"137: \\t\\t\\tvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) /
12) * gridCols;",
"138: \\t\\t\\t}",
"139: \\t\\t\\tvar activeClass = \\\"\\\";\"",
"140: \\t\\t\\t\\tif ( numSlides == 1 ) {",
"141: \\t\\t\\t\\t// if the slider only contains one image, we set the
active slide class manually in order to kick off kenburns css animations",
"142: \\t\\t\\t\\tactiveClass = \\\" class=\\\"zp13slider-active-
slide\\\"\\\";\"",
"143: \\t\\t\\t}",
"144: \\t\\t\\tfor ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {",
"145: \\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\";\"",
"146: \\t\\t\\t\\tvar slideUrl = \\\"\\\";\"",
"147: \\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"slideUrl-\\\" + i, \\\"\\\") ) {",
"148: \\t\\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\\"zplink-
expanded.html\\\", \\\"slideUrl-\\\" + i);",
"149: \\t\\t\\t\\t\\t}",
"150: \\t\\t\\t\\tvar headerTitle = article.value(\\\"header-title-\\\" +
i, \\\"\\\"));\"",
"151: \\t\\t\\t\\tvar headerLevel = article.value(\\\"header-title-\\\" + i
+ \\\"_level\\\", defaultLevel) !== \\\"\\\" ? article.value(\\\"header-title-\\\" + i
+ \\\"_level\\\", defaultLevel) : defaultLevel;",
"152: \\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\\"header-title-\\\" + i
+ \\\"_align\\\", \\\"\\\"));\"",
"153: \\t\\t\\t\\t\\tif ( headerAlign ) {",
"154: \\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"text-align: \\\" + headerAlign +
\\\";\\\";\"",
"155: \\t\\t\\t\\t\\t}",
"156: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor = article.value(\\\"header-title-\\\" + i
+ \\\"_color\\\", \\\"\\\"));\"",
"157: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor ) {",
"158: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"color: \\\" + headerColor + \\\";\\\";\"",
"159: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
"160: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerDescription = article.value(\\\"text-\\\" + i,
\\\"\\\"));\"",
"161: \\t\\t\\t\\t\\tvar headerImage = article.value(\\\"image-\\\" + i);",
"162: \\t\\t\\t\\t\\tvar image = project.getImage(headerImage);",
"163: \\t\\t\\t\\t\\tvar dataThumb = \\\"\\\";\"",
"164: \\t\\t\\t\\t\\tvar imageSource = \\\"\\\";\"",
"165: \\t\\t\\t\\t\\t}",
"166: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) && !isNull(image.workingCopyPath)
&& !isNull(image.workingCopyWidth) ) { // if image.workingCopyWidth is null, the
working copy file is missing",
"167: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ) {",
"168: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// ise largest available image file when slider
is \\\"randlos\\\"\"",
"169: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource = image.workingCopyPath;",
"170: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
"171: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{",
"172: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource = image.contentCopyPath;",
"173: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
"174: \"",

```

```
"175: \\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageWidth = image.contentCopyWidth;",
"176: \\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageHeight = image.contentCopyHeight;",
"177: \\t\\t\\t\\t\\tvar description = image.description;",
"178: \\t\\t\\t\\t\\tvar encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);",
"179: \\t\\t\\t\\t\\tvar stripDescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));",
"180: \\t\\t\\t\\t\\t// strip

-Tags from description as

is not valid inside SPAN",

"181: \\t\\t\\t\\t\\tdescription = description.toString().replace(/
/g,\\\\"");",

"182: \\t\\t\\t\\t\\tdescription =
description.toString().replace(/<\\p>/g,\\\"
\\");",

"183: ",

"184: \\t\\t\\t\\t\\tif ( showthumbs ){ // Thumbnails are currently
disabled by default - may be used in future version",

"185: \\t\\t\\t\\t\\tcontrolNav = \\\"thumbnails\\\";",

"186: \\t\\t\\t\\t\\tvar thumbnailWidth = \\\"100\\\";",

"187: \\t\\t\\t\\t\\tvar thumbnailHeight = \\\"62\\\";",

"188: \\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( image.createThumb(thumbnailWidth,
thumbnailHeight) ) {",

"189: \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.log(\\\"Erstelle Vorschaubild \\\" +
image.Name);",

"190: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",

"191: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdataThumb = \\\"' data-thumb=\\\"\\\"' +
image.thumbPath(thumbnailWidth, thumbnailHeight) + \\\"'\\\"\\\"";",

"192: \\t\\t\\t\\t    }",

"193: \\t\\t\\t\\t}",

"194: \\t\\t\\t\\telse {",

"195: \\t\\t\\t\\t\\tif ( system.preview ){",

"196: \\t\\t\\t\\t\\t\\tsystem.warn(\\\"Der Slider auf der Seite \\\"\\\"\\\"\\\"
+ page.name + \\\"\\\"\\\"\\\" enthält ein ungültiges Bild, das vermutlich gelöscht
wurde. Am besten löschen Sie den Slider und fügen einen neuen ein.\\\"\\\"\\\"");",

"197: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",

"198: \\t\\t\\t\\t\\tif ( showthumbs ){",

"199: \\t\\t\\t\\t\\t\\tdataThumb =\\\"' data-thumb=\\\"\\\"\\\"\\\"';",

"200: \\t\\t\\t\\t\\t\\t}",
```

```
"201: \\t\\t\\t}",  
  
"202: \\t\\t\\t",  
  
"203: ",  
  
"204:  
context.write(\\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",  
  
"212: ",  
  
"213:  if ( slideUrl ){ ",  
  
"214: ",  
  
"215:  
context.write(\\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",  
  
"220: ",  
  
"221:  } ",  
  
"222: ",  
  
"223:      context.write(\\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\");",  
  
"224: ",  
  
"225:  if ( !isNull(image) ) { ",  
  
"226: ",  
  
  
  
"227:      context.write(\\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t      1 ){ ",  
  
"230: ",  
  
"231:      context.write(\\\\"class=\\\\\\\\\\"lazy\\\\\\\\\\" data-\\\\\\\\");",  
  
"232: ",  
  
"233:  } ",  
  
"234: ",  
  
"235:      context.write(\\\\"src=\\\\\\\\\\"\\\\\\\\");",  
  
"236: ",  
  
"237: context.write( imageUrl );",  
  
"238: ",  
  
"239:      context.write(\\\\"\\\\\\\\\\" alt=\\\\\\\\\\"\\\\\\\\");",  
  
"240: ",  
  
  
"241: context.write(  
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.altText)) );",
```

```
"242: ",  
  
"243:     context.write(\\\"\\\\\\\"\\\");",  
  
"244: ",  
  
"245: context.write( imageUrl );",  
  
"246: ",  
  
"247:     context.write(\\\" />\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
  
"248: ",  
  
"249: } ",  
  
"250: ",  
  
"251:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
  
"252: ",  
  
"253: if ( headerTitle || headerDescription ) { ",  
  
"254: ",  
  
"255:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t  
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
    "268: ",  
    "269: if ( headerTitle ) { ",  
    "270: ",  
    "271:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t<\\\");",  
    "272: ",  
    "273: context.write( headerLevel );",  
    "274: ",  
    "275: ",  
    "276: if ( inlineStyle ){",  
    "277: ",  
    "278:     context.write(\\\" style=\\\"\\\");",  
    "279: ",  
    "280: context.write(inlineStyle);",  
    "281: ",  
    "282:     context.write(\\\"\\\\\\\"\\\");",  
    "283: ",  
    "284: } ",  
    "285: ",  
    "286:     context.write(\\\">\\\");",  
    "287: ",  
    "288: context.write( headerTitle );",  
    "289: ",  
    "290:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
    "295: ",  
    "296: } ",  
    "297: ",  
    "298:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
    "299: ",  
    "300: context.write( headerDescription );",  
    "301: ",  
    "302:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t  
\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
    "303: ",  
    "304: } ",  
    "305: ",  
    "306:     context.write(\\\"\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\\");",  
    "307: ",  
    "308: if ( slideUrl ){ "
```

```

309: ",
310:
context.write("\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t");",
311: ",
312: } ",
313: ",
314:     context.write("\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\r\\n\\t\\t\\t\\t");",
315: ",
316: } ",
317: ",
318:     context.write("\\r\\n\\t
\\r\\n
\\r\\n\\n");",
319: ",
320: context.write( system.partial("\\article-end.html\\") );",
321: ",
322:     context.write("\\r\\n\\r\\n\\n");",
323: ",
324: ",
325: \\tvar nextText =
system.htmlEncode(page.attribute("\\header_next_text\\") || "\\weiter\\");",
326: \\tvar prevText =
system.htmlEncode(page.attribute("\\header_prev_text\\") || "\\zurück\\");",
327: \\tvar inlineEditingInitDelay = 50;",
328: \\t//var useSmoothHeight = "\\true\\" === "\\false\\" ?
\\"false\\" : "\\true\\";",
329: \\tvar useSmoothHeight = "\\true\\"; // needed to make prev/next
arrows and paging visible, when images of different heights are used",
330: \\tif ( origEffect == "\\kenburns\\" ){",
331: \\t\\tuseSmoothHeight = "\\false\\";",
332: \\t}",
333: \\tif ( useSmoothHeight === "\\true\\" ){",
334: \\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000;",
335: \\t}",
336: ",
337: ",
338:     context.write("\\r\\n\\r\\n\\n");",
339: ",
340: if ( numSlides > 0 ) { ",
341: ",
342:     context.write("\\r\\n\\t\\r\\n\\n");",
343: ",
344: } ",
345: ",
346:     context.write("\\r\\n\\n");",
347: // End source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.",
348: };",
349: ",
350: /* Shortcuts. */",
351: article = context.article;",
352: page = context.page;",
353: projectFolder = context.projectFolder;",
354: project = context.project;",
355: system = context.system;",
356: ",
357: ",
358: new SE637832050214167642().executeScript();"
},
LineNumber=165,
ColumnNumber=3,
SourceLine="\\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) && !isNull(image.workingCopyPath) &&
!isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if image.workingCopyWidth is null, the working
copy file is missing",
Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
SourceFilePath="C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html",
WasCanceled=False,

```

```
Message="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
```

```
Data=
[
]
```

```
,
InnerException=SlimScriptEngineException
{
    ExcepInfo=EXCEPINFO
    {
    },
    Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige März-2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
```

```
LineNumber=165,
ColumnNumber=3,
SourceLine="\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is missing",
FullSourceCode="function SE637832050214167642()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n//
Start source file: \\ 'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\tfunction
numToBool(numberOrString){\\r\\n\\t\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0
){\\r\\n\\t\\treturn false;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\telse if( parseInt(numberOrString)
=== 1 ){\\r\\n\\t\\treturn true;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\telse{\\r\\n\\t\\t\\treturn
numberOrString;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar animationSpeed =
600;\\r\\n\\t\\tvar defaultLevel = \\ "h2\\ ";\\r\\n\\t\\tvar numSlides
=\\t\\t\\tarticle.value(\\ "header-count\\ ");\\r\\n\\t\\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\ "secondsperimage\\ ", \\ "8\\ ") * 1000);\\r\\n\\t\\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value(\\ "showthumbs\\ ", false);\\r\\n\\t\\tvar textStyles =
\\ "\\ ";\\r\\n\\t\\tvar textPosition =\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textPosition\\ ",
\\ "middle\\ ");\\r\\n\\t\\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\ "textColor\\ ",
\\ "#ffffff\\ ");\\r\\n\\t\\tvar textBgColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textBgColor\\ ",
\\ "\\ ");\\r\\n\\t\\tvar textShadowColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\ "textShadowColor\\ ",
\\ "\\ ");\\r\\n\\t\\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "effect\\ ",
\\ "fade\\ ");\\r\\n\\t\\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\t\\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "controlNav\\ ", true));\\r\\n\\t\\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "directionNav\\ ", true));\\r\\n\\t\\tvar randomize
=\\t\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\ "randomize\\ ", false));\\r\\n\\t\\tvar minHeight =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "minHeight\\ ", \\ "0px\\ ");\\r\\n\\t\\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\ "bgColor\\ ", \\ "transparent\\ ");\\r\\n\\t\\t\\tif ( minHeight.length
=== parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\t\\t\\t// string misses the Unit, so we
add px\\r\\n\\t\\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\t\\t\\tminHeight = minHeight +
\\ "px\\ ";\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\tvar cssClass = \\ "\\ ";\\r\\n\\t\\tvar imageInlineStyles =
\\ "\\ ";\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\tif ( effect === \\ "kenburns\\ ") {\\r\\n\\t\\t\\tcssClass += \\ "
burns\\ ";\\r\\n\\t\\t\\teffect = \\ "fade\\ ";\\r\\n\\t\\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\tif ( article.value(\\ "breakout\\ ") ){\\r\\n\\t\\t\\tcssClass += \\ "
zpBreakout\\ ";\\r\\n\\t\\t\\timageInlineStyles = \\ ' style=\\ "border-radius:
0;\\ "\\ ";\\r\\n\\t\\t\\tif ( textPosition === \\ "below\\ ") {\\r\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles +=
\\ "width: 100%;\\ ";\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\telse{\\r\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\ "width:
100%; margin: 0;\\ ";\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\t\\tif ( textPosition === \\ "bottom\\ "
){\\r\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\ " captionbottom\\ ";\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\telse if ( textPosition
=== \\ "middle\\ ") {\\r\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\ " captionmiddle\\ ";\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\telse
if ( textPosition === \\ "top\\ ") {\\r\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\ "
captiontop\\ ";\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\telse if ( textPosition === \\ "below\\ "
){\\r\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\ " captionbelow\\ ";\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\tif ( (bgColor === \\ "\\ "
|| bgColor === \\ "transparent\\ ") && (textBgColor === \\ "\\ " || textBgColor ===
\\ "transparent\\ ") ){\\r\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\ " defaultbg\\ ";\\r\\n\\t\\t\\t\\tif (
textPosition === \\ "below\\ ") {\\r\\n\\t\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\ "margin-top:
1em;\\ ";\\r\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\tvar contentImageWidth =
\\ "750\\ ";\\r\\n\\t\\t// Kann auch \\ "700px\\ " sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\t\\tcontentImageWidth =
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\tvar thisStyles = \\ "\\ ";\\r\\n\\t\\t//
adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next
slide\\r\\n\\t\\t\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ){\\r\\n\\t\\t\\tthisStyles +=
\\ '.zp13sliderWidget.burns[data-article-id=\\ "\\ ' + article.id + \\ '\\ ']'\\tul.zp13slider
> li.zp13slider-active-slide img{\\ '\\';\\r\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\ 'animation-duration:
\\ ' + slideSpeed + \\ 'ms !important;\\ '\\';\\r\\n\\t\\t\\tthisStyles +=
\\ '\\ '\\';\\r\\n\\t\\t}\\r\\n\\t\\t\\r\\n\\t\\t\\tif (
```

```

parseInt(minHeight) > 0 ){\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\'.objectfit
.zp13sliderWidget[data-article-id=\\'\\' + article.id + \\'\\'] ul.zp13slider
img{\\';\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\'min-height: \\' + minHeight + \\'px; object-fit:
cover;\\';\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\'}\\';\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\t// if bgColor is
set, add css\\r\\n\\n\\tif ( bgColor !== \\'\\' & bgColor !== \\'transparent\\'
){\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\'.zp13sliderWidget[data-article-id=\\'\\' + article.id +
\\'\\'] .zp13slider-container{\\';\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\'background-color: \\' +
bgColor + \\';\\';\\r\\n\\n\\t\\tthisStyles += \\'}\\';\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tif (
thisStyles !== \\'\\'
){\\r\\n\\n\\t\\tssystem.addHtmlHeadElement(\\'\\'\\');\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\');\\r\\n\\n\\r\\n\\ncontext.write( system.partial(\\'\\'article-
begin.html\\', \\'\\'zp13sliderWidget\\' + cssClass) );\\r\\n\\n\\r\\n\\n
context.write(\\'\\'\\r\\n\\n\\n\\t
\\r\\n\\n\\n\\t\\t
\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\');\\r\\n\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textColor !== \\'\\' & textColor
!== \\'transparent\\' ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\' color: \\' + textColor +
\\';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( textBgColor & textBgColor !==
\\'transparent\\' ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\' padding-top: 20px; padding-
bottom: 20px; background-color: \\' + textBgColor +
\\';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( textShadowColor == \\'transparent\\'
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\' text-shadow:
none;\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse if ( textShadowColor !== \\'\\'
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\ttextStyles += \\' text-shadow: 1px 1px 0 \\' + textShadowColor +
\\';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar gridCols =
article.column.cssClass;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( gridCols ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols =
parseInt( (gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?/) ||
12).toString().replace(\\'c\\',
\\'\\'\\'));\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols =
12;\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tcolumnMargin = 30;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tcolumnWidth =
((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar
activeClass = \\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( numSlides == 1 ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if the
slider only contains one image, we set the active slide class manually in order
to kick off kenburns css animations\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tactiveClass = \\'
class=\\'zp13slider-active-slide\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var i = 1;
i <= numSlides; ++i ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar
slideUrl = \\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\'\\'slideUrl-\\' + i, \\'\\'\\' )
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\'\\'zplink-expanded.html\\',
\\'\\'slideUrl-\\' + i);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerTitle =
article.value(\\'\\'header-title-\\' + i, \\'\\'\\');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerLevel =
article.value(\\'\\'header-title-\\' + i + \\'_level\\', defaultLevel) !== \\'\\' ?
article.value(\\'\\'header-title-\\' + i + \\'_level\\', defaultLevel) :
defaultLevel;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\'\\'header-title-\\' +
i + \\'_align\\', \\'\\'\\');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerAlign
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\'\\'text-align: \\' + headerAlign + \\';
\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor = article.value(\\'\\'header-
title-\\' + i + \\'_color\\', \\'\\'\\');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\'\\'color: \\' + headerColor + \\';
\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerDescription = article.value(\\'\\'text-
\\' + i, \\'\\'\\');\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerImage = article.value(\\'\\'image-\\' +
i);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar image = project.getImage(headerImage);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
dataThumb = \\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar imageSource
=\\'\\'\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) &&
!isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
image.workingCopyWidth is null, the working copy file is
missing\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\'\\'breakout\\')
){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t// ise largest available image file when slider is
\\'\\'randlos\\'\\'\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\timageSource =
image.workingCopyPath;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t
\\t\\timageSource =
image.contentCopyPath;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\n\\r\\n\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar
thumbImageWidth = image.contentCopyWidth;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar thumbImageHeight =
image.contentCopyHeight;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar description =
image.description;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar encodedDescription =
system.htmlEncode(image.description);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar stripDescription =
system.htmlEncode(system.removeHtmlTags(image.description));\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t//
strip

```

-Tags from description as

```

is not valid inside SPAN\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tdescription =
description.toString().replace(/

```

[illegible]

```

Data=
[
    "COM Exception" =                                     COMException
    {
        ErrorCode=-2147352319,
        Message="Ausnahme von HRESULT: 0x80020101",
        Data=
        [
        ]
    },
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse64.ParseScriptText(
String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo)\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.ActiveScriptParseWrapper.ParseScriptText(
String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,
EXCEPINFO& exceptionInfo) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\Infrastructure\
ActiveScriptComInterfaces.cs:Zeile 384.\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 118.",
        HelpLink=null,
        Source="ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine",
        HRESULT=-2147352319
    }
]

    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: Throw,
    StackTrace="    bei
System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 174.\r\n    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 71.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.",
        HelpLink=null,
        Source="ActiveScriptSite.ScriptError",
        HRESULT=-2146233088
    },
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: ThrowHostException,
    StackTrace="    bei
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.ThrowHostException(Exception
exception) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEng
ine.cs:Zeile 107.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 223.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.doRun(
RenderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 42.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreter.Run(Re
nderingContext renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\Engine\RenderingInterpreter.cs:Zeile 21.\r\n    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.HighLevel.RenderingScriptProcess
or.Process(String textToProcess) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script
ing\HighLevel\RenderingScriptProcessor.cs:Zeile 25.\r\n    bei

```

```
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.doProcess  
(String textToProcess) in  
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros  
\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 38.\r\n    bei  
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Macros.RenderingScriptingMacrosNew.Process(S  
tring textToProcess) in  
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Macros  
\RenderingScriptingMacrosNew.cs:Zeile 26.\r\n    bei  
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.doProcess(String  
textToProcess) in  
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\  
RenderingDispatcher.cs:Zeile 48.\r\n    bei  
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Core.RenderingDispatcher.Process(String  
textToProcess) in  
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Core\  
RenderingDispatcher.cs:Zeile 31.\r\n    bei  
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.doDispa  
tch(String textToProcess, String filePath, WebArticle article, Nullable`1  
makeAllRenderedUrlsAbsolute) in  
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script  
ing\Domain\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 375.\r\n    bei  
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Dom.WebArticleScriptObject.render(  
Object makeAllRenderedUrlsAbsolute) in  
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Script  
ing\Domain\WebArticleScriptObject.cs:Zeile 268.",  
        HelpLink=null,  
        Source="function SE637832050214167642()  
{\\r\\n\\n\\r\\n\\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\n//  
Start source file: \\C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer  
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\tfuction  
numToBool(numberOrString){\\r\\n\\n\\t\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0  
)\\r\\n\\n\\t\\ttreturn false;\\r\\n\\n\\t\\tt}\\r\\n\\n\\t\\ttelse if( parseInt(numberOrString)  
=== 1 ){\\r\\n\\n\\t\\ttreturn true;\\r\\n\\n\\t\\tt}\\r\\n\\n\\t\\ttelse{\\r\\n\\n\\t\\tt\\ttreturn  
numberOrString;\\r\\n\\n\\t\\tt}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\rtvar animationSpeed =  
600;\\r\\n\\n\\t\\rtvar defaultLevel = \"h2\";\\r\\n\\n\\t\\rtvar numSlides  
=\\t\\ttarticle.value(\"header-count\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar slideSpeed = parseInt(  
article.value(\"secondsperimage\", \"8\") * 100);\\r\\n\\n\\t\\rtvar showthumbs  
=\\t\\ttarticle.value(\"showthumbs\", false);\\r\\n\\n\\t\\rtvar textStyle =  
\"\";\\r\\n\\n\\t\\rtvar textPosition =\\t\\ttarticle.value(\"textPosition\",  
\"middle\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar textColor = \\t\\ttarticle.value(\"textColor\",  
\"#ffffff\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar textBgColor =\\t\\ttarticle.value(\"textBgColor\",  
\"\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar textShadowColor =\\t\\ttarticle.value(\"textShadowColor\",  
\"\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar effect = \\t\\ttarticle.value(\"effect\",  
\"fade\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar origEffect = effect;\\r\\n\\n\\t\\rtvar controlNav  
=\\t\\tttnumToBool(article.value(\"controlNav\", true));\\r\\n\\n\\t\\rtvar directionNav  
=\\t\\tttnumToBool(article.value(\"directionNav\", true));\\r\\n\\n\\t\\rtvar randomize  
=\\t\\tt\\tttnumToBool(article.value(\"randomize\", false));\\r\\n\\n\\t\\rtvar minHeight =  
\\t\\ttarticle.value(\"minHeight\", \"0px\");\\r\\n\\n\\t\\rtvar bgColor =  
\\t\\ttarticle.value(\"bgColor\", \"transparent\");\\r\\n\\n\\t\\tif ( minHeight.length  
== parseInt(minHeight).toString().length ) {\\r\\n\\n\\t\\tt// string misses the Unit, so we  
add px\\r\\n\\n\\t\\tt// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is  
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\n\\t\\tminHeight = minHeight +  
\"px\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\rtvar cssClass = \"\";\\r\\n\\n\\t\\rtvar imageInlineStyles =  
\"\";\\r\\n\\n\\t\\rtif ( effect == \"kenburns\" ) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \"  
burns\";\\r\\n\\n\\t\\tteffect = \"fade\";\\r\\n\\n\\t\\tanimationSpeed =  
3000;\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\tif ( article.value(\"breakout\")) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \"  
zpbreakout\";\\r\\n\\n\\t\\tttimeImageInlineStyles = \" style='border-radius:  
0%;'\";\\r\\n\\n\\t\\tt\\tif ( textPosition == \"below\" ) {\\r\\n\\n\\t\\tt\\tttextStyle +=  
\"width: 100%\";\\r\\n\\n\\t\\tt}\\r\\n\\n\\t\\ttelse{\\r\\n\\n\\t\\tt\\tttextStyle += \"width:  
100%; margin: 0\";\\r\\n\\n\\t\\tt}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\tif ( textPosition == \"bottom\"  
) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \" captionbottom\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition  
== \"middle\" ) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \" captionmiddle\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse  
if ( textPosition == \"top\" ) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \"  
captiontop\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition == \"below\"  
) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \" captionbelow\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\tif ( (bgColor == \"\" ||  
bgColor == \"transparent\") && (textBgColor == \"\" || textBgColor ==  
\"transparent\")) {\\r\\n\\n\\t\\ttcssClass += \" defaultbg\";\\r\\n\\n\\t\\tt\\tif (  
textPosition == \"below\" ) {\\r\\n\\n\\t\\tt\\tttextStyle += \"margin-top:  
1em\";\\r\\n\\n\\t\\tt}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\rtcontentImageWidth =  
\"750\";\\r\\n\\n\\t// Kann auch \"700px\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl  
holen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n\\tcontentImageWidth =  
parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n\\t\\rtthisStyle = \"\";\\r\\n\\n\\t/  
adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next  
slide\\r\\n\\n\\t\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ) {\\r\\n\\n\\t\\ttthisStyle +=
```


[illegible]

Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See
<https://stackoverflow.com/a/25010668/107625>

ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngineException

Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad 'C:\Users\Kurt & Edith Gesieri\Documents\Zeta Producer 15\projects\Hiesige Märt-2019-012-01\content\media\images\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg': Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.

```
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script)
    in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 174.
    bei ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\SuperSlimScriptingEngine\SlimScriptEngine.cs:Z
eile 71.
    bei
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext
renderingContext, String runString) in
c:\P\ZP\15.4\ZetaProducerMain\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Rendering\Scripting\Engin
e\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.
```

SlimScriptEngineException

```
{
    ExcepInfo=EXCEPINFO
    {
    },
    Description="Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad
\\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-
2019-012-01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System
kann den angegebenen Pfad nicht finden.",
    LineNumber=165,
    ColumnNumber=3,
    SourceLine="\\t\\t\\tif ( !isNull(image) && !isNull(image.workingCopyPath) &&
!isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if image.workingCopyWidth is null, the working
copy file is missing",
    FullSourceCode="function SE637832050214167642()
{\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nSE637832050214167642.prototype.executeScript = function(){\\r\\n\\n//
Start source file: \\'C:\\Users\\Kurt & Edith Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'.\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\n\\tfunction
numToBool(numberOrString){\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( parseInt(numberOrString) === 0
){\\r\\n\\n\\t\\t\\treturn false;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\telse if( parseInt(numberOrString)
=== 1 ){\\r\\n\\n\\t\\t\\treturn true;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\treturn
numberOrString;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\tvar animationSpeed =
600;\\r\\n\\n\\tvar defaultLevel = \\\"h2\\\";\\r\\n\\n\\tvar numSlides
=\\t\\t\\tarticle.value(\\\"header-count\\\");\\r\\n\\n\\tvar slideSpeed = parseInt(
article.value(\\\"secondsperimage\\\", \\\"8\\\") * 1000);\\r\\n\\n\\tvar showthumbs
=\\t\\t\\tarticle.value(\\\"showthumbs\\\", false);\\r\\n\\n\\tvar textStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\tvar textPosition =\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textPosition\\\",
\\\"middle\\\");\\r\\n\\n\\tvar textColor = \\t\\t\\tarticle.value(\\\"textColor\\\",
\\\"#ffffff\\\");\\r\\n\\n\\tvar textBgColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textBgColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\tvar textShadowColor =\\t\\t\\tarticle.value(\\\"textShadowColor\\\",
\\\"\\\");\\r\\n\\n\\tvar effect = \\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"effect\\\",
\\\"fade\\\");\\r\\n\\n\\tvar origEffect = effect;\\r\\n\\n\\tvar controlNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"controlNav\\\", true));\\r\\n\\n\\tvar directionNav
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"directionNav\\\", true));\\r\\n\\n\\tvar randomize
=\\t\\t\\tnumToBool(article.value(\\\"randomize\\\", false));\\r\\n\\n\\tvar minHeight =
\\t\\t\\tarticle.value(\\\"minHeight\\\", \\\"0px\\\");\\r\\n\\n\\tvar bgColor =
\\t\\t\\t\\tarticle.value(\\\"bgColor\\\", \\\"transparent\\\");\\r\\n\\n\\t\\tif ( minHeight.length
=== parseInt(minHeight).toString().length ){\\r\\n\\n\\t\\t// string misses the Unit, so we
add px\\r\\n\\n\\t\\t// parseInt() removes characters, then we compare length and if it is
the same, we know we got a string with only numbers\\r\\n\\n\\t\\tminHeight = minHeight +
\\\"px\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\tvar cssClass = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\tvar imageInlineStyles =
\\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\t\\tif ( effect === \\\"kenburns\\\" ){\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\"
burns\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\teffect = \\\"fade\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\tanimationSpeed =
3000;\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"breakout\\\") ){\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\\"
zpBreakout\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\timageInlineStyles = \\\"' style=\\\"border-radius:
```

```
0;\\\"'";\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tttextStyles += \\\"width: 100%;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\"width: 100%; margin: 0;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\tif ( textPosition == \\\"bottom\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbottom\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition == \\\"middle\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionmiddle\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition == \\\"top\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captiontop\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\telse if ( textPosition == \\\"below\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tcssClass += \\\" captionbelow\\\";\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\tif ( (bgColor == \\\"\\\" || bgColor == \\\"transparent\\\") && (textBgColor == \\\"\\\" || textBgColor == \\\"transparent\\\") ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tcssClass += \\\" defaultbg\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textPosition == \\\"below\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\"margin-top: 1em;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\t\\tvar contentImageWidth = \\\"750\\\";\\r\\n\\n\\t// Kann auch \\\"700px\\\" sein, deshalb mit parseInt nur die Zahl hohlen und trimmen - falls leer, auf default 960 setzen.\\r\\n\\n\\tcontentImageWidth = parseInt(contentImageWidth) || 960;\\r\\n\\n\\t\\r\\n\\n\\t\\tvar thisStyles = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t// adjust kenburns speed so the animation can finish before fading to the next slide\\r\\n\\n\\t\\tif ( parseInt(slideSpeed) < 10000 ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\'.zpl3sliderWidget.burns[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + '\\\"\\\"]\\tul.zpl3slider > li.zpl3slider-active-slide img{\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\\'animation-duration: \\'+ slideSpeed + \\\'ms !important;\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\'}\\';\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t// if minHeight is set, add css\\r\\n\\n\\t\\tif ( parseInt(minHeight) > 0 ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\'.objectfit .zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + '\\\"\\\"] ul.zpl3slider img{\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\\'min-height: \\'+ minHeight + \\\'px; object-fit: cover;\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\'}\\';\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t// if bgColor is set, add css\\r\\n\\n\\t\\tif ( bgColor != \\\"\\\" && bgColor != \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\'.zpl3sliderWidget[data-article-id=\\\"\\\" + article.id + '\\\"\\\"] .zpl3slider-container{\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\\'background-color: \\'+ bgColor + \\';\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\tthisStyles += \\'}\\';\\r\\n\\n\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\tif ( thisStyles != \\\"\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\tsystem.addHtmlHeadElement(\\\"\\");\\r\\n\\n\\t}\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\\"\\\"\\r\\n\\n\\\");\\r\\n\\n\\r\\ncontext.write( system.partial(\\\"article-begin.html\\\", \\\"zpl3sliderWidget\\\" + cssClass) );\\r\\n\\n\\r\\n context.write(\\\"\\\"\\r\\n\\n\\t \\r\\n\\n\\t\\t\\t \\r\\n\\n\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t);\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\r\\n\\n\\t\\t\\tif ( textColor != \\\"\\\" && textColor != \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" color: \\\" + textColor + \\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textBgColor && textBgColor != \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: \\\" + textBgColor + \\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( textShadowColor == \\\"transparent\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" text-shadow: none;\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse if ( textShadowColor != \\\"\\\" ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tttextStyles += \\\" text-shadow: 1px 1px 0 \\\" + textShadowColor + \\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar gridCols = article.column.cssClass;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tif ( gridCols ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols = parseInt((gridCols.match(/\\bc[1-9][0-2]?\\b\\s?)/) || 12).toString().replace(\\\"c\\\", \\\"\\\"));\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\telse{\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tgridCols = 12;\\r\\n\\n\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar columnMargin = 30;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar columnWidth = ((contentImageWidth + columnMargin) / 12) * gridCols;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tvar activeClass = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tif ( numSlides == 1 ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t// if the slider only contains one image, we set the active slide class manually in order to kick off kenburns css animations\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tactiveClass = \\\' class=\\\"zpl3slider-active-slide\\\"\\';\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\tfor ( var i = 1; i <= numSlides; ++i ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar inlineStyle = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar slideUrl = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( article.value(\\\"slideUrl-\\\" + i, \\\"\\\")) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tslideUrl = system.partial(\\\"zplink-expanded.html\\\", \\\"slideUrl-\\\" + i);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerTitle = article.value(\\\"header-title-\\\" + i, \\\"\\\");\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerLevel = article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel) != \\\"\\\" ? article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_level\\\", defaultLevel) : defaultLevel;\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\tvar headerAlign = article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_align\\\", \\\"\\\");\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerAlign ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"text-align: \\\" + headerAlign + \\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerColor = article.value(\\\"header-title-\\\" + i + \\\"_color\\\", \\\"\\\");\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( headerColor ) {\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tinlineStyle += \\\"color: \\\" + headerColor + \\\";\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t}\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerDescription = article.value(\\\"text-\\\" + i, \\\"\\\");\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar headerImage = article.value(\\\"image-\\\" + i);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar image = project.getImage(headerImage);\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar dataThumb = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tvar imageSource = \\\"\\\";\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\r\\n\\n\\t\\t\\t\\t\\t\\tif ( !isNull(image) && !isNull(image.workingCopyPath) && !isNull(image.workingCopyWidth) ){ // if
```

[illegible]

```
prevText = system.htmlEncode(page.attribute($"header_prev_text")) ||  
\\\"zurück\\\"; \\r\\n\\tvar inlineEditingInitDelay = 50; \\r\\n\\t// var useSmoothHeight =  
\\\"true\\\" == \\\"false\\\" ? \\\"false\\\" : \\\"true\\\"; \\r\\n\\tvar useSmoothHeight =  
\\\"true\\\"; // needed to make prev/next arrows and paging visible, when images of  
different heights are used \\r\\n\\tif ( origEffect == \\\"kenburns\\\" )  
{ \\r\\n\\t\\tuseSmoothHeight = \\\"false\\\"; \\r\\n\\t} \\r\\n\\tif ( useSmoothHeight ==  
\\\"true\\\" ) { \\r\\n\\t\\tinlineEditingInitDelay = 1000; \\r\\n\\t} } \\r\\n\\r\\n\\r\\n  
context.write(\\\"\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\\"); \\r\\n\\r\\n if ( numSlides > 0 ) { \\r\\n\\r\\n\\r\\n  
context.write(\\\"\\r\\n\\t\\r\\n\\\"); \\r\\n\\r\\n } \\r\\n\\r\\n\\r\\n  
context.write(\\\"\\r\\n\\n\\\"); \\r\\n// End source file: \\\"C:\\Users\\Kurt & Edith  
Gesieri\\AppData\\Local\\Zeta Producer  
15\\packaging\\widgets\\slider\\standard.html\\'. \\r\\n); \\r\\n\\r\\n/* Shortcuts.  
*/ \\r\\n\\narticle = context.article; \\r\\n\\npage = context.page; \\r\\n\\nprojectFolder =  
context.projectFolder; \\r\\n\\nproject = context.project; \\r\\n\\nsystem =  
context.system; \\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\nnew SE637832050214167642().executeScript(); \\r\\n\",  
SourceContext=0,  
WasCanceled=False,  
Message=\"Fehler 3 beim Erstellen von Dateihandle für Pfad '\\C:\\Users\\Kurt &  
Edith Gesieri\\Documents\\Zeta Producer 15\\projects\\Hiesige Märt-2019-012-  
01\\content\\media\\images\\9fbfa08ce00e47539cdfa55bf5bbd126.jpg\\': Das System kann den  
angegebenen Pfad nicht finden.\",  
Data=  
[  
  
    \"COM Exception\" =                                     COMException  
    {  
  
        ErrorCode=-2147352319,  
        Message=\"Ausnahme von HRESULT: 0x80020101\",  
        Data=  
        [  
            ]  
        ,  
  
        InnerException=null,  
        TargetSite=RuntimeMethodInfo: ParseScriptText,  
        StackTrace=\"      bei  
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.IActiveScriptParse64.ParseScriptTex  
t(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr  
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,  
EXCEPINFO& exceptionInfo)\\r\\n      bei  
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.Infrastructure.ActiveScriptParseWrapper.ParseScrip  
tText(String code, String itemName, Object context, String delimiter, IntPtr  
sourceContextCookie, UInt32 startingLineNumber, ScriptText flags, IntPtr result,  
EXCEPINFO& exceptionInfo) in  
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\Infrastructur  
e\\ActiveScriptComInterfaces.cs:Zeile 384.\\r\\n      bei  
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in  
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng  
ine.cs:Zeile 118.\" ,  
  
        HelpLink=null,  
        Source=\"ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine\",  
        HResult=-2147352319  
    }  
]  
],  
  
InnerException=null,  
TargetSite=RuntimeMethodInfo: Throw,  
StackTrace=\"      bei  
System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()\\r\\n      bei  
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.doExecute(String script) in  
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng  
ine.cs:Zeile 174.\\r\\n      bei  
ZetaProducer.SuperSlimScriptingEngine.SlimScriptEngine.Execute(String script) in  
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\SuperSlimScriptingEngine\\SlimScriptEng  
ine.cs:Zeile 71.\\r\\n      bei  
ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Rendering.Scripting.Engine.RenderingInterpreterHelper.  
GuardEngineRun(SlimScriptEngine engine, String scriptToExecute, RenderingContext  
renderingContext, String runString) in  
c:\\P\\ZP\\15.4\\ZetaProducerMain\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Rendering\\Script  
ing\\Engine\\RenderingInterpreterHelper.cs:Zeile 179.\" ,  
HelpLink=null,  
Source=\"ActiveScriptSite.ScriptError\",  
HResult=-2146233088  
}  
}  
Ignoring inner exception because of previous OutOfMemoryException. See  
https://stackoverflow.com/a/25010668/107625
```

