

Rebex.Net.FtpException

An existing connection was forcibly closed by the remote host.

bei

ZetaProducer.Main.Backup.HighLevelBackupController.<>c__DisplayClass5.<CheckCreateBackup>b__2(Object s, RunWorkerCompletedEventArgs args)

bei

ZetaProducer.RuntimeGui.Progress.BackgroundWorkerLongProgressGui.start(BackgroundWorkerLongProgressGuiParameters information)

bei ZetaProducer.RuntimeGui.Progress.BackgroundWorkerLongProgressGui.start(Object host, DoWorkEventHandler worker, ProgressChangedEventHandler progressChanged, RunWorkerCompletedEventHandler runWorkerCompleted, String text, Boolean callAsynchronousWithGui, ProgressCancellationMode cancellationMode, IWin32Window owner, TimeSpan showIfWorksLongerThan)

bei ZetaProducer.RuntimeGui.Progress.BackgroundWorkerLongProgressGui..ctor(Object host, DoWorkEventHandler worker, RunWorkerCompletedEventHandler runWorkerCompleted, String text, ProgressCancellationMode cancellationMode)

bei ZetaProducer.Main.Backup.HighLevelBackupController.CheckCreateBackup()

bei ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainForm.ManualNotifyAfterWebProjectLoad(Boolean handleCommandLine)

bei ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainForm.DoOpenWebProject(FileOrDirectoryInfo fileOrFolderPath, Boolean handleCommandLine)

bei ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainForm.mruMenu_Clicked(Object sender, MainFormMruMenuClickedEventArgs e)

bei ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainFormMruController.bbi_ItemClick2(Object sender, ItemClickEventArgs e)

bei DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)

bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)

bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()

bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkClick()

bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)

bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)

bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs)

bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)

bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)

bei DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)

bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

```
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
```

```
FtpException
```

```
{
```

```
    Status=SocketError,
```

```
    Response=null,
```

```
    Transferred=0,
```

```
    Transferred=0,
```

```
    RemotePath=null,
```

```
    LocalPath=null,
```

```
    ProblemType=0,
```

```
    Status=SocketError,
```

```
    ProtocolCode=null,
```

```
    ProtocolMessage=null,
```

```
    Message="An existing connection was forcibly closed by the remote host.",
```

```
    Data=
```

```
    [
```

```
        "Transferred" =          null
```

```
        "ProtocolCode" =         null
```

```
        "ProtocolMessage" =      null
```

```
        "FtpResponse" =          null
```

```
        "RemotePath" =           null
```

```
        "LocalPath" =            null
```

```
        "ProblemType" =          null
```

```
        "FtpStatus" =            SocketError
```

```
        "Status" =                SocketError
```

```
    ]
```

```
,
```

InnerException=FtpException

Status=SocketError,

Response=null,

Transferred=0,

Transferred=0,

RemotePath=null,

LocalPath=null,

ProblemType=0,

Status=SocketError,

ProtocolCode=null,

ProtocolMessage=null,

Message="An existing connection was forcibly closed by the remote host.",

Data=

[

"FtpStatus" = SocketError

"Status" = SocketError

InnerException=SocketException

{

ErrorCode=10054,

Message="Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost
geschlossen",

SocketErrorCode=ConnectionReset,

NativeErrorCode=10054,

Data=

InnerException=null,

TargetSite=RuntimeMethodInfo: Receive,

StackTrace=" bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32
offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.ProxySocket.Receive(Byte[] buffer,
Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.MJ.XB()\r\n bei
Rebex.Net.MJ.XB(Int32 A)\r\n bei Rebex.Net.MJ.BC(String& A, Int32 B)\r\n bei
Rebex.Net.MJ.DC(Int32 A)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)",

HelpLink=null,

Source="System",

HResult=-2147467259

},

TargetSite=RuntimeMethodInfo: BM,

StackTrace=" bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)\r\n bei
Rebex.Net.Ftp.FM(EndPoint A)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.NM(String A, Boolean B, ZJ C, EH D, Int64 E,
FtpTransferState H)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.JO(String A, Boolean B, Stream C, Int64 D, String E, EH
H)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.RO(String A, String B, Int64 C, Int64 D, EH E)\r\n bei
Rebex.Net.LJ.GC(YG A, YG B, String C, String D, Int64 E, Int64 H)\r\n bei Rebex.Net.LJ.GC(YG A, YG
B, String C, String D, Boolean E)\r\n bei Rebex.BH.JE(String A, String B, YG C, YG D, YG E, YG H,
Boolean I, Boolean J, Boolean L)\r\n bei Rebex.BH.IE(ZG A)\r\n bei Rebex.BH.FE()\r\n bei
Rebex.BH.AE(TransferAction A, XG B, String C, TransferMethod D, MoveMode E, LinkProcessingMode
H, ActionOnExistingFiles I, YG J)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.XO(WG A, String B, TransferMethod C,
MoveMode D, LinkProcessingMode E, ActionOnExistingFiles H)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.BQ(Object
A, Enum B, Object[] C)\r\n bei Rebex.QI.Z(Object A)",

HelpLink=null,

Source="Rebex.Ftp",

HResult=-2146233088

},

TargetSite=RuntimeMethodInfo: <CheckCreateBackup>b__2,

StackTrace=" bei

ZetaProducer.Main.Backup.HighLevelBackupController.<>c__DisplayClass5.<CheckCreateBackup>b__
_2(Object s, RunWorkerCompletedEventArgs args)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeGui.Progress.BackgroundWorkerLongProgressGui.start(BackgroundWorkerLon
gProgressGuiParameters information)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeGui.Progress.BackgroundWorkerLongProgressGui.start(Object host,
DoWorkEventHandler worker, ProgressChangedEventHandler progressChanged,
RunWorkerCompletedEventHandler runWorkerCompleted, String text, Boolean
callAsynchronWithGui, ProgressCancellationMode cancellationMode, IWin32Window owner,
TimeSpan showIfWorksLongerThan)\r\n bei
ZetaProducer.RuntimeGui.Progress.BackgroundWorkerLongProgressGui..ctor(Object host,
DoWorkEventHandler worker, RunWorkerCompletedEventHandler runWorkerCompleted, String text,
ProgressCancellationMode cancellationMode)\r\n bei
ZetaProducer.Main.Backup.HighLevelBackupController.CheckCreateBackup()\r\n bei
ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainForm.ManualNotifyAfterWebProjectLoad(Boolean
handleCommandLine)\r\n bei
ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainForm.DoOpenWebProject(FileOrDirectoryInfo
fileOrFolderPath, Boolean handleCommandLine)\r\n bei
ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainForm.mruMenu_Clicked(Object sender,
MainFormMruMenuClickedEventArgs e)\r\n bei
ZetaProducer.Main.Main.MainWindow.MainFormMruController.bb1_ItemClick2(Object sender,
ItemClickEventArgs e)\r\n bei DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)\r\n bei
DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)\r\n bei
DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()\r\n bei
DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkClick()\r\n bei

```
DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)\r\n bei  
DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)\r\n  
bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object  
actionArgs)\r\n bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink  
link)\r\n bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)\r\n  
bei DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)\r\n bei  
System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButton button, Int32  
clicks)\r\n bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)\r\n bei  
DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)\r\n bei  
System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)\r\n bei  
System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)\r\n bei  
System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr  
lparam)",
```

```
    HelpLink=null,
```

```
    Source="producer-core",
```

```
    HRESULT=-2146233088
```

```
}
```

-->An existing connection was forcibly closed by the remote host.--> Eine vorhandene
Verbindung wurde vom Remotehost geschlossenRebex.Net.FtpException

An existing connection was forcibly closed by the remote host.

bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)

bei Rebex.Net.Ftp.FM(EndPoint A)

bei Rebex.Net.Ftp.NM(String A, Boolean B, ZJ C, EH D, Int64 E, FtpTransferState H)

bei Rebex.Net.Ftp.JO(String A, Boolean B, Stream C, Int64 D, String E, EH H)

bei Rebex.Net.Ftp.RO(String A, String B, Int64 C, Int64 D, EH E)

bei Rebex.Net.LJ.GC(YG A, YG B, String C, String D, Int64 E, Int64 H)

bei Rebex.Net.LJ.GC(YG A, YG B, String C, String D, Boolean E)

bei Rebex.BH.JE(String A, String B, YG C, YG D, YG E, YG H, Boolean I, Boolean J, Boolean L)

bei Rebex.BH.IE(ZG A)

bei Rebex.BH.FE()

bei Rebex.BH.AE(TransferAction A, XG B, String C, TransferMethod D, MoveMode E,
LinkProcessingMode H, ActionOnExistingFiles I, YG J)

bei Rebex.Net.Ftp.XO(WG A, String B, TransferMethod C, MoveMode D, LinkProcessingMode E,
ActionOnExistingFiles H)

bei Rebex.Net.Ftp.BQ(Object A, Enum B, Object[] C)

bei Rebex.QI.Z(Object A)

FtpException

{

 Status=SocketError,

 Response=null,

 Transferred=0,

 Transferred=0,

 RemotePath=null,

 LocalPath=null,

 ProblemType=0,

 Status=SocketError,

 ProtocolCode=null,

 ProtocolMessage=null,

 Message="An existing connection was forcibly closed by the remote host.",

 Data=

 [

 "FtpStatus" = SocketError

 "Status" = SocketError

]

,

 InnerException=SocketException

 {

 ErrorCode=10054,

 Message="Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen",

 SocketErrorCode=ConnectionReset,

 NativeErrorCode=10054,

 Data=

 [

]

,

 InnerException=null,

 TargetSite=RuntimeMethodInfo: Receive,

```
StackTrace=" bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset,
Int32 size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.ProxySocket.Receive(Byte[] buffer, Int32
offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.MJ.XB()\r\n bei
Rebex.Net.MJ.XB(Int32 A)\r\n bei Rebex.Net.MJ.BC(String& A, Int32 B)\r\n bei
Rebex.Net.MJ.DC(Int32 A)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)",
```

```
HelpLink=null,
```

```
Source="System",
```

```
HResult=-2147467259
```

```
},
```

```
TargetSite=RuntimeMethodInfo: BM,
```

```
StackTrace=" bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)\r\n bei
Rebex.Net.Ftp.FM(EndPoint A)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.NM(String A, Boolean B, ZJ C, EH D, Int64 E,
FtpTransferState H)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.JO(String A, Boolean B, Stream C, Int64 D, String E, EH
H)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.RO(String A, String B, Int64 C, Int64 D, EH E)\r\n bei
Rebex.Net.LJ.GC(YG A, YG B, String C, String D, Int64 E, Int64 H)\r\n bei Rebex.Net.LJ.GC(YG A, YG
B, String C, String D, Boolean E)\r\n bei Rebex.BH.JE(String A, String B, YG C, YG D, YG E, YG H,
Boolean I, Boolean J, Boolean L)\r\n bei Rebex.BH.IE(ZG A)\r\n bei Rebex.BH.FE()\r\n bei
Rebex.BH.AE(TransferAction A, XG B, String C, TransferMethod D, MoveMode E, LinkProcessingMode
H, ActionOnExistingFiles I, YG J)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.XO(WG A, String B, TransferMethod C,
MoveMode D, LinkProcessingMode E, ActionOnExistingFiles H)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.BQ(Object
A, Enum B, Object[] C)\r\n bei Rebex.QI.Z(Object A)",
```

```
HelpLink=null,
```

```
Source="Rebex.Ftp",
```

```
HResult=-2146233088
```

```
}
```

-->Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost
geschlossenSystem.Net.Sockets.SocketException

Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen

bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)

bei Rebex.Net.ProxySocket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)

bei Rebex.Net.MJ.XB()

bei Rebex.Net.MJ.XB(Int32 A)

bei Rebex.Net.MJ.BC(String& A, Int32 B)

bei Rebex.Net.MJ.DC(Int32 A)

bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)

SocketException

```

{
    ErrorCode=10054,
    Message="Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen",
    SocketErrorCode=ConnectionReset,
    NativeErrorCode=10054,
    Data=
    [
    ]
,
    InnerException=null,
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: Receive,
    StackTrace=" bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.ProxySocket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.MJ.XB()\r\n bei Rebex.Net.MJ.XB(Int32 A)\r\n bei Rebex.Net.MJ.BC(String& A, Int32 B)\r\n bei Rebex.Net.MJ.DC(Int32 A)\r\n bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)",
    HelpLink=null,
    Source="System",
    HResult=-2147467259
}System.Net.Sockets.SocketException

```

Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen

bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)

bei Rebex.Net.ProxySocket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)

bei Rebex.Net.MJ.XB()

bei Rebex.Net.MJ.XB(Int32 A)

bei Rebex.Net.MJ.BC(String& A, Int32 B)

bei Rebex.Net.MJ.DC(Int32 A)

bei Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)

SocketException

```

{
    ErrorCode=10054,
    Message="Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen",
    SocketErrorCode=ConnectionReset,

```



```
NativeErrorCode=10054,
Data=
[
]
,
InnerException=null,
TargetSite=RuntimeMethodInfo: Receive,
StackTrace=" bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size,
SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.ProxySocket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32
size, SocketFlags socketFlags)\r\n bei Rebex.Net.MJ.XB()\r\n bei Rebex.Net.MJ.XB(Int32
A)\r\n bei Rebex.Net.MJ.BC(String& A, Int32 B)\r\n bei Rebex.Net.MJ.DC(Int32 A)\r\n bei
Rebex.Net.Ftp.BM(Int32 A, Boolean B)",
HelpLink=null,
Source="System",
HResult=-2147467259
}
```